

6

6

The most versatile vises!

MULTIFLEX

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

INDICE - INDEX

INDEX	
	pages
Art.	6.
57F	42
57G	42
62	30
62K	47 - 49
79R	39 - 42
81	38
81P	30
96	38
99A	47 - 49
99B	47 - 49
99H	47 - 49
99S	47 - 49
296	6
297R	39 - 42
370EM	39
376	39
600	8 - 14
600S	8 - 14
600W	8 - 14
601	30
602	24
602S	24
602W	24
603	31
604	14 - 24 - 32 - 35
604A	35
604B	35 - 38
604C	35
604G	18 - 28 - 32
604PC	39
604R	39
604T	32
605	14 - 24 - 25 - 33
605A	35
605AS	35
605B	35 - 36
605BT	36
605BS	35
605C	35 - 38
605D	35 - 38
605E	35
605F	35
605G1	35
605G2	35
605G3	35
605H	35
605I	35
605L	14 - 24 - 35
605M	35
605S	14 - 24 - 25 - 33
605W	25 - 33

pages	
Art.	6.
606	8 - 16
606T	8 - 16
607	26
607T	26
608	32
608A	37
608R	39
609	16 - 26 - 33 - 36
609A	36
609AT	36
609B	36
609BT	36
609T	16 - 26 - 33 - 36
610B	16 - 18 - 26 - 28 - 36
610C	16 - 18 - 26 - 28 - 36
610D	16 - 18 - 26 - 28 - 36
610E	16 - 18 - 26 - 28 - 36
610F	16 - 18 - 26 - 28 - 36
610T	36
610Z	36
611	8 - 18
612	28
613	18 - 28 - 34 - 37
613A	37
613B	37
613C	37
613D	37
613E	37
613F	37
614T	32
615	14 - 24 - 34 - 37
615A	37
615AS	37
615C	37
615E	37
615I	37
615L	37
315S	34
615W	34
616	39
617	39
618	39
632	10 - 20
632S	10 - 20
632W	10 - 20
633	12 - 22
633S	12 - 22
633W	12 - 22
652	10 - 20
652T	10 - 20
653	12 - 22

[illegible]

VALIGETTA DI CAMPIONATURA STD (Art.600)

SAMPLE KIT CASE STD (Art.600)


Art. 984


 Valigetta di campionatura morsa Art.600 T.1x400
 Sample kit case Art.600 T.1x400 vise

Cod. 0.98.40000

 PRICE LIST € ~~1.623~~












 SPECIAL PRICE € **800**
All'Interno - Inside:

	Art.604		Art.610B		Art.297
	Art.605		Art.610C		Art.298
	Art.609		Art.610D		Art.370
	Art.613		Art.610E		Art.375
	Art.615		Art.610F		Art.376
	Art.605L		Art.610T	-	-



SIMBOLOGIA DATI TECNICI

TECHNICAL DATA ICONS

GANASCE JAWS						
			Fissa Fixed	Mobile e fissa Fixed and movable	Mobile e fissa a gradino Fixed and movable with step	Mobile doppia Double movable
PIASTRE GANASCE JAW PLATES						
					Piana Straight	GRIP integrale Integral GRIP
POSSIBILITÀ POSSIBILITY						
			Predisposizione Zero Point Zero Point Ready	Cubi-morsa Vise tower	Divisore automatico Dividing head	Divisore Meccanico Mechanical dividing head
PAGINE PAGES						
				Accessori & Ricambi Accessories & Spare Parts	Istruzioni corretto utilizzo Instruction for a proper use	Diagrammi forze di serraggio Clamping force diagrams

Morse e cubi morsa / Vises & vise-towers

MULTIFLEX SERIES

Per serraggi multipli fino a 19 particolari di varie dimensioni

For flexible clamping of multiple workpieces of various sizes



Precisione / Accuracy
±0,02mm



Durezza / Hardened
HRC 58±2

USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 60 ± 2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo 5 ANNI DI GARANZIA su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field).

High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 60 ± 2, is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give 5 YEARS WARRANTY on all the vises and mechanical components.

TEMPI DI ATTREZZAZZAGGIO RIDOTTI REDUCED SET-UP TIMES

Posizionamenti ed ancoraggi delle ganasce sul corpo base di rapida esecuzione ed in prossimità del particolare da lavorare.

Quick and versatile jaws positioning very close to the workpiece.



Azione discendente

Pull down jaw action


Cuneo di spinta guidato con sistema a pettine di righe rettificato di ganascia fissa e di ganascia mobile.

Wedge clamp with guided pull down low action thanks to the ground comb-teeth even between the fixed and movable jaws

SERRAGGI ILLIMITATI / UNLIMITED CLAMPING


(Ganasce a gradino, zigrinate, lisce, per tondi, dolci, doppie, ecc.) La posizione, il numero o il tipo di ganascia può variare a seconda delle necessità di serraggio (possibilità di bloccare da 1 a 19 pezzi sulla stessa morsa) Pag.6.21

(Step jaws, serrated, flat, prismatic, soft, double, etc.) The jaws positioning, number or type could vary according to the workholding needs (from 1 to 19 pcs. clamping possibility on the same vise base) Page. 6.21



Montaggio in parallelo Parallel mounting

10 morse - Serraggio di 1 particolare
10 vises - 1 workpiece clamped



Montaggio in parallelo Parallel mounting

10 morse - Serraggio di 4 particolari
10 vises - 4 workpiece clamped




Montaggio in Linea In line mounting

6 morse - Serraggio di 8 particolari
6 vises - 8 workpiece clamped




Montaggio in Linea In line mounting

6 morse - Serraggio di 24 particolari
6 vises - 24 workpiece clamped




Ganascia fissa e mobile
con gradino per il sollevamento del particolare
Fixed & Movable jaw
with step to rise up the workpiece



Ganascia fissa e mobile
per particolari in appoggio sulla base.
Fixed & Movable jaw
with step to rise up the workpiece

Le morse della serie MULTIFLEX rappresentano un innovativo sistema modulare di serraggio in grado di sfruttare al massimo la capacità della tavola della macchina e di aumentarne, di conseguenza, la produttività. Il sistema è stato ideato per poter serrare contemporaneamente un notevole numero di pezzi sulla tavola della macchina utensile, riducendo così notevolmente i tempi morti.

The MULTIFLEX series vises are a total new concept of modular clamping system able to maximize the machine table capacity and thus to increase its productivity. This system is designated for clamping several workpieces at the same time on the machine tool table, thus reducing tool changeover times.




SCAN IT TO WATCH THE



VIDEO PRESENTATION



Le morse più versatili !
The most versatile vises !




Massima precisione garantita

Highest accuracy guaranteed

Di posizionamento ed allineamento delle ganasce e delle morse grazie alla rettificatura dal pieno della dentatura di ancoraggio della base.

In positioning and alignment ($\pm 0,02$ mm) thanks to the ground rack teeth on both the base and the fixed jaws.




Versatilità

Versatility

Possibilità di posizionamento, aggiunta o rimozione ganasce su qualsiasi posizione della dentatura.

Possibility of jaws positioning, addition or remove on whatever position on the vise base teeth





2 mm
 Passo delle righe
 Rows pitch

Art. 606

Art. 600

Art. 611



Cuneo di spinta

Per il serraggio simultaneo di 2 particolari

Clamping Wedge

To the clamp of 2 workpieces simultaneously

Montaggio Verticale

Vertical Set-Up



Tramite distanziali, strutture portapezzi o cubi-morsa verticali. Le morse modulari MULTIFLEX possono essere assemblate verticalmente, legate fra loro o montate su specifiche strutture portapezzi.

Through spacers, tombstones or vise-towers. MULTIFLEX vises can be vertically assembled linked each other or clamped to specific workholding structures.

Staffe d'ancoraggio / Vise holding clamps

NEW
2024

MULTIFLEX

Coppia staffe di fissaggio Art.296, complete di vite e dado a "T"

Pair of vise holding clamps Art.296 complete of screw and "T" nuts




Esempio d'ordine per morsa tipo 3 su macchina con cave a T da 18mm: Art.296 T.3 X=18mm

Oppure con codice: 2.29.6200 X=18mm

Order example for Type 3 vise on machine with 18mm T-slots: Art.296 T.3 X=18mm


Also with code: 2.29.6200 X=18mm



Staffaggio Consigliato Suggested fixing

Consigliate 3 coppie di staffe Art.296
per ogni morsa

Suggested 3 pairs of holding clamps Art.296
for each vise




Cava a T

T Slot

Specificare sempre la cava
della vostra macchina

Always specify the
machine T-slot dimension

Ref N° Pag.4.34




Art.287

Dadi a T - T Nuts

Per fissaggio morse alle
cave a T della macchina

For vise clamping on the
machine T-slots




Art.296

(Art.298 + Art.287)

Consigliate 3 coppie di staffe Art.296
per ogni morsa

Suggested 3 pairs of holding clamps
Art.296 for each vise

Tipo (grandezza) Type (size)		1				1								2 - 3							
Art. 296 Coppia di staffe Holding clamps pair	Cava a T slot X	12	14	16	18	12*	14	16	16	18	20	18*	20	22	16	18	20	22	18*	20	22
	T-nuts Ref. N°	8	9	10	11	12	13	14	20	21	22	32	33	34	20	21	33	34	32	33	34
	Filetto vite Screw thread	M8				M10				M12 *				M16				M12			
1 X M8 	A	50				50				50				50				76			
	B	24				24				24				24				30			
	C	6				6				6				6				6			
	Ø D	8,5				11				13				17				13			
	E	10				10				10				10				13			
	Ø F	14				-				-				-				-			
	G / G1	14				16/15				17,5/13				19/9				17/22			
	H	34				34				34				34				42			
	I	8				10				10				10				-			
	J	4				4				4				4				10			
	T ± 0,1	15				15				15				15				20			
	Cod.	2.29.61000 / M8				2.29.61000 / M10				2.29.61000 / M12				2.29.61000 / M16				2.29.63000 / M12			
	€	45				45				45				45				56			

* Scelta consigliata - Suggested choice

* Scelta NON consigliata - NOT Suggested choice

Soluzioni personalizzate / Customized solutions

MULTIFLEX

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio

Customized solutions for all your clamping problems



Morse Multiflex montate verticalmente

Multiflex vises vertically mounted

Cubo portapezzi Art.53C con 8 morse Multiflex Art.606 2x600 montato su Matsura H.Plus 400 per serraggio di 32 pezzi

Tombstone Art.53C with 8 Multiflex vises Art.606 2x600 mounted on Matsura H.Plus 400 for 32 pcs clamping



Morse Multiflex

Multiflex vises

Morse Multiflex montate in parallelo su centro di lavoro verticale per serraggi multipli

Multiflex vises mounted in parallel on vertical machining centre for multiple clamping



Cubo Multiflex

Multiflex vise tower

Particolari fuori dimensione, ma lavorati su cubo Multiflex Art.607 tipo 2

Rather big work-pieces machined on a Multiflex vise tower Art.607 Type 2



Morse Multiflex su quarto asse

Multiflex vises on 4th axis

Morsa Multiflex con relativa piastra di interfaccia montata su quarto asse

Multiflex vise with interface plate assembled on 4th axis



Morse Multiflex

Multiflex vises

Morse Multiflex Art.611 Tipo 1x700mm con ganasce doppie montate su centro di lavoro HAAS per serraggio di 2 particolari, uno fuori dimensione ed uno molto più piccolo

Multiflex vises Art.611 Type 1x700mm with double jaws shown on Haas machining centre for 2 workpieces clamping, one rather big and the other much smaller.

GUIDA RAPIDA

Per la scelta della morsa Multiflex più adatta alle vostre esigenze



Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 600

Art. 600W

Art. 600S

 Ogni morsa è completa di
 1 ganasca fissa,
 4 ganasce fisse-mobili

 Each vise is
 supplied with
 1 fixed jaw and
 4 fixed-movable
 jaws

 Per particolari in appoggio sulla base
 For workpieces clamped directly on vise base



 Apertura max in relazione al numero dei particolari
 Max opening according to workpieces to be clamped

	kN	1 20 kN		
	D	300	400	500
	G $\begin{smallmatrix} -0 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$	50	50	50
1 pezzo / piece		205	305	408
2 pezzi / pieces		75	125	175
3 pezzi / pieces		30	64	96
4 pezzi / pieces		8	33	58
5 pezzi / pieces		-	15	35
6 pezzi / pieces		-	3	19
7 pezzi / pieces		-	-	8
8 pezzi / pieces		-	-	-
9 pezzi / pieces		-	-	-
10 pezzi / pieces		-	-	-
11 pezzi / pieces		-	-	-
12 pezzi / pieces		-	-	-
	Cod. Art. 600	6.60.01300	6.60.01400	6.60.01500
	Cod. Art. 600S	6.60.0S130	6.60.0S140	6.60.0S150
	Cod. Art. 600W	6.60.0W130	6.60.0W140	6.60.0W150

Art. 606

Art. 606T

 Ogni morsa è completa di
 1 ganasca fissa,
 4 ganasce fisse-mobili

 Each vise is
 supplied with
 1 fixed jaw and
 4 fixed-movable
 jaws

 Per particolari sollevati per forature passanti
 Rised workpieces for drill through holes



 Apertura max in relazione al numero dei particolari
 Max opening according to workpieces to be clamped

	D	300 *	400	500
	G $\begin{smallmatrix} -0 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$	50	50	50
1 pezzo / piece		193	293	393
2 pezzi / pieces		63	113	163
3 pezzi / pieces		19	53	86
4 pezzi / pieces		-	23	48
5 pezzi / pieces		-	-	25
6 pezzi / pieces		-	-	-
7 pezzi / pieces		-	-	-
8 pezzi / pieces		-	-	-
9 pezzi / pieces		-	-	-
10 pezzi / pieces		-	-	-
11 pezzi / pieces		-	-	-
12 pezzi / pieces		-	-	-
	Cod. Art. 606	6.60.61300	6.60.61400	6.60.61500
	Cod. Art. 606T	6.60.6T130	6.60.6T140	6.60.6T150

* Solo per tipo 1 x 300 e 2 x 400 n. 3 ganasce fisse-mobili in dotazione Standaard

Art. 611

 Ogni morsa è completa di
 3 ganasce fisse,
 2 ganasce mobili di spinta

 Each vise is
 supplied with
 3 fixed jaws
 and 2 clamping
 movable jaws

 Per particolari in appoggio oppure sollevati con paralleli
 For workpieces on vise base or rised up with parallels

 Apertura max in relazione al numero dei particolari
 Max opening according to workpieces to be clamped

	D	300	400	500
	G $\begin{smallmatrix} -0 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$	50	50	50
1 pezzo / piece		174	274	374
2 pezzi / pieces		87	137	185
3 pezzi / pieces		28	62	95
4 pezzi / pieces		21	46	71
5 pezzi / pieces		-	19	39
6 pezzi / pieces		-	16	33
7 pezzi / pieces		-	-	15
8 pezzi / pieces		-	-	13
9 pezzi / pieces		-	-	2
10 pezzi / pieces		-	-	-
11 pezzi / pieces		-	-	-
12 pezzi / pieces		-	-	-
	Cod.	6.61.11300	6.61.11400	6.61.11500

QUICK GUIDE

For the proper Multiflex vise choice according to your specific application

	1 20 kN		2 30 kN						3 40 kN			
D	600	700	400	500	600	700	800	900	700	800	900	1000
G $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100
1 pcs.	508	608	275	375	475	575	675	755	532	632	732	832
2 pcs.	225	275	100	150	200	250	300	350	217	267	317	367
3 pcs.	129	161	41	75	108	141	175	280	112	145	178	211
4 pcs.	83	108	12	37	62	87	112	137,5	59	84	109	134
5 pcs.	55	75	-	15	35	55	75	95	28	48	68	88
6 pcs.	36	52	-	-	16	33	50	66,5	7	23	39	55
7 pcs.	22	36	-	-	3	17	32	46	-	6	2	34
8 pcs.	12	24	-	-	-	6	18	31	-	-	5	18
9 pcs.	5	16	-	-	-	-	8	19	-	-	-	5
10 pcs.	-	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
11 pcs.	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
12 pcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cod. Art.	6.60.01600	6.60.01700	6.60.02400	6.60.02500	6.60.02600	6.60.02700	6.60.02800	6.60.02900	6.60.03700	6.60.03800	6.60.03900	6.60.03100
Cod. Art.	6.60.0S160	6.60.0S170	6.60.0S240	6.60.0S250	6.60.0S260	6.60.0S270	6.60.0S280	6.60.0S290	6.60.0S370	6.60.0S380	6.60.0S390	6.60.0S310
Cod. Art.	6.60.0W160	6.60.0W170	6.60.0W240	6.60.0W250	6.60.0W260	6.60.0W270	6.60.0W280	6.60.0W290	6.60.0W370	6.60.0W380	6.60.0W390	6.60.0W310

D	600	700	400 *	500	600	700	800	900	700	800	900	1000
G $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100
1 pcs.	493	593	262	362	462	562	662	762	512	612	712	812
2 pcs.	213	263	87	137	187	237	287	337	197	247	294	347
3 pcs.	119	152	28	62	95	128	162	195	92	125	158	191
4 pcs.	73	97	-	4 x 27	4 x 52	4 x 77	4 x 102	4 x 127	39	64	89	114
5 pcs.	45	64	-	2	22	42	62	82	8	28	48	68
6 pcs.	26	42	-	-	3	20	37	53,5	-	3	20	37
7 pcs.	13	26	-	-	-	4	19	33	-	-	-	14
8 pcs.	-	14	-	-	-	-	5	18	-	-	-	-
9 pcs.	-	5	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
10 pcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 pcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 pcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cod. Art.	6.60.61600	6.60.61700	6.60.62400	6.60.62500	6.60.62600	6.60.62700	6.60.62800	6.60.62900	6.60.63700	6.60.63800	6.60.63900	6.60.63100
Cod. Art.	6.60.6T160	6.60.6T170	6.60.6T240	6.60.6T250	6.60.6T260	6.60.6T270	6.60.6T280	6.60.6T290	6.60.6T370	6.60.6T380	6.60.6T390	6.60.6T310

* Only for type 1 x 300 and 2 x 400 n. 3 fixed-movable jaws Included in the standard equipment



D	600	700	400	500	600	700	800	900	700	800	900	1000
G $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,02 \end{smallmatrix}$	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100
1 pcs.	474	574	242	342	442	542	642	792	470	570	670	770
2 pcs.	237	287	121	171	221	271	321	371	235	285	335	285
3 pcs.	128	162	45	78	112	145	178	228	103	136	169	202
4 pcs.	96	121	34	59	84	109	134	158,5	77	102	127	152
5 pcs.	59	79	5	25	45	65	85	115	30	50	70	90
6 pcs.	49	66	-	21	38	54	71	87,5	25	41	57	73
7 pcs.	30	44	-	3	17	31	46	66,5	-	12	26	40
8 pcs.	26	38	-	-	15	27	40	52	-	11	23	35
9 pcs.	13	24	-	-	1	12	23	40	-	-	3	14
10 pcs.	12	22	-	-	-	11	21	31	-	-	-	-
11 pcs.	3	12	-	-	-	-	10	22,5	-	-	-	-
12 pcs.	2	11	-	-	-	-	9	16,5	-	-	-	-
Cod. Art.	6.61.11600	6.61.11700	6.61.12400	6.61.12500	6.61.12600	6.61.12700	6.61.12800	6.61.12900	6.61.13700	6.61.13800	6.61.13900	6.61.13100

GUIDA RAPIDA

Per la scelta della morsa Multiflex più adatta alle vostre esigenze

GANASCIA Tipo 1 (49mm) su BASE Tipo 2 / JAW Type 1 (49mm) on BASE Type 2
Art. 632
Art. 632W
Art. 632S



 Ogni morsa è completa di
 1 ganascia fissa, 4 ganasce
 fisse-mobili

 Each vise is supplied with
 1 fixed jaw and 4 fixed-
 movable jaws

Ganascia tipo 1 ⇒ Base tipo 2
Jaw type 1 ⇒ Base type 2

 Per particolari in appoggio sulla base
 For workpieces clamped directly on vise base

Art. 652
Art. 652T



 Ogni morsa è completa di
 1 ganascia fissa,
 4 ganasce fisse-mobili

 Each vise is supplied with
 1 fixed jaw and 4 fixed-movable
 jaws

Ganascia tipo 1 ⇒ Base tipo 2
Jaw type 1 ⇒ Base type 2

 Per particolari sollevati per forature passanti
 Rised workpieces for drill through holes

Art. 692

 Ogni morsa è completa di
 3 ganasce fisse, 2 ganasce
 mobili di spinta

 Each vise is supplied with
 3 fixed jaws and 2 clamping
 movable jaws

Ganascia tipo 1 ⇒ Base tipo 2
Jaw type 1 ⇒ Base type 2

 Per particolari in appoggio oppure sollevati con parallele
 For workpieces on vise base or rised up with parallels

QUICK GUIDE

For the proper Multiflex vise choice according to your specific application

		kN	GANASCIA Tipo 1 - / JAW Type 1					
			20 kN					
		D	400	500	600	700	800	900
Apertura max in relazione al numero dei particolari	Max opening according to workpieces to be clamped	1 pezzo / piece	304	404	504	604	704	804
		2 pezzi / pieces	123	173	223	273	323	373
		3 pezzi / pieces	62,7	96	129,3	162,7	196	229,3
		4 pezzi / pieces	32,5	57,5	82,5	107,5	132,5	157,5
		5 pezzi / pieces	14,4	34,4	54,4	74,4	94,4	114,4
		6 pezzi / pieces	2,3	19	35,7	52,3	69	85,7
		7 pezzi / pieces	-	8	22,3	36,6	50,9	65,1
		8 pezzi / pieces	-	-	12,3	24,8	37,3	49,8
		9 pezzi / pieces	-	-	4,4	15,6	26,7	37,8
		10 pezzi / pieces	-	-	-	8,2	18,2	28,2
		11 pezzi / pieces	-	-	-	2,2	11,3	20,4
		12 pezzi / pieces	-	-	-	-	5,5	13,8
		13 pezzi / pieces	-	-	-	-	11,3	8,3
		Cod. Art. 632	6.63.21400	6.63.21500	6.63.21600	6.63.21700	6.63.21800	6.63.21900
		Cod. Art. 632S	6.63.2S140	6.63.2S150	6.63.2S160	6.63.2S170	6.63.2S180	6.63.2S190
		Cod. Art. 632W	6.63.2W140	6.63.2W150	6.63.2W160	6.63.2W170	6.63.2W180	6.63.2W190

		D	400	500	600	700	800	900
Apertura max in relazione al numero dei particolari Max opening according to workpieces to be clamped	1 pezzo / piece		296	396	496	596	696	796
	2 pezzi / pieces		115	165	215	265	315	365
	3 pezzi / pieces		54,7	88	121,3	154,7	188	221,3
	4 pezzi / pieces		24,5	49,5	74,5	99,5	124,5	149,5
	5 pezzi / pieces		6,4	26,4	46,4	66,4	86,4	106,4
	6 pezzi / pieces		-	11	27,7	44,3	61	77,7
	7 pezzi / pieces		-	-	14,3	28,6	42,9	57,1
	8 pezzi / pieces		-	-	4,3	16,8	29,3	41,8
	9 pezzi / pieces		-	-	-	7,6	18,7	29,8
	10 pezzi / pieces		-	-	-	0,2	10,2	20,2
	11 pezzi / pieces		-	-	-	-	3,3	12,4
	12 pezzi / pieces		-	-	-	-	-	5,8
Cod. Art. 652			6.65.21400	6.65.21500	6.65.21600	6.65.21700	6.65.21800	6.65.21900
Cod. Art. 652T			6.65.2T140	6.65.2T150	6.65.2T160	6.65.2T170	6.65.2T180	6.65.2T190

		D	400	500	600	700	800	900
Apertura max in relazione al numero dei particolari Max opening according to workpieces to be clamped	1 pezzo / piece		277	377	477	577	677	777
	2 pezzi / pieces		138,5	188,5	238,5	288,5	338,5	388,5
	3 pezzi / pieces		64	97,3	130,7	164	197,3	230,7
	4 pezzi / pieces		48	73	98	123	148	173
	5 pezzi / pieces		21,4	41,4	61,4	81,4	101,4	121,4
	6 pezzi / pieces		17,8	34,5	51,2	67,8	84,5	101,2
	7 pezzi / pieces		3,1	17,4	31,7	46	60,3	74,6
	8 pezzi / pieces		2,8	15,3	27,8	40,3	52,8	65,3
	9 pezzi / pieces		-	4,1	15,2	26,3	37,4	48,6
	10 pezzi / pieces		-	3,7	13,7	23,7	33,7	43,7
	11 pezzi / pieces		-	-	4,7	13,8	22,9	32
	12 pezzi / pieces		-	-	4,3	12,7	21	29,3
	13 pezzi / pieces		-	-	-	5,2	12,8	20,5
	14 pezzi / pieces		-	-	-	1,4	8,6	15,7
	15 pezzi / pieces		-	-	-	-	5,5	12,1
	16 pezzi / pieces		-	-	-	-	2,2	8,4
	17 pezzi / pieces		-	-	-	-	-	5,7
Cod.			6.69.21400	6.69.21500	6.69.21600	6.69.21700	6.69.21800	6.69.21900

GUIDA RAPIDA

Per la scelta della morsa Multiflex più adatta alle vostre esigenze

GANASCIA Tipo 1 o Tipo 2 (49 o 74mm) su BASE Tipo 3 / JAW Type 1 or Type 2 (49 o 74mm) on BASE Type 3



Art. 633

Art. 633W

Art. 633S

Ogni morsa è completa di
1 ganascia fissa,
4 ganasce fisse-mobili

Each vise is supplied with
1 fixed jaw and
4 fixed-movable jaws



Ganascia tipo 1 o 2 ⇒ Base tipo 3

Jaw type 1 or 2 ⇒ Base type 3





Per particolari in appoggio sulla base
For workpieces clamped directly on vise base

Art. 653

Art. 653T

Ogni morsa è completa di
1 ganascia fissa,
4 ganasce fisse-mobili

Each vise is supplied with
1 fixed jaw and
4 fixed-movable jaws



Ganascia tipo 1 o 2 ⇒ Base tipo 3

Jaw type 1 or 2 ⇒ Base type 3





Per particolari sollevati per forature passanti
Rised workpieces for drill through holes

Art. 693

Ogni morsa è completa di
3 ganasce fisse,
2 ganasce mobili di spinta

Each vise is supplied with
3 fixed jaws
and 2 clamping movable jaws



Ganascia tipo 1 o 2 ⇒ Base tipo 3

Jaw type 1 or 2 ⇒ Base type 3



Per particolari in appoggio oppure sollevati con parallele
For workpieces on vise base or rised up with parallels

QUICK GUIDE

For the proper Multiflex vise choice according to your specific application

		kN	GANASCIA Tipo 1 - / JAW Type 1				GANASCIA Tipo 2 - / JAW Type 2			
			20 kN				30 kN			
		D	700	800	900	1000	700	800	900	1000
		W	49				74			
Apertura max in relazione al numero dei particolari	Max opening according to workpieces to be clamped	1 pezzo / piece	606	706	806	906	578	678	778	878
		2 pezzi / pieces	275	325	375	425	253	303	353	403
		3 pezzi / pieces	164,7	198	231,3	264,7	144,7	178	211,3	244,7
		4 pezzi / pieces	109,5	134,5	159,5	184,5	90,5	115,5	140,5	165,5
		5 pezzi / pieces	76,4	96,4	116,4	136,4	58	78	98	118
		6 pezzi / pieces	54,3	71	87,7	104,3	36,3	53	69,7	86,3
		7 pezzi / pieces	38,6	52,9	67,1	81,4	20,9	35	49,4	63,7
		8 pezzi / pieces	26,8	39,3	51,8	64,3	9,3	21,8	34,3	46,8
		9 pezzi / pieces	17,6	28,7	39,8	50,9	-	11,3	22,4	33,6
		10 pezzi / pieces	10,2	20,2	30,2	40,2	-	3	13	23
		11 pezzi / pieces	4,2	13,3	22,4	31,5	-	-	5,3	14,4
		12 pezzi / pieces	-	7,5	15,8	24,2	-	-	-	7,2
		13 pezzi / pieces	-	2,6	10,3	18	-	-	-	-
		14 pezzi / pieces	-	-	5,6	12,7	-	-	-	-
		15 pezzi / pieces	-	-	1,5	8,1	-	-	-	-
		Cod. Art. 633	6.63.31700	6.63.31800	6.63.31900	6.63.31100	6.63.32700	6.63.32800	6.63.32900	6.63.32100
		Cod. Art. 633S	6.63.3S170	6.63.3S180	6.63.3S190	6.63.3S110	6.63.3S270	6.63.3S280	6.63.3S290	6.63.3S210
		Cod. Art. 633W	6.63.3W170	6.63.3W180	6.63.3W190	6.63.3W110	6.63.3W270	6.63.3W280	6.63.3W290	6.63.3W210

		D	700	800	900	1000	700	800	900	1000		
		W	49				74					
Apertura max in relazione al numero dei particolari	Max opening according to workpieces to be clamped	1 pezzo / piece	596	696	796	896	565	665	765	865		
		2 pezzi / pieces	265	315	365	415	240	290	340	390		
		3 pezzi / pieces	154,7	188	221,3	254,7	131,7	165	198,3	231,7		
		4 pezzi / pieces	99,5	124,5	149,5	174,5	77,5	102,5	127,5	152,5		
		5 pezzi / pieces	66,4	86,4	106,4	126,4	45	65	85	105		
		6 pezzi / pieces	44,3	61	77,7	94,3	23,3	40	56,7	73,3		
		7 pezzi / pieces	28,6	42,9	57,1	71,4	7,9	22,1	36,4	50,7		
		8 pezzi / pieces	16,8	29,3	41,8	54,3	-	8,8	21,3	33,8		
		9 pezzi / pieces	7,6	18,7	29,8	40,9	-	-	9,4	20,6		
		10 pezzi / pieces	-	10,2	20,2	30,2	-	-	-	10		
		11 pezzi / pieces	-	3,3	12,4	21,5	-	-	-	-		
		12 pezzi / pieces	-	-	5,8	14,2	-	-	-	-		
		13 pezzi / pieces	-	-	-	8	-	-	-	-		
				Cod.Art. 653	6.65.31700	6.65.31800	6.65.31900	6.65.31100	6.65.32700	6.65.32800	6.65.32900	6.65.32100
				Cod.Art. 653T	6.65.3T170	6.65.3T180	6.65.3T190	6.65.3T110	6.65.3T270	6.65.3T280	6.65.3T290	6.65.3T210

		D	700	800	900	1000	700	800	900	1000
		W	49				74			
Apertura max in relazione al numero dei particolari	Max opening according to workpieces to be clamped	1 pezzo / piece	577	677	777	877	545	645	745	845
		2 pezzi / pieces	288,5	338,5	388,5	438,5	272	322,5	372,5	422,5
		3 pezzi / pieces	164	197,3	230,7	264	146,7	180	213	246,7
		4 pezzi / pieces	123	148	123	198	110	135	160	185
		5 pezzi / pieces	81,4	101,4	121,4	141,4	67	87	107	127
		6 pezzi / pieces	67,8	84,5	101,2	117,8	55,8	72,5	89,2	105,8
		7 pezzi / pieces	46	60,3	74,6	88,9	32,9	47,1	61,4	75,7
		8 pezzi / pieces	40,3	52,8	65,3	77,8	28,8	41,3	53,8	66,3
		9 pezzi / pieces	26,3	37,4	48,6	59,7	13,9	25	36,1	47,2
		10 pezzi / pieces	23,7	33,7	43,7	53,7	12,5	22,5	32,5	42,5
		11 pezzi / pieces	13,8	22,9	32	41,1	-	10,9	20	29,1
		12 pezzi / pieces	12,7	21	29,3	37,7	-	10	18,3	26,7
		13 pezzi / pieces	5,2	12,8	20,5	28,2	-	-	8,8	16,5
		14 pezzi / pieces	1,4	8,6	15,7	22,9	-	-	4,3	11,4
		15 pezzi / pieces	-	5,5	12,1	18,8	-	-	-	7,3
		16 pezzi / pieces	-	2,2	8,4	14,7	-	-	-	3,4
		17 pezzi / pieces	-	-	5,7	11,6	-	-	-	-
		18 pezzi / pieces	-	-	-	8,3	-	-	-	-
		19 pezzi / pieces	-	-	-	5,9	-	-	-	-
		Cod.	6.69.31700	6.69.31800	6.69.31900	6.69.31100	6.69.32700	6.69.32800	6.69.32900	6.69.32100


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
kN
1
20 kN
Art.600

Morsa con ganasce lisce (Art. 605)
Vise with smooth jaws (Art. 605)

Art.600S

Con ganasce zigrinate (Art. 605S)
With serrated jaws (Art. 605S)


Art.600W

Con ganasce mobili lisce e fisse zigrinate (Art.605W)
With smooth movable jaw and fixed serrated jaws (Art.605W)

New 2.0
ZERO POINT READY !

Per particolari in appoggio sulla base
For workpieces clamped directly on vise base

	A	B	C	D	G	J	J1	I	F	W	ØP	Q	kg
	4 x 8mm	4 x 33	4 x 58	4 x 83	4 x 108								
			32 / 25										
			50										
	300	400	500	600	700								
			50										
			38										
			55 / 58										
			10										
			15										
			49										
			9										
	100 / 200	100 / 200	200	300	400								
	7,2	8,7	10,1	11,6	13								
	Cod. Art. 600	6.60.01300	6.60.01400	6.60.01500	6.60.01600	6.60.01700							
	Cod. Art. 600S	6.60.0S130	6.60.0S140	6.60.0S150	6.60.0S160	6.60.0S170							
	Cod. Art. 600W	6.60.0W130	6.60.0W140	6.60.0W150	6.60.0W160	6.60.0W170							
	€	1.204	1.308	1.425	1.553	1.736							

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !
Art. 604*

Ganascia fissa (1 lato liscia, 1 lato zigrinata)
Fixed jaw (1 side smooth, 1 side serrated)


Cod. 6.60.41000

€ 105

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 605*

Ganascia mobile e fissa liscia
Fixed and movable smooth jaws

Art. 605S*

Ganascia mobile e fissa zigrinata
Fixed and movable serrated jaws



Cod. Art.605 6.60.51000

Cod. Art.605S 6.60.5S100

€ 162

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request


Art. 605L

Cuneo di spinta a "V"
"V" clamping wedge


Cod. 6.60.5L100

€ 203

Art. 615*

Ganascia con cuneo di posizionamento maggiorato
Jaw with bigger positioning wedge
(increased with respect to standard dimensions)


Cod. 6.61.51000

€ 180


* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 600
Art. 600S
Art. 600W

Dotazione standard:

- 4 arresti laterali Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a T Art. 376


Extra per ogni foro aggiuntivo per Zero Point: € 104,00

Art. 600 - Art. 600S
Art. 600W


Standard equipment:

- 4 workstops Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each hole for Zero Point: € 104,00


Compatibilità
con Zero Point
Compatibility
with Zero Point

Fori per Zero Point
Holes for Zero Point

Foro - Hole 1

Fori per
fissaggio morsa
Holes for vise
clamping

Foro - Hole 2
Foro - Hole 3

Vedi Pag - See Page 6.30

	2 30 kN						3 40 kN			
A	4 x 12mm	4 x 37	4 x 62	4 x 87	4 x 112	4x137	4 x 59	4 x 84	4 x 109	4 x 134
B				40					60	
C ^{0 -0,02}			75						100	
D ^{0 -0,05}	400	500	600	700	800	900	700	800	900	1000
G ^{0 -0,02}			75						100	
J			50						70	
J1			70 / 75						94,5 / 98,5	
I			11						12	
F			20						20	
W			74						99	
P			13						17	
Q ^{±0,02}	200 / 300	200	300	400	400 / 500	300 / 400 / 500	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500
kg	22,45	25,95	29,45	32,95	36,4	39,9	65,1	70,6	77,6	83,3
Cod. Art. 600	6.60.02400	6.60.02500	6.60.02600	6.60.02700	6.60.02800	6.60.02900	6.60.03700	6.60.03800	6.60.03900	6.60.03100
Cod. Art. 600S	6.60.0S240	6.60.0S250	6.60.0S260	6.60.0S270	6.60.0S280	6.60.0S290	6.60.0S370	6.60.0S380	6.60.0S390	6.60.0S310
Cod. Art. 600W	6.60.0W240	6.60.0W250	6.60.0W260	6.60.0W270	6.60.0W280	6.60.0W290	6.60.0W370	6.60.0W380	6.60.0W390	6.60.0W310
€	1.566	1.681	1.811	1.940	2.114	2.302	2.244	2.428	2.619	2.869

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Cod.	6.60.42000	6.60.43000
€	122	140


Cod. Art.605	6.60.52000	6.60.53000
Cod. Art.605S	6.60.5S200	6.60.5S300
€	188	215

Cod.	6.60.5L200	6.60.5L300
€	231	254


Cod.	6.61.52000	6.61.53000
€	206	251

Art. 605
**GANASCIA LISCIA
JAW PLATE**

Per il serraggio di particolari finiti
To clamp finished workpieces


Art. 605S
**GANASCIA ZIGRINATA
SERRATED JAW**

Per il serraggio di particolari grezzi
To clamp rough workpieces



Art.	Pag.
601	6.30
604	6.32
605	6.33
605S	6.33
605A	6.35
605AS	6.35
605B	6.35
605BS	6.35
604C	6.35
605C	6.35
605D	6.35
605E	6.35
605F	6.35
605G1	6.35
605G2	6.35
605G3	6.35
605H	6.35
605M	6.35

	2 30 kN						3 40 kN			
A (606)	3 x 31mm*	4 x 27	4 x 52	4 x 77	4 x 102	4 x 127	4 x 44	4 x 69	4 x 94	4 x 119
A1 (609T)	3 x 28mm	4 x 24	4 x 49	4 x 74	4 x 99	4 x 124	4 x 41,5	4 x 66,5	4 x 91,5	4 x 116,5
B				40						60
C ⁰ / _{-0,02}				75						100
D ⁰ / _{-0,05}	400	500	600	700	800	900	700	800	900	1000
G ⁰ / _{-0,02}				75						100
J				50						70
J1				83 / 88						113 / 119
I				11						12
F				20						20
W				74						99
P				13						17
Q ^{±0,02}	200 / 300	200	300	400	400 / 500	300 / 400 / 500	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500
kg	21,9	25,4	28,9	32,4	38,1	41,6	68,3	73,8	81	86,5
Cod. Art. 606	6.60.62400	6.60.62500	6.60.62600	6.60.62700	6.60.62800	6.60.62900	6.60.63700	6.60.63800	6.60.63900	6.60.63100
Cod. Art. 606T	6.60.6T240	6.60.6T250	6.60.6T260	6.60.6T270	6.60.6T280	6.60.6T290	6.60.6T370	6.60.6T380	6.60.6T390	6.60.6T310
€	2.266	2.386	2.517	2.647	2.832	3.021	3.057	3.245	3.431	3.682

* Only type 1 x 300 and 2 x 400 n. 3 fixed-movable jaws included

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !


Cod.	6.60.92000	6.60.93000
€	352	401

Cod. Art. 610B	6.61.0B200	6.61.0B300
€	40	46
Cod. Art. 610C	6.61.0C200	6.61.0C300
€	34	40
Cod. Art. 610D	6.61.0D200	6.61.0D300
€	40	46
Cod. Art. 610E	6.61.0E200	6.61.0E300
€	34	40
Cod. Art. 610F	6.61.0F200	6.61.0F300
€	40	46


Piastrine Art.610B - 610C - 610D - 610E - 610F dimensioni come pagina 6.36 - Jaw plates Art.610B - 610C - 610E - 610F dimensions as page 6.36

Cod.	6.60.9T200	6.60.9T300
€	352	401

Art. 609




Art. 609T



Art.	Pag.	Art.	Pag.
601	6.30	605G3	6.35
604C	6.35	605H	6.35
604T	6.32	605M	6.35
605B	6.35	608	6.32
605BT	6.36	609A	6.36
605C		609	6.16
605D		609B	6.36
605E	6.35	609AT	6.36
605F		609BT	6.36
605G1		609T	6.16
605G2			

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
Art.611

Morsa con ganasce doppie (Art. 613)
Vise with double clamping jaws (Art. 613)




kN	1				
	20 kN				
A	4 x 21mm	4 x 46	4 x 71	4 x 94	4 x 121
B			25		
C ⁰ _{-0,02}			50		
D ⁰ _{-0,05}	300	400	500	600	700
G ⁰ _{-0,02}			50		
J			38		
J1			44 / 50		
I			10		
F			15		
W			49		
ØP			9		
Q ^{±0,02}	100 / 200	100 / 200	200	300	400
kg	6,6	8,1	9,5	11	12,5
Cod.	6.61.11300	6.61.11400	6.61.11500	6.61.11600	6.61.11700
€	1.822	1.898	2.013	2.130	2.327

Per particolari in appoggio oppure sollevati con parallele
For workpieces on vise base or rised up with parallels

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !
Art. 604G*

Ganascia fissa liscia da entrambi i lati
Fixed smooth jaws both sides



Cod. 6.60.4G100

€ 105

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 610B

Piastra ganascia lavorabile / Soft jaw plate



Cod. Art. 610B 6.61.0B100

€ 34

Art. 610C

Piastra ganascia liscia / Smooth jaw plate



Cod. Art. 610C 6.61.0C100

€ 28

Art. 610D

Piastra ganascia zigrinata / Serrated jaw plate



Cod. Art. 610D 6.61.0D100

€ 34

Art. 610E

Piastra ganascia parallela / Parallel jaw plate



Cod. Art. 610E 6.61.0E100

€ 28

Art. 610F

Piastra ganascia prismatica / Prismatic jaw plate




Cod. Art. 610F 6.61.0F100

€ 34

Piastrine Art.610B - 610C - 610D - 610E - 610F dimensioni come pagina 6.36 - Jaw plates Art.610B - 610C - 610E - 610F dimensions as page 6.36

Art. 613

Ganascia mobile doppia di spinta
Double clamping movable jaws



Cod. 6.61.31000


€ 503

Art. 611

Dotazione standard:

- 4 arresti laterali Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a T Art. 376



Extra per ogni foro aggiuntivo per Zero Point: € 104,00

Art. 611


Standard equipment:

- 4 workstops Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each hole for Zero Point: € 104,00



Compatibilità
con Zero Point
Compatibility
with Zero Point



Fori per Zero Point
Holes for Zero Point


Foro - Hole 1

Fori per
fissaggio morsa
Holes for vise
clamping

Foro - Hole 2

Foro - Hole 3

Vedi Pag - See Page 6.30



	2 30 kN						3 40 kN			
A	4 x 34	4 x 59	4 x 84	4 x 109	4 x 134	4x159	4 x 77	4 x 102	4 x 127	4 x 152
B	40						60			
C ^{0 -0,02}	75						100			
D ^{0 -0,05}	400	500	600	700	800	900	700	800	900	1000
G ^{0 -0,02}	75						100			
J	50						70			
J1	52 / 58						84 / 90			
I	11						12			
F	20						20			
W	74						99			
ØP	13						17			
Q ^{±0,02}	200 / 300	200	300	400	400 / 500	300 / 400 / 500	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500
kg	20,79	24,29	27,79	31,29	34,8	38,3	63	68,5	74	79,5
Cod. Art. 606	6.61.12400	6.61.12500	6.61.12600	6.61.12700	6.61.12800	6.61.12900	6.61.13700	6.61.13800	6.61.13900	6.61.13100
€	2.266	2.386	2.517	2.647	2.832	3.021	3.057	3.245	3.431	3.682



UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Cod.	6.60.4G200	6.60.4G300
€	122	140

Cod. Art. 610B	6.61.0B200	6.61.0B300
€	40	46
Cod. Art. 610C	6.61.0C200	6.61.0C300
€	34	40
Cod. Art. 610D	6.61.0D200	6.61.0D300
€	40	46
Cod. Art. 610E	6.61.0E200	6.61.0E300
€	34	40
Cod. Art. 610F	6.61.0F200	6.61.0F300
€	40	46

Piastrine Art.610B - 610C - 610D - 610E - 610F dimensioni come pagina 6.36 - Jaw plates Art.610B - 610C - 610E - 610F dimensions as page 6.36

Cod.	6.61.32000	6.61.33000
€	601	699

Art. 604G
**GANASCIA FISSA
FIXED JAW**

Art. 613
**GANASCIA DOPPIA
DOUBLE JAW**


Art.	Pag.
601	6.30
604A	6.35
604B	6.35
604C	6.35
604G	6.32
613	6.34
613A	6.37
613B	6.37
613C	6.37
613D	6.37
613E	6.37
613F	6.37

GANASCE TIPO 1 ⇒ BASE TIPO 2


JAWS TYPE 1 ⇒ BASE TYPE 2

Art. 632

Morsa con ganasce lisce (Art. 605)
Vise with smooth jaws (Art. 605)

Art. 632S


Morsa con ganasce zigrinate (Art. 605S)
Vise with serrated jaws (Art. 605S)



Per particolari in appoggio sulla base
For workpieces clamped directly on vise base

Art. 632W

Morsa con ganasce mobile liscia e fissa zigrinata (Art. 605W)
Vise with smooth movable jaws and fixed serrated jaws (Art. 605W)




Compatibilità
con Zero Point
Compatibility
with Zero Point

Specificare quota W in fase d'ordine - To be specify the W quote in case of order

Art. 652


Morsa con ganasce a gradino (Art. 609)
Vise with step jaws (Art. 609)



Per particolari sollevati per forature passanti
Rised workpieces for drill through holes

Art. 652T

Morsa con ganasce GRIP (Art. 609T)
Vise with GRIP jaws (Art. 609T)




Compatibilità
con Zero Point
Compatibility
with Zero Point


Specificare quota W in fase d'ordine - To be specify the W quote in case of order

Art. 692

Morsa con ganasce doppie (Art. 613)
Vise with double jaws (Art. 613)



Per particolari in appoggio oppure sollevati con parallele
For workpieces on vise base or rised up with parallels



Compatibilità
con Zero Point
Compatibility
with Zero Point


Specificare quota W in fase d'ordine - To be specify the W quote in case of order


	1 20 kN					
A	4 x 32,5	4 x 57,5	4 x 82,5	4 x 107,5	4 x 132,5	4 x 157,5
B	32 / 25					
C ⁰ _{-0,02}	75					
D ⁰ _{-0,05}	400	500	600	700	800	900
G ⁰ _{-0,02}	75					
J	38					
J1	55 / 58					
I	11					
F	20					
W	49					
ØP	13					
Q ^{±0,02}	200 / 300	200	300	400	400 / 500	300 / 400 / 500
kg	16,7	20,2	23,7	27,2	30,7	34,2
Cod. Art. 632	6.63.21400	6.63.21500	6.63.21600	6.63.21700	6.63.21800	6.63.21900
Cod. Art. 632S	6.63.2S140	6.63.2S150	6.63.2S160	6.63.2S170	6.63.2S180	6.63.2S190
Cod. Art. 632W	6.63.2W140	6.63.2W150	6.63.2W160	6.63.2W170	6.63.2W180	6.63.2W190
€	1.167	1.256	1.368	1.467	1.605	1.756

Extra per ogni foro aggiunto per Zero Point: € 104,00 - Extra charge for each hole for Zero Point: € 104,00

Kit trasformazione ganasce
 Jaws transformations kit

Art. 604B T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 ganaschia fissa
 "T" nut for
 fixed jaw

Art. 605C T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 cuneo di
 posizionamento
 "T" nut for
 positioning wedge

Art. 605D T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 cuneo di spinta
 "T" nut for
 clamping wedge


A	4 x 24,5	4 x 49,5	4 x 74,5	4 x 99,5	4 x 124,5	4 x 149,5
B	32 / 25					
C ⁰ _{-0,02}	75					
D ⁰ _{-0,05}	400	500	600	700	800	900
G ⁰ _{-0,02}	75					
J	38					
J1	65 / 68					
F	11					
F	20					
W	49					
ØP	13					
Q ^{±0,02}	200 / 300	200	300	400	400 / 500	300 / 400 / 500
kg	16,8	20,3	23,8	27,3	30,8	34,3
Cod. Art.652	6.65.21400	6.65.21500	6.65.21600	6.65.21700	6.65.21800	6.65.21900
Cod. Art.652T	6.65.2T140	6.65.2T150	6.65.2T160	6.65.2T170	6.65.2T180	6.65.2T190
€	1.643	1.730	1.832	1.944	2.081	2.231

Extra per ogni foro aggiunto per Zero Point: € 104,00 - Extra charge for each hole for Zero Point: € 104,00


Art. 609B T.1 (VAR.2)

 Ganaschia mobile
 guidata con gradino
 Movable guided
 jaw with step

Art. 604B T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 ganaschia fissa
 "T" nut for
 fixed jaw

Art. 605C T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 cuneo di
 posizionamento
 "T" nut for
 positioning wedge

Art. 605D T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 cuneo di spinta
 "T" nut for
 clamping wedge


A	4 x 48	4 x 73	4 x 98	4 x 123	4 x 148	4 x 173
B	25					
C ⁰ _{-0,02}	75					
D ⁰ _{-0,05}	400	500	600	700	800	900
G ⁰ _{-0,02}	75					
J	38					
J1	44 / 50					
I	11					
F	20					
W	49					
ØP	13					
Q ^{±0,02}	200 / 300	200	300	400	400 / 500	300 / 400 / 500
kg	16,1	19,6	23,1	26,6	30,1	33,7
Cod.	6.69.21400	6.69.21500	6.69.21600	6.69.21700	6.69.21800	6.69.21900
€	1.619	1.706	1.819	1.918	2.056	2.207

Extra per ogni foro aggiunto per Zero Point: € 104,00 - Extra charge for each hole for Zero Point: € 104,00

Art. 613A T.1 (VAR.2)

 Ganaschia mobile
 Movable jaw

Art. 604B T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 ganaschia fissa
 "T" nut for
 fixed jaw


GANASCE TIPO 1 o 2 ⇒ BASE TIPO 3 JAWS TYPE 1 or 2 ⇒ BASE TYPE 3



Art. 633

Morsa con ganasce lisce (Art. 605)
Vise with smooth jaws (Art. 605)

Art. 633S

Morsa con ganasce zigrinate (Art. 605S)
Vise with serrated jaws (Art. 605S)

Art. 633W



Morsa con ganascia mobile liscia e fissa zigrinata (Art. 605W)
Vise with smooth movable jaws and fixed serrated jaws (Art. 605W)

Compatibilità
con Zero Point
Compatibility
with Zero Point

Per particolari in appoggio sulla base
For workpieces clamped directly on vise base

Specificare quota W in fase d'ordine - To be specify the W quote in case of order
Art. 653



Morsa con ganasce a gradino (Art. 609)
Vise with step jaws (Art. 609)

Art. 653T

Morsa con ganasce GRIP (Art. 609T)
Vise with GRIP jaws (Art. 609T)

Compatibilità
con Zero Point
Compatibility
with Zero Point

Per particolari sollevati per forature passanti
Rised workpieces for drill through holes

Specificare quota W in fase d'ordine - To be specify the W quote in case of order
Art. 693

Morsa con ganasce doppie (Art. 613)
Vise with double jaws (Art. 613)

Compatibilità
con Zero Point
Compatibility
with Zero Point

Per particolari in appoggio oppure sollevati con parallele
For workpieces on vise base or rised up with parallels


Specificare quota W in fase d'ordine - To be specify the W quote in case of order


	1 20 kN				2 30 kN			
A	4 x 109,5	4 x 134,5	4 x 159,5	4 x 184,5	4 x 90,5	4 x 115,5	4 x 140,5	4 x 165,5
B	32 / 25				40			
C ⁰ / _{-0,02}	100				100			
D ⁰ / _{-0,05}	700	800	900	1000	700	800	900	1000
G ⁰ / _{-0,02}	100				100			
J	38				50			
J1	55 / 58				70 / 25			
I	12				12			
F	20				20			
W	49				74			
ØP	17				17			
Q ^{±0,02}	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500
kg	45,3	50,8	57,8	63,5	50,5	56	63	68,7
Cod. Art. 633	6.63.31700	6.63.31800	6.63.31900	6.63.31100	6.63.32700	6.63.32800	6.63.32900	6.63.32100
Cod. Art. 633S	6.63.3S170	6.63.3S180	6.63.3S190	6.63.3S110	6.63.3S270	6.63.3S280	6.63.3S290	6.63.3S210
Cod. Art. 633W	6.63.3W170	6.63.3W180	6.63.3W190	6.63.3W110	6.63.3W270	6.63.3W280	6.63.3W290	6.63.3W210
€	1.706	1.806	1.907	2.107	1.793	1.894	1.995	2.194

Extra per ogni foro aggiunto per Zero Point: € 104,00 - Extra charge for each hole for Zero Point: € 104,00

Kit trasformazione ganasce
 Jaws transformations kit

Art. 604B T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 ganascia fissa
 "T" nut for
 fixed jaw

Art. 605C T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 cuneo di
 posizionamento
 "T" nut for
 positioning wedge

Art. 605D T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 cuneo di spinta
 "T" nut for
 clamping wedge


Vedi pag 6.38 - See pag 6.38


A	4 x 99,5	4 x 124,5	4 x 149,5	4 x 174,5	4 x 77,5	4 x 102,5	4 x 127,5	4 x 152,5
B	32 / 25				40			
C ⁰ / _{-0,02}	100				100			
D ⁰ / _{-0,05}	700	800	900	1000	700	800	900	1000
G ⁰ / _{-0,02}	100				100			
J	38				50			
J1	65 / 68				83 / 88			
I	12				12			
F	20				20			
W	49				74			
ØP	17				17			
Q ^{±0,02}	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500
kg	45,4	50,9	57,9	63,6	51,1	56,6	63,6	69,3
Cod. Art. 653	6.65.31700	6.65.31800	6.65.31900	6.65.31100	6.65.32700	6.65.32800	6.65.32900	6.65.32100
Cod. Art. 653T	6.65.3T170	6.65.3T180	6.65.3T190	6.65.3T110	6.65.3T270	6.65.3T280	6.65.3T290	6.65.3T210
€	2.181	2.283	2.383	2.583	2.409	2.509	2.607	2.807


Extra per ogni foro aggiunto per Zero Point: € 104,00 - Extra charge for each hole for Zero Point: € 104,00

Art. 609B T.1 (VAR.2)

 Ganaschia mobile
 guidata con gradino
 Movable guided
 jaw with step

Art. 604B T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 ganascia fissa
 "T" nut for
 fixed jaw

Art. 605C T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 cuneo di
 posizionamento
 "T" nut for
 positioning wedge

Art. 605D T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 cuneo di spinta
 "T" nut for
 clamping wedge


Vedi pag 6.36-38 - See pag 6.36-38

A	4 x 123	4 x 148	4 x 173	4 x 198	4 x 110	4 x 135	4 x 160	4 x 185
B	25				40			
C ⁰ / _{-0,02}	100				100			
D ⁰ / _{-0,05}	700	800	900	1000	700	800	900	1000
G ⁰ / _{-0,02}	100				100			
J	38				50			
J1	44 / 50				52 / 58			
I	12				12			
F	20				20			
W	49				74			
ØP	17				17			
Q ^{±0,02}	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500	400	400 / 500	400 / 500	400 / 500
kg	44,7	50,2	57,9	62,9	49,4	54,9	61,9	66,6
Cod.	6.69.31700	6.69.31800	6.69.31900	6.69.31100	6.69.32700	6.69.32800	6.69.32900	6.69.32100
€	2.157	2.256	2.356	2.558	2.356	2.458	2.558	2.758

Extra per ogni foro aggiunto per Zero Point: € 104,00 - Extra charge for each hole for Zero Point: € 104,00

Art. 613A T.1 (VAR.2)

 Ganaschia mobile
 Movable jaw

Art. 604B T.1 (VAR.2)

 Dado a "T" per
 ganascia fissa
 "T" nut for
 fixed jaw


Vedi pag 6.37-38 - See pag 6.37-38

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
Art. 602

Cubo-morsa con ganasce lisce (Art. 605)
Vise-tower with smooth jaws (Art. 605)

Art. 602S

Cubo-morsa con ganasce zigrinate (Art. 605S)
Vise-tower with serrated jaws (Art. 605S)


Art. 602W

Cubo-morsa con ganasce mobili lisce e
fisse zigrinate (Art. 605W)
Vise cube with smooth movable jaw and
fixed serrated jaws (Art. 605W)

Ogni cubo-morsa è completo di 4 ganasce fisse, 16 ganasce fisse mobili,
1 chiave a T, 1 coppia tasselli di posizionamento per cava da 16mm e 16
arresti laterali

Each vise-tower is supplied with 4 fixed jaws and
16 fixed-movable jaws, 1 T wrench, 1 pair of
positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297 and 16 workstops


Per particolari in appoggio sulla base
For workpieces clamped directly on vise base



kN	1				
	20 kN				
A	4 x 8mm	4 x 33	4 x 58	4 x 83	4 x 108
B			25		
B1			32 / 25		
C ^{-0 -0,02}			100		
D	300	400	500	600	700
G ^{-0 -0,02}			50		
J			38		
J1			55 / 58		
H			66		
Ø I ^{H7}			25		
L			20		
M			14		
kg	26,2	31,2	36,2	41,2	46,3
Cod. Art.602	6.60.21300	6.60.21400	6.60.21500	6.60.21600	6.60.21700
Cod. Art.602S	6.60.2S130	6.60.2S140	6.60.2S150	6.60.2S160	6.60.2S170
Cod. Art.602W	6.60.2W130	6.60.2W140	6.60.2W150	6.60.2W160	6.60.2W170
€	5.468	5.815	6.164	6.608	7.431

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !
Art. 604*

Ganascia fissa (1 lato liscia, 1 lato zigrinata)
Fixed jaw (1 side smooth, 1 side serrated)



Cod. 6.60.41000

€ 105


* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 605*

Ganascia mobile
e fissa liscia
Fixed and movable
smooth jaws


Art. 605S*

Ganascia mobile
e fissa zigrinata
Fixed and movable
serrated jaws



Cod. Art.605 6.60.51000


Cod. Art.605S 6.60.5S100

€ 162

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 605L

Cuneo di spinta a "V"
"V" clamping wedge




Cod. 6.60.5L100

€ 203

Art. 615*


Ganascia con cuneo di posizionamento maggiorato
Jaw with bigger positioning wedge
(increased with respect to standard dimensions)




Cod. 6.61.51000

€ 180


* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 602
Art. 602S
Art. 602W


2 mm = Passo delle righe
Rows pitch



Foro di centraggio
Centering hole



2 30 kN									3 40 kN			
A	4 x 12mm	4 x 37	4 x 62	4 x 62	4 x 87	4 x 87	4 x 87	4 x 112	4 x 59	4 x 84	4 x 109	4 x 134
B		40		40	40		40				60	
B1		40		40	40		40				60	
C		150		230	150	210	240				240	
D	400	500	600	600	700	700	700	800	700	800	900	1000
G		75		75	75		75				100	
J		50		50	50		50				70	
J1		70 / 75		70 / 75	70 / 75		70 / 75				94,5 / 98,5	
H		100		-	100	100	-	-			150 / 200	
Ø I ^{H7}		50		50	50		50				50	
L		20		20	20		20				20	
M		22		22	22		22				30	
kg	79	90,2	101,4	144	112,6	149,2	175	195	254	278	301	325
Cod. Art.	6.60.22400	6.60.22500	6.60.22600	6.60.22601	6.60.22700	6.60.22701	6.60.22702	6.60.22800	6.60.23700	6.60.23800	6.60.23900	6.60.23100
Cod.Art.	6.60.2S240	6.60.2S250	6.60.2S260	6.60.2S261	6.60.2S270	6.60.2S271	6.60.2S272	6.60.2S280	6.60.2S370	6.60.2S380	6.60.2S390	6.60.2S310
Cod.Art.	6.60.2W240	6.60.2W250	6.60.2W260	6.60.2W261	6.60.2W270	6.60.2W271	6.60.2W272	6.60.2W280	6.60.2W370	6.60.2W380	6.60.2W390	6.60.2W310
€	7.063	7.411	7.759	9.169	8.292	9.819	9.894	10.520	10.843	11.470	12.095	13.342

I prezzi su fondo magenta sono **comprensivi di base integrale** / Prices on the magenta background include the solid head plate with the vise-tower

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

6.60.42000

122

6.60.43000

140

6.60.52000

6.60.5S200

188

6.60.53000

6.60.5S300

215

6.60.5L200

231

6.60.5L300

254

6.61.52000

206

6.61.53000

251

Art. 605

GANASCIA LISCIA
JAW PLATE

Per il serraggio di particolari finiti
 To clamp finished workpieces


Art. 605W

Ganascia mobile liscia e fissa zigrinata
 Smooth movable jaw and fixed serrated jaw

Art. 605S

GANASCIA ZIGRINATA
SERRATED JAW

Per il serraggio di particolari grezzi
 To clamp rough workpieces



Art.	Pag.
603	6.31
604	6.32
605	6.33
605S	6.33

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
Art. 607

Cubo-morsa con ganasce a gradino (Art. 609)
 Vise-tower with step jaws (Art. 609)

Art. 607T

Cubo-morsa con ganasce **GRIP** (Art. 609T)
 Vise-tower with **GRIP** jaws (Art. 609T)

Ogni cubo-morsa è completo di 4 ganasce fisse, 16 ganasce fisse mobili,
 1 chiave a T, 1 coppia tasselli di posizionamento per cava da 16mm e
 16 arresti laterali

Each vise-tower is supplied with 4 fixed jaws and 16 fixed-movable jaws 1
 T wrench, 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297 and 16
 workstops

* Solo tipo 1x300 e 2x400 n. 12 ganasce fisse-mobili in dotazione
 Only type 1x300 and 2x400 n. 12 fixed-movable jaws included

Art. 828A extra


kN
1
20 kN

	A	3 x 19mm *	4 x 23	4 x 48	4 x 73	4 x 97
B				25		
B1				32 / 25		
C ⁻⁰ _{-0,02}				100		
D	300	400	500	600	700	
G ⁻⁰ _{-0,02}				50		
J				38		
J1				65 / 68		
J2				59 / 62		
H				66		
Ø I ^{H7}				25		
L				20		
M				14		
W				49		
kg	29,6	34,6	39,6	44,6	49,7	
Cod. Art. 607	6.60.71300	6.60.71400	6.60.71500	6.60.71600	6.60.71700	
Cod. Art. 607T	6.60.7T130	6.60.7T140	6.60.7T150	6.60.7T160	6.60.7T170	
€	7.517	7.867	8.391	8.974	9.796	

Per particolari sollevati per forature passanti
 Rised workpieces for drill through holes

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !
Art. 609*

Ganascia fissa e mobile con gradino
 Fixed and moving jaw with step



Cod. 6.60.91000

€ 298

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 610B

Piastra ganascia lavorabile / Soft jaw plate



Cod. Art. 610B 6.61.0B100

€ 34

Art. 610C

Piastra ganascia liscia / Smooth jaw plate



Cod. Art. 610C 6.61.0C100

€ 28

Art. 610D

Piastra ganascia zigrinata / Serrated jaw plate



Cod. Art. 610D 6.61.0D100

€ 34

Art. 610E

Piastra ganascia parallela / Parallel jaw plate



Cod. Art. 610E 6.61.0E100

€ 28

Art. 610F

Piastra ganascia prismatica / Prismatic jaw plate



Cod. Art. 610F 6.61.0F100

€ 34

Piastrine Art.610B - 610C - 610D - 610E - 610F dimensioni come pagina 6.36 - Jaw plates Art.610B - 610C - 610E - 610F dimensions as page 6.36

Art. 609T*

Ganascia fissa e mobile con piastra ganascia
GRIP a forte serraggio


Fixed and moving jaw with **GRIP** jaw-plates for strongest clamping




Cod. 6.60.9T100

€ 298

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 607
Art. 607T


2 mm = Passo delle righe
 Rows pitch



2 30 kN									3 40 kN			
A	3 x 28mm*	4 x 24	4 x 49	4 x 49	4 x 74	4 x 74	4 x 74	4 x 99	4 x 39	4 x 64	4 x 89	4 x 114
B		40		40	40		40				60	
B1		40		40	40		40				60	
C ^{-0 -0,02}		150		230	150	210	240				240	
D	400	500	600	600	700	700	700	800	700	800	900	1000
G ^{-0 -0,02}		75		75	75		75				100	
J		50		50	50		50				70	
J1		83 / 88		83 / 88	83 / 88		83 / 88				109 / 113	
J2		77 / 82		77 / 82	77 / 82		77 / 82				103 / 107	
H		100		-	100	-	-	-			150 / 200	
Ø I ^{H7}		50		50	50		50				50	
L		20		20	20		20				20	
M		22		22	22		22				30	
W		74		74	74		74				99	
kg	85,6	96,8	108	150	119,2	155,8	183	203	268	292	315	339
Cod. Art.	6.60.72400	6.60.72500	6.60.72600	6.60.72601	6.60.72700	6.60.72701	6.60.72702	6.60.72800	6.60.73700	6.60.73800	6.60.73900	6.60.73100
Cod. Art.	6.60.7T240	6.60.7T250	6.60.7T260	6.60.7T261	6.60.7T270	6.60.7T271	6.60.7T272	6.60.7T280	6.60.7T370	6.60.7T380	6.60.7T390	6.60.7T310
€	9.475	9.978	10.461	11.463	10.899	11.963	12.089	12.840	13.716	14.342	14.580	15.709

I prezzi su fondo magenta sono **comprensivi di base integrale** / Prices on the magenta background include the solid head plate with the vise-tower

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Cod.	6.60.92000	6.60.93000
€	352	401

Cod. Art. 610B	6.61.0B200	6.61.0B300
€	40	46

Cod. Art. 610C	6.61.0C200	6.61.0C300
€	34	40

Cod. Art. 610D	6.61.0D200	6.61.0D300
€	40	46

Cod. Art. 610E	6.61.0E200	6.61.0E300
€	34	40

Cod. Art. 610F	6.61.0F200	6.61.0F300
€	40	46


Piastrine Art.610B - 610C - 610D - 610E - 610F dimensioni come pagina 6.36 - Jaw plates Art.610B - 610C - 610E - 610F dimensions as page 6.36

Cod.	6.60.9T200	6.60.9T300
€	352	401

Art. 609

Ganascia fissa e mobile con gradino
Fixed and moving jaw with step

Art. 609T

Ganascia fissa e mobile con piastra
ganascia **GRIP a forte serraggio**
Fixed and moving jaw with **GRIP**
jaw-plates for strongest clamping



Art.	Pag.
603	6.31
608	6.32
609	6.33

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
Art. 612

Cubo-morsa con ganasce doppie (Art. 613)
Vise-tower with double jaws (Art. 613)

Ogni cubo-morsa è completo di 12 ganasce fisse,
8 ganasce fisse mobili, 1 chiave a T, 1 coppia tasselli di
posizionamento per cava da 16mm e 16 arresti laterali

Each vise-tower is supplied with 12 fixed jaws and 8 fixed-
movable jaws 1 T wrench, 1 pair of positioning key-nuts
for 16 mm slot Art. 297 and 16 workstops




kN	1				
	20 kN				
A	4 x 21mm	4 x 46	4 x 71	4 x 94	4 x 121
B			25		
C ⁻⁰ / _{-0,02}			100		
D	300	400	500	600	700
G ⁻⁰ / _{-0,02}			50		
J			38		
J1			44 / 50		
H			66		
Ø I ^{H7}			50		
L			20		
M			14		
W			49		
kg	24,2	29,3	34,4	39,5	44,5
Cod.	6.61.21300	6.61.21400	6.61.21500	6.61.21600	6.61.21700
€	7.517	7.867	8.391	8.974	9.796

Per particolari in appoggio oppure sollevati con parallele
For workpieces on vise base or rised up with parallels

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !
Art. 604G*

Ganascia fissa liscia da entrambi i lati
Fixed smooth jaws both sides




Cod. 6.60.4G100

€ 105

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 610B

Piastra ganascia lavorabile / Soft jaw plate



Cod. Art. 610B 6.61.0B100

€ 34

Art. 610C

Piastra ganascia liscia / Smooth jaw plate



Cod. Art. 610C 6.61.0C100

€ 28

Art. 610D

Piastra ganascia zigrinata / Serrated jaw plate



Cod. Art. 610D 6.61.0D100

€ 34

Art. 610E

Piastra ganascia parallela / Parallel jaw plate



Cod. Art. 610E 6.61.0E100

€ 28

Art. 610F

Piastra ganascia prismatica / Prismatic jaw plate




Cod. Art. 610F 6.61.0F100

€ 34

Piastrine Art.610B - 610C - 610D - 610E - 610F dimensioni come pagina 6.36 - Jaw plates Art.610B - 610C - 610E - 610F dimensions as page 6.36


Art. 613

Ganascia mobile doppia di spinta
Double clamping movable jaws




Cod. 6.61.31000

€ 503

Art. 612


2 mm = Passo delle righe
Rows pitch



2 30 kN									3 40 kN			
A	4 x 34mm	4 x 59	4 x 84	4 x 84	4 x 109	4 x 109	4 x 109	4 x 134	4 x 77	4 x 102	4 x 127	4 x 152
B		40		40	40		40			60		
C ⁻⁰ _{-0,02}		150		230	150	210	240			240		
D	400	500	600	600	700	700	700	800	700	800	900	1000
G ⁻⁰ _{-0,02}		75		75	75		75			100		
J		50		50	50		50			70		
J1		52 / 58		52 / 58	52 / 58		52 / 58			84 / 90		
H		100		-	100	-	-	-		150 / 200		
Ø I ^{H7}		50		50	50		50			50		
L		20		20	20		20			20		
M		22		22	22		22			30		
W		74		74	74		74			99		
kg	72,4	83,6	94,8	137	106	142,6	170	190	244	268	291	315
Cod.	6.61.22400	6.61.22500	6.61.22600	6.61.22601	6.61.22700	6.61.22701	6.61.22702	6.61.22800	6.61.23700	6.61.23800	6.61.23900	6.61.23100
€	9.475	9.978	10.461	11.463	10.899	11.963	12.089	12.840	13.716	14.342	14.580	15.709

I prezzi su fondo magenta sono **comprensivi di base integrale** / Prices on the magenta background include the solid head plate with the vise-tower

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Cod.	6.60.4G200	6.60.4G300
€	122	140


Cod. Art. 610B	6.61.0B200	6.61.0B300
€	40	46
Cod. Art. 610C	6.61.0C200	6.61.0C300
€	34	40
Cod. Art. 610D	6.61.0D200	6.61.0D300
€	40	46
Cod. Art. 610E	6.61.0E200	6.61.0E300
€	34	40
Cod. Art. 610F	6.61.0F200	6.61.0F300
€	40	46

Piastrine Art.610B - 610C - 610D - 610E - 610F dimensioni come pagina 6.36 - Jaw plates Art.610B - 610C - 610E - 610F dimensions as page 6.36

Cod.	6.61.32000	6.61.33000
€	601	699

Art. 613


Ganascia mobile doppia di spinta
Double clamping movable jaws




Art.	Pag.
603	6.31
604G	6.32
613	6.34

Tipo (grandezza) / Type (size)
Art. 601
New 2.0
ZERO POINT READY I




Corpo base morsa
Vise base body




A	34 (M8)					50 (M10)					70 (M10)				
A1	34 (M8)					54 (M10)					70 (M10)				
B	8 (M8)					12,5 (M10)					15 (M10)				
B1	8 (M8)					10,5 (M10)					15 (M10)				
C $\frac{0}{-0,02}$	50					75					100				
D $\frac{0}{-0,05}$	300	400	500	600	700	400	500	600	700	800	900	700	800	900	1000
E	37,5					55					75				
F	15					20					20				
G $\frac{0}{-0,02}$	50					75					100				
I	10					11					12				
L $\frac{0,025}{0,065}$	14					22					30				
Ø P	9					13					17				
Q $\pm 0,02$	100/200	100/200	200	300	400	200/300	200	300	400	400/500	300/400/500	400	400/500	400/500	400/500
ØT ^{H7}	14					20					20				
ØU	12					18					-				
kg	4,4	5,9	7,3	8,8	10,2	13,9	17,4	20,9	24,4	27,9	31,4	42,5	48	55	60,7
Cod.	6.60.11300	6.60.11400	6.60.11500	6.60.11600	6.60.11700	6.60.12400	6.60.12500	6.60.12600	6.60.12700	6.60.12800	6.60.12900	6.60.13700	6.60.13800	6.60.13900	6.60.13100
€	487	563	679	834	993	705	823	951	1.079	1.255	1.440	1.380	1.504	1.630	1.880




2 mm = Passo delle righe - Rows pitch


Fori per Zero Point - Holes for Zero Point


Foro - Hole 1


Fori per fissaggio morsa - Holes for vise clamping


Foro - Hole 2



Foro - Hole 3


Modificabili per Zero Point
Adaptable for Zero Point


Art. 96 Pag - Page 6.38

Perno di centraggio per montaggio su reticolo
Centering pin for mounting on grip plate

Tipo (grandezza) / Type (size)
Art. 62
MULTIFLEX

Piastra di interfaccia Zero Point
per morsa MULTIFLEX
Zero Point connecting plate for
MULTIFLEX vises



Tiranti e viti INCLUSI
Pull Studs and screws INCLUDED

Art. 81P

Piastra Zero Point in acciaio
con montaggio incassato
Zero Point steel plate built-in mounting


D	300	400	500	600	700	400	500	600	700	800	900	700	800	900	1000
G	50					75					100				
C1	28					33					33				
N	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	9	7	8	9	100
ZZ ^{+0.02} _{-0.02}	200	200	250	200x2		200	250	200x2		300x2		200x2	300x2		400x2
kg	3,1	4,2	5,3	6,4	7,4	7,5	9,5	11,4	13,2	15,2	17,2	17,8	20,4	23	25,5
Cod.	6.62.13000	6.62.14000	6.62.15000	6.62.16000	6.62.17000	6.62.24000	6.62.25000	6.62.26000	6.62.27000	6.62.28000	6.62.29000	6.62.37000	6.62.38000	6.62.39000	6.62.31000
€	268	312	374	461	547	387	454	527	595	691	793	761	829	898	1.035
A	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
B	400	500	600	400	500	600	800	600	800	600	800	600	800	1000	
	Art.665 Tipo / Type2														
P	200	250	200X2		200	250	200X2		300X2		200x2	300X2		400x2	
kg	29	35	42		29	35	42		59		42	59		71,5	
Cod.	9.81.P2040S2	9.81.P2050S2	9.81.P2060S3		9.81.P2040S2	9.81.P2050S2	9.81.P2080S3		9.81.P22080S3		9.81.P2060S3	9.81.P2080S3		9.81.P20100S3	
€	2.724	2.793	3.972		2.724	2.793	3.972		4.142		3.972	4.142		4.255	

Tipo (grandezza) / Type (size)		1					2					3						
Art. 603 Corpo base cubo Cube base body	C ⁻⁰ _{-0,02}	100					150			230	150	210	240		240			
	D	300	400	500	600	700	400	500	600	600	700	700	700	800	700	800	900	1000
	G ⁻⁰ _{-0,02}	50					75			75	75	75			100			
	Ø I ^{H7}	25					50			50	50	50			50			
	L ⁻⁰ _{-0,02}	20					20			20	20	20			20			
	kg	15,4	20,5	25,6	30,7	35,8	44,8	56	67,2	110	78,4	115	143	163	164	188	211	235
	Cod.	6.60.31300	6.60.31400	6.60.31500	6.60.31600	6.60.31700	6.60.32400	6.60.32500	6.60.32600	6.60.32601	6.60.32700	6.60.32701	6.60.32702	6.60.32800	6.60.33700	6.60.33800	6.60.33900	6.60.33100
	€	2.419	2.807	3.119	3.632	4.455	3.509	3.852	4.269	5.951	4.849	6.378	6.452	7.080	6.885	7.511	8.137	9.384


I prezzi su fondo magenta sono **comprensivi di base integrale**
 Prices on the magenta background **include the solid head plate** with the vise-tower

Art. 603


Corpo cubo semplice
Simple cube body



2 mm =
Passo delle righe
Rows pitch




Foro di centraggio
Centering hole




Art. 603

Corpo cubo con base integrale
Cube body with integral base



2 mm = Passo delle righe
Rows pitch




Art. 828A

MULTIFLEX

Piastra base per
cubo-morsa
personalizzata
(Bussola di centraggio
Art. 852 compresa)

Head plate for vise-tower
tailor made
(Centering bushing Art. 852 included)



	1	2	3	4	5	6	7
C	33	33	38	38	38	38	38
H	300	350	400	450	500	630	800
kg	22	30	44,5	56,5	71	113	182
Cod.	6.82.8A100	6.82.8A200	6.82.8A300	6.82.8A400	6.82.8A500	6.82.8A600	6.82.8A700
€	1.076	1.146	1.262	1.473	1.780	2.273	2.519

Tipo (grandezza) / Type (size)

1

2

3

Art. 604*

Ganaschia fissa (1 lato liscia, 1 lato zigrinata) per morsa Art. 600 e 602

Fixed jaw (1 side smooth, 1 side serrated) for vise Art. 600 and 602



kg	0,4	1,35	3,84
Cod.	6.60.41000	6.60.42000	6.60.43000
€	105	122	140

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 604G*

Ganaschia fissa liscia da entrambi i lati, per morsa Art. 611 e cubi Art. 612

Fixed smooth jaw both sides, for vise Art. 611 and cubes Art. 612




kg	0,5	1,40	3,90
Cod.	6.60.4G100	6.60.4G200	6.60.4G300
€	105	122	140

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 604T*

Ganaschia fissa GRIP per morsa Art. 606T

Fixed GRIP jaw for vise Art. 606T



J	38	50	70
Cod.	6.60.4T100	6.60.4T200	6.60.4T300
€	160	189	226

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 608*

Ganaschia fissa con gradino per morsa Art. 606

Fixed step jaw for vise Art. 606



J	38	50	70
kg	0.45	1.4	4
Cod.	6.60.81000	6.60.82000	6.60.83000
€	160	189	225

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 614T*

Ganaschia fissa con doppio gradino

Fixed jaw with double step



Cod.	6.61.4T100	6.61.4T200	6.61.4T300
€	185	226	276

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 604

Technical drawing of Art. 604 showing front and side views. The front view (left) shows a rectangular component with dimensions J (width), B (height), S (flange thickness), and L (base width). The side view (right) shows a T-shaped component with dimensions W (total width), R (flange width), M (flange height), T (base height), D (base width), E (total base length), and F (base offset). A dashed line indicates the internal structure of the base.

Art. 608

Art. 614T

Technical drawing of Art. 608 and Art. 614T showing front and side views. The front view (left) shows a rectangular component with dimensions J2 (total width), J1 (flange width), B (height), S (flange thickness), and L (base width). The side view (right) shows a T-shaped component with dimensions W (total width), R (flange width), M (flange height), T (base height), D (base width), E (total base length), and F (base offset). A dashed line indicates the internal structure of the base. A dimension Q is also shown for the side view of Art. 608.

Art.

1

2

3

W

49

74

99

B

25

40

60

D

14

22

30

E

22

35

48

F

8

14

21

G

21

33

46

J

38

50

70

J1

43

55

75

J2

48

60

80

L

30

45

60

M

M10

M10

M10

Q

5

8

10

R

30

50

50

S

7

10

10

T

M5


M6

M6

Tipo (grandezza) / Type (size)
Art. 605*

Ganascia fissa e mobile **liscia** per morsa **Art. 600**
 Fixed and movable **smooth** jaw for vise **Art. 600**

Ganascia discendente guidata / **Sistema a pettine** (Particolare)
 Guided pull down jaw / **Comb system** (Detail)



kg	0.6	1.8	4.7
Cod.	6.60.51000	6.60.52000	6.60.53000
€	162	188	215

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 605S*

Ganascia fissa e mobile **zigrinata** per morsa **Art. 600**
 Fixed and movable **serrated** jaw **Art. 600**

kg	0.6	1.8	4.7
Cod.	6.60.5S100	6.60.5S200	6.60.5S300
€	162	188	215

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 605W*


Ganascia fissa **zigrinata** e mobile **liscia** per morsa **Art. 600**
Serrated fixed jaw and movable **smooth** for vise **Art. 600**

Cod.	6.60.5W100	6.60.5W200	6.60.5W300
€	162	188	215

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 609*

Ganascia fissa e mobile con **gradino** per morsa **Art. 606**
 Fixed and moving jaw with **step** for vise **Art. 606**




kg	0.8	2.2	5.5
Cod.	6.60.91000	6.60.92000	6.60.93000
€	298	352	401

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request



Art. 609T*

Ganascia fissa e mobile **GRIP** per morsa **Art. 606T**
 Fixed and moving **GRIP** jaw for vise **Art. 606T**



Cod.	6.60.9T100	6.60.9T200	6.60.9T300
€	298	352	401

* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request


Art. 605
Art. 605S
Art. 605W
Art. 609
Art. 609T


Art.	1	2	3
W	49	74	99
B	35 / 25	40	60
D	14	22	30
E	22	35	48
F	8	14	21
G	25	33	46
H	25	34	50
I	18	26	42
J	54 / 58	70 / 75	94,5 / 98,5
J1	63,5 / 67,5	85 / 88	114,5 / 119
J2	70 / 74	87 / 90	120,5 / 115,5
L	22	26	35
M	M10	M10	M10
N	25	40	60
Q	5	8	10
R	30	50	50
S	7	10	10
T	M5	M6	M6

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3
Art. 613			
kg	0.5	1.4	4.3
Cod.	6.61.31000	6.61.32000	6.61.33000
€	503	601	699


Art. 615*

Ganascia di posizionamento liscia maggiorata
 e cuneo mobile liscio
 Bigger positioning smooth jaw with movable smooth wedge
 (Increased with respect to standard dimensions)



Cod.Art.615	6.61.51000	6.61.52000	6.61.53000
Cod.Art.615S	6.61.5S100	6.61.5S200	6.61.5S300
Cod.Art.615W	6.61.5W100	6.61.5W200	6.61.5W300
€	180	206	251




* Arresto laterale a richiesta - Workstop on request

Art. 615S

Ganascia di posizionamento zigrinata maggiorata
 e cuneo mobile zigrinato
 Bigger positioning serrated jaw with movable serrated wedge
 (Increased with respect to standard dimensions)


Art. 615W*

Ganascia di posizionamento zigrinata maggiorata
 e cuneo mobile liscio
 Bigger positioning serrated jaw with movable smooth wedge
 (Increased with respect to standard dimensions)

Art. 613

Art. 615



Art.	1	2	3
W	49	74	99
W1	64	110	150
B	25	40	60
B1	45	60	75
C	21	33	46
D	14	22	30
E	22	35	48
F	9	15	21
F1	8	14	21
G	13	15	25
H	25	34	50
I	18	26	40
J	44 / 50	52 / 58	84 / 90
J1	54 / 58	73 / 79	94.5 / 98.5
L	22	25	35
M	M10	M10	M10
N	45	60	75
R	30	50	50
S	7	10	10
T	M5	M6	M6

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3
Art. 604 Ganascia fissa (1 lato liscia, 1 lato zigrinata) / Fixed jaw (1 side smooth, 1 side serrated)		Cod. 6.60.41000 € 105	Cod. 6.60.42000 € 122	Cod. 6.60.43000 € 140
Art. 604A Ganascia fissa (un lato liscio e uno zigrinato) Fixed jaw (1 side smooth, 1 side serrated)		Cod. 6.60.4A100 € 102	Cod. 6.60.4A200 € 115	Cod. 6.60.4A300 € 134
Art. 604B Dado a "T" per ganascia fissa / "T" nut for fixed jaw		Cod. 6.60.4B100 € 14	Cod. 6.60.4B200 € 16	Cod. 6.60.4B300 € 18
Art. 604C Vite TCEI fissaggio ganascia fissa / Hex socket head screw for fixed jaw		Cod. 6.60.4C100 € 10	Cod. 6.60.4C200 € 10	Cod. 6.60.4C300 € 10
Art. 605A Cuneo di posizionamento / Positioning wedge		Cod. 6.60.5A100 € 102	Cod. 6.60.5A200 € 115	Cod. 6.60.5A300 € 134
Art. 605AS Cuneo di posizionamento zigrinato / Serrated positioning wedge		Cod. 6.60.5AS10 € 102	Cod. 6.60.5AS20 € 115	Cod. 6.60.5AS30 € 134
Art. 605B Cuneo di spinta / Clamping wedge		Cod. 6.60.5B100 € 102	Cod. 6.60.5B200 € 115	Cod. 6.60.5B300 € 134
Art. 605BS Cuneo di spinta zigrinato / Serrated clamping wedge		Cod. 6.60.5BS10 € 102	Cod. 6.60.5BS20 € 115	Cod. 6.60.5BS30 € 134
Art. 605C Dado a "T" per cuneo di posizionamento / "T" nut for positioning wedge		Cod. 6.60.5C100 € 14	Cod. 6.60.5C200 € 14	Cod. 6.60.5C300 € 18
Art. 605D Dado a "T" per cuneo di spinta / "T" nut for clamping wedge		Cod. 6.60.5D100 € 13	Cod. 6.60.5D200 € 14	Cod. 6.60.5D300 € 18
Art. 605E Vite TCEI / TCEI screw		Cod. 6.60.5E100 € 10	Cod. 6.60.5E200 € 10	Cod. 6.60.5E300 € 10
Art. 605F Anello elastico / Seeger		Cod. 6.60.5F100 € 9	Cod. 6.60.5F200 € 9	Cod. 6.60.5F300 € 9
Art. 605G1 Vite a gradino / Step screw		Cod. 6.60.5G101 € 9		Cod. 6.60.5G103 € 9
Art. 605G2 Perno a molla / Spring pin		Cod. 6.60.5G201 € 9	Cod. 6.60.5G202 € 11	Cod. 6.60.5G203 € 11
Art. 605G3 Molla / Spring		Cod. 6.60.5G301 € 16		Cod. 6.60.5G303 € 16
Art. 605H Molla / Spring		Cod. 6.60.5H100 € 20	Cod. 6.60.5H200 € 20	Cod. 6.60.5H300 € 20
Art. 605I Cuneo a spinta dolce / Soft clamping wedge		Cod. 6.60.5I100 € 127	Cod. 6.60.5I200 € 140	Cod. 6.60.5I300 € 159
Art. 605L Cuneo di spinta a "V" / "V" clamping wedge		Cod. 6.60.5L100 € 203	Cod. 6.60.5L200 € 231	Cod. 6.60.5L300 € 254
Art. 605M Rondella / Washer		Cod. 6.60.5M100 € 7	Cod. 6.60.5M200 € 7	Cod. 6.60.5M300 € 7











Art. 604

Ganascia fissa
(1 lato liscia, 1 lato zigrinata)
per morsa Art. 600 e 602
Fixed jaw
(1 side smooth, 1 side serrated)
for vise Art. 600 and 602




Art. 605


Ganascia fissa mobile
Fixed movable jaw

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3	
Art. 605B					
Cuneo di spinta Clamping wedge					
Art. 605BT					
Cuneo di spinta per piastra GRIP Clamping wedge for GRIP plate					
		Cod. Art. 605B	6.60.5B100	6.60.5B200	6.60.5B300
		Cod. Art. 605BT	6.60.5BT10	6.60.5BT20	6.60.5BT30
		€	102	115	134
Art. 609A					
Cuneo di posizionamento con gradino Positioning wedge with step					
Art. 609AT					
Cuneo di posizionamento GRIP Positioning GRIP wedge					
		Cod. Art. 609A	6.60.9A100	6.60.9A200	6.60.9A300
		Cod. Art. 609AT	6.60.9AT10	6.60.9AT20	6.60.9AT30
		€	112	135	169
Art. 609B					
Ganascia mobile guidata con gradino Movable guided jaw with step					
Art. 609BT					
Ganascia mobile guidata GRIP Movable guided GRIP jaw					
		Cod. Art. 609B	6.60.9B100	6.60.9B200	6.60.9B300
		Cod. Art. 609BT	6.60.9BT10	6.60.9BT20	6.60.9BT30
		€	150	167	198
Art. 610B					
Piastra ganascia dolce Soft jaw plate		A	48	73	98
		B	20	32	50
		C	12	18	30
		Cod.	6.61.0B100	6.61.0B200	6.61.0B300
		€	34	40	46
Art. 610C					
Piastra ganascia liscia Smooth jaw plate		A	48	73	98
		B	20	32	50
		C	6	10	10
		Cod.	6.61.0C100	6.61.0C200	6.61.0C300
		€	28	34	40
Art. 610D					
Piastra ganascia zigrinata Serrated jaw plate		A	48	73	98
		B	20	32	50
		C	6	10	10
		Cod.	6.61.0D100	6.61.0D200	6.61.0D300
		€	34	40	46
Art. 610E					
Piastra ganascia parallela Parallel jaw plate		A	48	73	98
		B	15	27	45
		C	6	10	10
		Cod.	6.61.0E100	6.61.0E200	6.61.0E300
		€	28	34	40
Art. 610T					
Piastra ganascia GRIP a forte serraggio GRIP jaw plate for strongest clamping		A	48	73	98
		B	20	32	50
		C	8	10	10
		Cod.	6.61.0T100	6.61.0T200	6.61.0T300
		€	40	46	52
Art. 610F					
Piastra ganascia prismatica Prismatic jaw plate		Ø	5 ÷ 35	9 ÷ 50	20 ÷ 80
		A	48	73	98
		B	20	32	50
		C	12	18	30
		Cod.	6.61.0F100	6.61.0F200	6.61.0F300
		€	34	40	46
Art. 610Z					
Vite per piastre ganasce Screw for jaw plates		Cod.	6.61.0Z100	6.61.0Z200	6.61.0Z300
		€	7	7	7

Art. 609
 Ganascia mobile e fissa con gradino
Esempi di combinazioni
 Fixed and moving jaw with step
Typical arrangements







Art. 609T
 Ganascia fissa e mobile GRIP
 Fixed and movable GRIP jaw



Arresto laterale magnetico Art.370EM
 Magnetic workstop Art.370EM

Arresto laterale per allineamento Art.370
 Workstop for alignment of Art.370

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3
Art. 608A Ganascia fissa con gradino Fixed jaw with step		Cod. 6.60.8A100 € 130	Cod. 6.60.8A200 € 152	Cod. 6.60.8A300 € 188
Art. 613A Ganascia mobile Movable jaw		Cod. 6.61.3A100 € 146	Cod. 6.61.3A200 € 164	Cod. 6.61.3A300 € 191
Art. 613B Cuneo di spinta Clamping wedge		Cod. 6.61.3B100 € 242	Cod. 6.61.3B200 € 367	Cod. 6.61.3B300 € 441
Art. 613C Dado a "T" "T" nut		Cod. 6.61.3C100 € 14	Cod. 6.61.3C200 € 16	Cod. 6.61.3C300 € 21
Art. 613D Vite TCEI Hex socket head screw		Cod. 6.61.3D100 € 10	Cod. 6.61.3D200 € 10	Cod. 6.61.3D300 € 10
Art. 613E Grano Set screw		Cod. 6.61.3E100 € 8	Cod. 6.61.3E200 € 8	Cod. 6.61.3E300 € 8
Art. 613F Molla Spring		Cod. 6.61.3F100 € 22	Cod. 6.61.3F200 € 25	Cod. 6.61.3F300 € 31
Art. 615A Cuneo di posizionamento liscio maggiorato Positioning wedge smooth (increased with respect to stand dimension)		Cod. 6.61.5A100 € 112	Cod. 6.61.5A200 € 128	Cod. 6.61.5A300 € 146
Art. 615AS Cuneo di posizionamento zigrinato maggiorato Positioning wedge serrated (increased with respect to stand dimension)		Cod. 6.61.5AS10 € 112	Cod. 6.61.5AS20 € 128	Cod. 6.61.5AS30 € 146
Art. 615I Cuneo di posizionamento dolce maggiorato Positioning wedge soft (increased with respect to stand dimension)		Cod. 6.61.5I100 € 112	Cod. 6.61.5I200 € 128	Cod. 6.61.5I300 € 146
Art. 615L Cuneo di posizionamento a gradino maggiorato Positioning wedge with stop (increased with respect to stand dimension)		Cod. 6.61.5L100 € 125	Cod. 6.61.5L200 € 150	Cod. 6.61.5L300 € 178
Art. 615C Vite TCEI fissaggio ganascia fissa Hex socket head screw for fixed jaw		Cod. 6.61.5C100 € 11	Cod. 6.61.5C200 € 11	Cod. 6.61.5C300 € 11
Art. 615E Vite TCEI TCEI screw		Cod. 6.61.5E100 € 11	Cod. 6.61.5E200 € 11	Cod. 6.61.5E300 € 11





DADI A "T" PER TRASFORMAZIONI

"T" NUTS FOR TRANSFORMATIONS



Tipo (grandezza) / Type (size)
Base / Base
Ganascia / Jaw
Tipo - Type 2
Tipo - Type 1
Tipo - Type 3
Tipo - Type 1
Tipo - Type 3
Tipo - Type 2

Art. 604B

Dado a "T" per ganascia fissa
"T" nut for fixed jaw




B	6	6	10
D	14	14	22
D1	22	30	30
E	34	39	39
F	14	14	14
G	19	25	25
I	18	18	25
L	30	30	45
Ø	M8	M8	M12
Cod	6.60.4B100/2	6.60.4B100/3	6.60.4B200/3
€	14	16	18

Art. 605C

Dado a "T" per cuneo di posizionamento
"T" nut for positioning wedge


B	9	9	10
D	14	14	22
D1	22	30	30
E	34	39	39
F	14	14	14
G	19	25	25
I	-	-	-
L	22	22	25
Ø	M8	M8	M12
Cod	6.60.5C100/2	6.60.5C100/3	6.60.5C200/3
€	14	14	18


Art. 605D

Dado a "T" per cuneo di spinta
"T" nut for clamping wedge


B	9	9	10
D	-	-	-
D1	21	29	29
E	34	39	39
F	14	14	14
G	15	21	21
I	-	-	-
L	21	21	25
Ø	M8	M8	M10
Cod	6.60.5D100/2	6.60.5D100/3	6.60.5D200/3
€	13	14	18


Tipo (grandezza) / Type (size)
1
2
3
Multiflex 2.0
ZERO POINT READY I

Art. 96

Perno di centraggio per montaggio
morse Multiflex 2.0 su reticolo
Centering pin for mounting
Multiflex 2.0 viseson grip plate


ØA	14		20	
ØB	10	16	16	
Cod	C96141015-601	C96141615-601	C96141615-601	C96201615-601
€	30	30	30	30

Art. 81

Vite calibrata a colletto
per morse Multiflex (Non versione 2.0)
Shoulder calibrated screw
for Multiflex vises (Not for 2.0 issue)


ØA	13	20	24
B	8	8	12
C	46	65	80
ØD	10	16	16
F	M8	M12	M12
X	25	40	50
Cod	6.81.11025	8.83.B1640	8.83.16500
€	14	16	17



N.B: Per avere altre lunghezze consultare Pag.11.15 - For other lengths see Page.11.15

LUNGHEZZA VITI CALIBRATE A COLLETTA PER SOLUZIONI A RETICOLO
SHOULDER CALIBRATED SCREW LENGTHS FOR GRID SOLUTIONS

Tipo (grandezza) / Type (size)

Art. 616



Coppia di piastre parallele magnetiche piane
Pair of straight parallels magnetic plates



J	2,7	2,7	2,7
W	49	74	99
H	20	35	55
Cod.	6.61.6100C	6.61.6200C	6.61.6300C
€	40	66	90

Art. 617



Piastra magnetica a gradino monoblocco
Magnetic solid step jaw plate



J	12	17	22
W	49	74	99
H	20	35	55
Cod.	6.61.71020	6.61.72035	6.61.73055
€	42	66	90

Art. 618

Ganascia fissa ridotta
Narrow width fixed jaw




J	18	22	29
W	49	74	99
H	25	40	60
Cod.	6.61.81000	6.61.82000	6.61.83000
€	90	102	115

Art. 604R

Ganascia fissa di partenza
Fixed start jaw



Solo per art.600 e 611
Only for art.600 and 611




PER UNA MAGGIORE APERTURA - FOR MORE OPENING CAPACITY


W	49	74	99
J	25	30	35
B	25	40	60
Cod	6.60.4R100	6.60.4R200	6.60.4R300
€	208	242	278

Art. 608R

Ganascia fissa di partenza con gradino
Fixed start jaw with step



Solo per art.606
Only for art.606




PER UNA MAGGIORE APERTURA - FOR MORE OPENING CAPACITY

W	49	74	99
J	26	36	41
B	25	40	60
Cod	6.60.8R100	6.60.8R200	6.60.8R300
€	221	276	330

Art. 604PC

Piastra ganascia fissa di partenza per cubo-morsa
Fixed start jaw plate for vise tower



*Scegliere la dimensione A in funzione del cubo utilizzato, vedi Art.603 a pag. 6.31
Referring to the cube you are using, choose dimension "A", see Art.603 page. 6.31

A	150	230	290	310	320	360
W	49	74	99			
J	20	25	30			
B	25	40	60			
Cod	6.60.4PC10	6.60.4PC20	6.60.4PC30			
€	754	880	1.005			

Art. 79 R

Tassello di allineamento regolabile per Multiflex montata su cubo portapezzi
Adjustable alignment pin for Multiflex vise mounted on tombstone



Cod.	6.79.R1000
€	23

Art. 297 R

Tassello di allineamento per Multiflex montata su cubo portapezzi
Alignment key-nut for Multiflex vise mounted on tombstone



Cod.	6.29.7R100
€	19

Art. 370EM


Arresto laterale magnetico
Magnetic workshop



Cod.	7.37.02000/EM
€	75

Art. 376

Chiave a T
T wrench



CH	6	8	10	14	16
Cod.	0.09.23600	0.09.24800	0.09.25100	0.09.27140	0.09.28160
€	18	19	21	23	24


SERRAGGIO A CUNEO DISCENDENTE

JAWS WEDGE CLAMP


Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3
		15	30	60
kN				
W		31	42	58
C		16	23	30
ØD		M8	M12	M16
E		2	3,5	4
G		7,5	11,5	15
H		12	18	26
J		27 ÷ 32	42 ÷ 49	57 ÷ 66
L		20	30	35
ØT		M5	M5	M5
Cod.		6.72.3A100	6.72.3A200	6.72.3A300
€		105	122	140

<

Acciaio Temprato - Hardened Steel


Serrata completa serrata 6000				
Tipo (grandezza) / Type (size)	kN	1 15	2 30	3 60
Art.723B				
Ganascia zigrinata Serrated jaw				
				
W	31	42	58	
C	16	23	30	
ØD	M8	M12	M16	
E	2	3,5	4	
J	27 ÷ 32	42 ÷ 49	57 ÷ 66	
L	20	30	35	
ØT				
Cod.	6.72.3B100	6.72.3B200	6.72.3B300	
€	105	122	140	

Acciaio Temprato - Hardened Steel

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3
kN		15	30	60
Art.723C				
Ganascia lavorabile Machineable jaw				
				
W	31	42	58	
C	16	23	30	
ØD	Ø56	Ø56	Ø76	
E	2	3,5	4	
J	33 ÷ 38	52 ÷ 59	67 ÷ 76	
L	20	30	35	
ØT				
Cod.	6.72.3C100	6.72.3C200	6.72.3C300	
€	160	189	226	

NON Temprato - NOT Hardened

Grazie alla vite di serraggio viene premuto il cuneo verso il basso generando un forza di serraggio laterale
 Tightening of clamping screw presses the wedge to generate clamping force sideways



J									
	min.	Valore consigliato Suggested value	max.	min.	Valore consigliato Suggested value	max.	min.	Valore consigliato Suggested value	max.
Art. 723 A/B	27	29÷30	32	42	45÷46	49	57	61÷63	66
Art. 723 C	33	35÷36	38	52	55÷56	59	67	71÷73	76


Il nuovo design migliorato e brevettato con molla inferiore assicura una maggiore forza di serraggio verso il basso.
 Improved patented design with bottom spring ensures downart clamping force

SERRAGGIO A CUNEO DISCENDENTE

JAWS WEDGE CLAMP

Se il tuo pezzo è adatto per il serraggio con i moduli di serraggio a cuneo discendente Gerardi, il nostro team è in grado di progettare e produrre un'attrezzatura di serraggio multiplo come quello mostrato in figura. Mandateci le vostre richieste con le specifiche del pezzo o della tavola macchina del vostro centro di lavoro per consentirci di verificare l'idoneità dei nostri moduli di serraggio a cuneo discendente e presentare un'offerta adatta a voi.


If your workpiece is suitable for clamping with Gerardi wedge clamps, our team can design and manufacture a multiple clamping fixture for you as the one shown in the picture. Please send us your enquiries with workpiece + machine table specifications of your machining center to enable us check suitability of our wedge clamps and submit an offer to you



PARTI DI RICAMBIO e ACCESSORI

SPARE PARTS and ACCESSORIES

- | | |
|---|--|
| 1 VITA TESTA ESAGONALE
HEXAGONAL HEAD SCREW | 5 MOLLE
SPRINGS |
| 2 CUNEO DI SPINTA
WEDGE CLAMP | 6 ARRESTI LATERALI
WORKSTOPS |
| 3 GANASCE MOBILI
MOVABLE JAW | 7 PIASTRA BASE
BASE PLATE |
| 4 GRANI
GRAIN | 8 PEZZI DA LAVORARE
WORKPIECES |



ESEMPI APPLICATIVI

BESPOKEN APPLICATION'S EXAMPLES




Sovratavola con sistema di serraggio a cunei discendenti per un serraggio di due pezzi contemporaneamente con un solo cuneo. Il tutto è montato su piastra ZeroPoint.
Head plate interfaced for clamping system with descending wedges. For clamping of two pieces simultaneously with only one wedge. All the fixture is mounted on a Zero Point plate.



Sovratavola ZeroPoint con sistema di serraggio a cunei discendenti su file multiple. Questo consente un serraggio di due pezzi contemporaneamente con un solo cuneo. Il tutto è montato su piastra ZeroPoint.
Head plate interfaced for clamping system with descending wedges on multiple rows. For clamping of two pieces simultaneously with only one wedge. All the fixture is mounted on a Zero Point plate.

Dimensioni - Dimensions
Art. 57F

Cubo a croce
Cross tower


A	B	C	E	H	kg	Art. 57F 40		Art. 57F 50	
						Cod.	€	Cod.	€
200	500	40	80	750	154	8.57.F40100	2.881	8.57.F00100	2.809
200	500	40	80	650	140	8.57.F40105	2.965	8.57.F00105	2.726
250	500	40	80	750	194	8.57.F40106	3.453	8.57.F00106	3.004
270	500	40	80	850	232	8.57.F40110	4.010	8.57.F00110	3.362
230	500	40	110	850	214	8.57.F40120	3.861	8.57.F00120	3.254
300	500	40	150	850	264	8.57.F40130	4.740	8.57.F00130	4.116
300	630	40	150	950	322	8.57.F40140	5.813	8.57.F00140	4.645
370	500	40	200	950	379	8.57.F40145	6.692	8.57.F00145	5.614
400	500	50	100	850	228	8.57.F40150	5.366	8.57.F00150	4.473
1000	1250	40	600	900	1554	8.57.F40250	-	8.57.F00250	41.249


Art. 57F 40

Crocce a reticolo con bussole temprate 100Cr6 e filetti riportati in acciaio inox. Tolleranza $\pm 0,02$ mm
■ Interasse reticolo 40 mm = Ø 12 / M10
■ Interasse reticolo 50 mm = Ø 16 / M12

Art. 57F 50

Crosscube grid type with hardened bushing 100Cr6 and inox steel helicoils. Tolerance $\pm 0,02$ mm
■ Grid pitch 40 mm = Ø 12 / M10
■ Grid pitch 50 mm = Ø 16 / M12

Dimensioni - Dimensions
Art. 57G

Cubo a croce
per morse Multiflex
Cross tower
for Multiflex vises


A	B	C	D	E	F	H	K	L	kg	Cod.	€
200	500	40	350	80	16	750	50	M12	154	8.57.G00100	2.531
200	500	40	350	80	16	650	50	M12	140	8.57.G00105	2.512
250	500	40	400	80	16	750	50	M12	194	8.57.G00106	2.726
270	500	40	450	80	16	850	50	M12	232	8.57.G00110	3.254
230	500	40	450	110	16	850	50	M12	214	8.57.G00120	3.070
300	500	40	450	150	16	850	50	M12	264	8.57.G00130	3.684
300	630	40	500	150	16	950	50	M12	322	8.57.G00140	4.053
370	500	40	500	200	16	950	50	M12	379	8.57.G00145	5.178
400	500	50	450	100	16	850	50	M12	228	8.57.G00150	3.221

Art. 79R

Perno di allineamento regolabile
per Multiflex montata su cubo portapezzi
Adjustable alignment pin for
Multiflex vise mounted tombstone

Cod. 6.79.R1000
€ **23**
Art. 297R

Tassello di allineamento per
Multiflex montata su cubo portapezzi
Alignent key-nut for Multiflex
vise mounted on tombstone

Cod. 6.29.7R100
€ **19**

Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

MULTIFLEX

Diagrammi di serraggio meccanico con chiave dinamometrica


Mechanical clamping diagrams with torque wrench

Art. 357

Morse tipo Vises type

1

Cuneo di spinta:
Momento massimo applicato 40Nm
Clamping wedge: Torque 40Nm




Art. 357

Morse tipo Vises type

2

Cuneo di spinta:
Momento massimo applicato 120Nm
Clamping wedge: Torque 120Nm



6


Gruppi di serraggio meccanici / Mechanical clamping device

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 3), in funzione della forza applicata.
The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each vise type (size 1 to 3) depending on the force torque.

Morse tipo Vises type

3



Cuneo di spinta:
Momento massimo applicato 150Nm
Clamping wedge: Torque 150Nm



Art. 357

MONTAGGIO MORSE in VERTICALE su CUBO INTERFACCIATO

WISE VERTICAL MOUNTING on COMPLETELY INTERFACED TOMBSTONES




Cubo lavorato Art.57G Machined cube Art.57G	Tipo di morsa Vise type	Montaggio e allineamento* Mounting & alignment*	Cubo con morse Cube with vises
Cod. 8.57.G00105 Dim. A=200 / B=500 / E= 80 H=650 	€ 1.811 Art.600 Tipo 2x600  n°morse Vises n° x 4	€ 114 Per morsa / each vise  Importo per montaggio ed allineamento di ogni morsa. Amount need for each vise mounting and alignment.	 Art.83
Tot. € 2.512	Tot. € 7.244	Tot. € 454	Tot. € 10.210

* Montaggio e allineamento morse incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.
 Vises mounting and alignment includes screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.

Certificato di collaudo € 227
 Certificate test € 227

PREDISPOSIZIONE e MONTAGGIO MORSE su SPALLA a RETICOLO

TOMBSTONES SET-UP and VISES MOUNTING on 2 SIDES GRID TOMBSTONE

Spalla a reticolo Art.55F 2 sides grid tombstone Art.55F	Tipo di morsa Vise type	Predisposizione e montaggio* Set-up & Mounting*	Spalla con morse 2 sides tombstone with vises
Cod. 8.55.F00191 Dim. A=800 / B=800 / H=800 	€ 1.940 Art.600 Tipo 2x700  n°morse Vises n° x 10	€ 114 Per morsa / each vise  Importo per montaggio ed allineamento di ogni morsa. Amount need for each vise mounting and alignment.	 Art.83
€ 14.982	Tot. € 19.400	Tot. € 1.135	Tot. € 35.517

* Predisposizione facce, montaggio ed allineamento morse incluso di viti, chiavette, staffe e quant'altro necessario.
 Faces set-up, vises mounting including screws, keyways, holding clamps and all the necessary equipment.


Certificato di collaudo € 227
 Certificate test € 227

Soluzioni personalizzate / Customized solutions

MULTIFLEX

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio

Customized solutions for all your clamping problems




Montaggio in parallelo

Parallel mounting

n° 10 morse Multiflex montate in parallelo per il serraggio di un pezzo di grosse dimensioni

10 Multiflex vises parallel mounting for clamping a big size workpiece




Montaggio in parallelo

Parallel mounting

n° 10 morse Multiflex montate in parallelo per il serraggio di 4 pezzi di grosse dimensioni

10 Multiflex vises parallel mounting for clamping a 4 big size workpieces




Montaggio in linea

In line mounting

n° 6 morse Multiflex montate in linea per il serraggio di 24 piccoli pezzi

6 Multiflex vises in line mounting for clamping a 24 small workpieces




Montaggio in linea

In line mounting

n° 6 morse Multiflex montate in linea per il serraggio di 8 pezzi di grosse dimensioni

6 Multiflex vises in line mounting for clamping a 8 big size workpieces



Cubo Morsa

Tombstone + vises

Cubo a croce Art.57G con vari tipi di morse Gerardi montate verticalmente

Crosscube Art.57G with various Gerardi vises vertically assembled



DIVISORE AUTOMATICO DPG 250

AUTOMATIC DIVIDING HEAD DPG 250

Divisore automatico
Automatic dividing head

Dati tecnici
Technical Data

DPG 250



PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN
FACILE ED INTUITIVA O TRAMITE COLLEGAMENTO DIRETTO AL CNC




EASY AND INTUITIVE TOUCH SCREEN
PROGRAMMING OR THROUGH DIRECT CONNECTION TO THE CNC

- Installazione semplice (alimentazione 220V)
- Corona in bronzo speciale
- Controsupporto semplice
- Vite senza fine in acciaio temprato e rettificato
- Vite e corona in bagno d'olio
- Cuscinetti a vite precaricati
- Cuscinetto anteriore a rulli incrociati sovradimensionato
- Recupero gioco con avvicinamento assiale
- Completa tenuta stagna ai liquidi con possibilità di pressurizzazione
- Possibilità di montare motori di tutte le marche
- Dimensioni esterne contenute
- Finestra di controlli liquidi e condensa
- Lavorazione in posizionamento a 360°

- Easy installation (220V)
- Special bronze crown
- Simple tailstock
- Worm screw in hardened ground steel
- Bath lubrication Screw and Crown
- Pre-loaded screw bearings
- Over-dimensioned crossed-roller front bearing
- Play recover with axial approach
- Watertight seal with possibility of pressurization
- Possibility to mount motors of all brands
- Reduced external dimensions
- Condensation and liquid control window
- 360° work positioning

Diametro del divisore Dividing head diameter	250 mm
Diametro del foro passante Clearance hole diameter	70,5 mm
Altezza punta Center height	200 mm
Dimensione della scanalatura a T T-Slot width	12 mm
Sistema di bloccaggio Clamping system	IIdraulico Hydraulic
Forza frenante Clamping torque	3000 Nm
Motore Servo motor	3000 Max.g/min
Minimo incremento Minimum increment	0,002
Velocità di rotazione Rotation speed	33,3 Giri/min
Rapporti vite/corona Speed reduction ratio (screw/gear)	1/90
Rapporti vite/motore Speed reduction ratio (screw/motor)	1/180
Precisione Indexing accuracy	±10 Sec.
Ripetibilità Repeatability	4 Sec.
Max. carico di lavoro sul divisore Max. allowable work weight on the dividing head	Verticale Vertical Orizzontale Horizontal
Max. carico di spinta applicabile sul divisore Max. allowable tool load on the dividing head	
Rapporti vite/corona Speed reduction ratio (screw/gear)	Verticale Vertical
Coppia in lavoro Driving torque	Corona dentata Worm gear
Kg	110
Cod.	8.DP.G2500
€	22.533


DPG 250



Tipo (grandezza) / Type (size)

Divisore Gerardi **DPG250**
 con cubo-morsa **MULTIFLEX**
 per il serraggio di particolari di tutte
 le forme e dimensioni.

Morse 607
 Art.607 vices



Gerardi
 dividing head
DPG250 with
MULTIFLEX vise-cube for
 clamping workpieces of all
 shapes and sizes.

	1					2			
C ⁻⁰ _{-0,02}	100					150			
D	300	400	500	600	700	400	500	600	700
G ⁻⁰ _{-0,02}	50					75			
Ø I ^{H7}	25					50			
L ⁻⁰ _{-0,02}	20					20			
Cod.	6.DP.G25000	6.DP.G25010	6.DP.G25020	6.DP.G25030	6.DP.G25040	6.DP.G25050	6.DP.G25060	6.DP.G25070	6.DP.G25080
€	34.938	35.415	36.069	36.726	37.620	37.024	37.620	38.216	38.691

Nel caso si disponga di un proprio divisore, il prezzo dell'attrezzatura potrebbe subire variazioni
 In case you already have a divider, the price may be revised

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !
Art. 99A

Supporto
 Support



Cod. 7.99.A1000

€ 717

Art. 99B

Perno di centraggio completo
 di sistema d'allineamento
 Horizontal centering pin with alignment system



Cod. 6.99.B1000

€ 956

6.99.B2000

€ 993

Art. 99H

Distanziale per supporto
 Spacer support



Cod. 6.99.H1000

€ 122

Art. 62K
DPG 250

Piastra di interfaccia per cubo MULTIFLEX
 completa di sistema d'allineamento
 Connecting plate with alignment system for MULTIFLEX



Cod. 6.62.K603A8


€ 1.494

6.62.K603A9

€ 1.494

Art. 99S



Piastra base con cave
 Piani rettificati
 Base plate with slot
 Faces ground




Dimensioni B mm Dimension B mm	A	C	Kg	Cod.	€
600	400	50	94	7.99.S060S	2.089
800	400	50	125	7.99.S080S	2.327
1000	400	50	156	7.99.S100S	2.506

Cave o fori calibrati su richiesta
 Slot or calibrated holes on request


Disponibili quote "B" a step di 50mm - Available dimension "B" in steps of 50mm



2 mm =
 Passo delle righe
 Rows pitch



Foro di centraggio
 Centering hole



DIVISORE MECCANICO DIVIGER 205

MECHANICAL DIVIDING HEAD DIVIGER 205

Divisore automatico
Automatic dividing head

Dati tecnici
Technical Data

DIVIGER 205



Diametro del divisore
Dividing head diameter 220 mm

Diametro del foro passante
Clearance hole diameter 85 mm

Altezza centrale
Center height 200 mm

Dimensione della scanalatura a T
T-Slot width -

Sistema di bloccaggio
Clamping system Meccanico
Mechanical

Minimo incremento
Minimum increment 1°

Precisione
Indexing accuracy ±10 Sec.

Coppia in lavoro
Driving torque 3000 Nm

Kg 93

Cod. 7.66.73000

€ 13.056

DIVISORE MECCANICO, SENZA CAVI O IDRAULICA,
PERMACCHINE A CNC




MECHANICAL DIVIDING HEAD, WITHOUT ELECTRICAL CABLES
OR HYDRAULIC, FOR CNC MILLING MACHINE

- Maggiore efficienza nella lavorazione su più lati
- Completamente autonomo dalla macchina
- Elevato momento torcente
- Divisione manuale o automatica tramite mandrino macchina
- 360 posizioni
- Serraggio simultaneo di due particolari grazie alla doppia flangia
- lavorazione su 5 facce senza contropunta
- Lavorazione a barra grazie al mandrino cavo
- Utilizzabile orizzontalmente o verticalmente
- Cambio tramite serraggio a cuneo

- Cost-effective on multiple-sides machining
- Machine independent
- High holding torque
- Dividing manually or automatically using the machine spindle
- 360 x 1° division
- Simultaneous clamping of 2 workpieces thanks to the dual flange
- 5 faces machining without counter-holder
- Bar machining due to hollow spindle
- To be used horizontally or vertically
- Quick change through wedge clamping




DIVIGER 205



Tipo (grandezza) / Type (size)	1					2			
Divisore Gerardi DIVIGER 205 con cubo-morsa MULTIFLEX per il serraggio di particolari di tutte le forme e dimensioni.									
C $^{-0}_{-0,02}$	100					150			
D	300	400	500	600	700	400	500	600	700
G $^{-0}_{-0,02}$	50					75			
$\varnothing I^{H7}$	25					50			
L $^{-0}_{-0,02}$	20					20			
Cod.	6.DI.V20500	6.DI.V20510	6.DI.V20520	6.DI.V20530	6.DI.V20540	6.DI.V20550	6.DI.V20560	6.DI.V20570	6.DI.V20580
€	25.460	36.665	26.593	27.249	28.143	27.548	28.143	28.739	29.216

Morse 607
Art.607 vises



Gerardi
DIVIGER 205 with
MULTIFLEX vise-cube for
clamping workpieces of all
shapes and sizes.

Nel caso si disponga di un proprio divisore, il prezzo dell'attrezzatura potrebbe subire variazioni
In case you already have a diverger, the price may be revised

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 99A

Supporto
Support



Cod. 7.99.A1000

€ 717

Art. 99B

Perno di centraggio completo
di sistema d'allineamento
Horizontal centering pin with alignment system



Cod. 6.99.B1000

6.99.B2000

€ 956 993

Art. 99H

Distanziale per supporto
Spacer support



Cod. 6.99.H1000

€ 122

Art. 62K

DIVIGER 205

Piastra di interfaccia per cubo MULTIFLEX
completa di sistema d'allineamento
Connecting plate with alignment system for MULTIFLEX




Cod. 6.62.K603A8

6.62.K603A9

€ 1.165 1.165

Art. 99S



Piastra base con cave
Piani rettificati
Base plate with slot
Faces ground




Dimensioni B mm Dimension B mm	A	C	Kg	Cod.	€
600	400	50	94	7.99.S060S	2.089
800	400	50	125	7.99.S080S	2.327
1000	400	50	156	7.99.S100S	2.506

Cave o fori calibrati su richiesta
Slot or calibrated holes on request



Disponibili quote "B" a step di 50mm - Available dimension "B" in steps of 50mm



2 mm =
Passo delle righe
Rows pitch



Foro di centraggio
Centering hole



ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO

ISTRUCTIONS FOR A PROPER USE




Libretto Istruzioni / Instruction Book

Scansiona il QR code e scarica
le istruzioni complete

Scan the QR code to download
the complete instructions


TOLLERANZE GEOMETRICHE

GEOMETRIC ACCURACIES



TOLLERANZE DINAMICHE

DINAMIC ACCURACIES



Morsa ancorata con 2 coppie di staffe Art. 296 / Vise clamped with n. 2 pairs of Art. 296

Art 600 - 606 - 611		* Momento applicato - Torque Nm			Forza di serraggio - Clamping power KN			
		Ganascia fissa e Cuneo di posizionamento Fixed jaw and positioning Wedge	Cuneo di spinta - Clamping movable Jaw			Cuneo di spinta - Clamping movable Jaw		
			Morsa - Vise Art. 600	Morsa - Vise Art. 606	Morsa - Vise Art. 611	Morsa - Vise Art. 600	Morsa - Vise Art. 606	Morsa - Vise Art. 611
Ganascia Tipo 1	Jaw Type 1	40		30			20	
Ganascia Tipo 2	Jaw Type 2	120		50			30	
Ganascia tipo 3	Jaw Type 3	250		80			40	

1 kgf . m = 9.806 Nm