

4

*Parallel plates, stack type, special
jaws and spindle clamping devices*

STD - StandardFLEX - XL

Parti di ricambio / Spare Parts

INDICE - INDEX

pages		pages		pages		pages		pages		pages		pages	
Art.	4.	Art.	4.	Art.	4.	Art.	4.	Art.	4.	Art.	4.	Art.	4.
1E	40	191	29	243K	16	301	29	385	28	396C	51		
1F	42	192	25	243S	11	302	29	390	44	396D	51		
105	31	192S	25	244	11	303	29	390/2	44	397	47		
120	8	200	19	245	11	303A	30	390/3	44	397B	47		
120A	20	201	19	246	11	304	29	390/4	44	397C	51		
121	8	203	19	246G	14	305	29	390A/2	44	397D	51		
123	8	204	19	246K	16	306	29	390A/3	44	398	47		
123A	20	206	19	246T	11 - 12	306A	30	390A/4	44	398B	47		
124	8	207	19	247	11	306B	30	390B	48	398C	51		
126	8	208	19	247G	14	306C	30	390B/2	48	398D	51		
126A	20	209	19	247K	16	307	29	390B/3	48	399	52		
127	8	210	24	247T	11 - 12	308	29	390B/4	48	400	52		
127A	20	211	24	248	9	309	29	390C/2	48	401	52		
128	8	212	23	248G	14	310	27	390C/3	48	402	52		
129	8	213	23	248K	16	311	27	390C/4	48	402/90	52		
132	28	214	23	248S	9	312	27	391	45	403	52		
133	28	215	23	249	9	313	27	391/2	45	404	52		
134	28	217	24	249G	14	313A	26	391/3	45	405H	52		
135	28	218	24	249K	16	313R	27	391/4	45	407	40 - 44		
140	10	220F	15 - 17	249S	9	314	27	391A/2	45	407A	40 - 45		
140G	13	224	23	250	9	315	30	391A/3	45	407B	40 - 46		
140T	12	225	23	251	9	316	30	391A/4	45	407C	42 - 48		
141	10	220 G01	15 - 17	252	9	317	26	391B	49	407D	42 - 49		
141G	13	220 G02	15 - 17	253	9	318	30	391B/2	49	407E	42 - 50		
141T	12	220 G11	15 - 17	257	37	319	30	391B/3	49	410	36		
143	10	230	9	258	36	320	22	391B/4	49	414	27		
143G	13	230B	21	260	28	321	30	391C/2	49	414R	27		
143T	12	230C	21	270A	53	322	30	391C/3	49	420	31		
144	10	230D	21	270B	53	323	30	391C/4	49	430	31		
144G	13	230E	22	271	54	324	30	392	46	431	28		
144T	12	230F	21	271D	54	325	35	392/2	46	440	28		
146	10	230G	21	272	53	355	36	392/3	46	505	53		
146G	13	230H	21	272A	53	356	36	392/4	46	569	54		
146T	12	230K	21	282A	36	357	35	392A/2	46	570	28		
147	10	230L	21	283	54	360	36	392A/3	46	570S	28		
147G	13	230M	21	283A	54	361	36	392A/4	46	605 G1	22		
147T	12	230S	9	284A	36	362	28	392B	50	605 G2	22		
148	10	230SLD	21	285	54	365	31	392B/2	50	605 G3	22		
148G	13	230SLE	21	286	37	366	31	392B/3	50	666I	35		
149	10	231	9	287	34	367	31	392B/4	50	ID 03	53		
149G	13	231S	9	291	35	368	31	392C/2	50	ID 04	53		
152	24	232	9	292	37	370	35	392C/3	50	ID 05	53		
160	18	233	9	293	37	370EM	35	392C/4	50	981	3		
161	18	234	9	294A	37	375	35	393	40 - 47	985	3		
163	18	235	9	295	37	376	35	393D	42 - 51				
164	18	242	11	296	33	377	35	394	40 - 47				
166	18	242G	14	297	34	380	28	394D	42 - 51				
167	18	242K	16	298	33	381	28	395	40 - 47				
168	18	242S	11	299	37	382	28	395D	42 - 51				
169	18	243	11	300	29	383	28	396	47				
190	29	243G	14	300A	30	384	28	396B	47				

VALIGETTA DI CAMPIONATURA STD / StdFLEX
SAMPLE KIT CASE STD / StdFLEX

Art. 981



Morsa / Vise Art. 1

Cod. 0.98.10000

Art. 1 - All'Interno - Inside:

Art. 132

Art. 133

Art. 138

Art. 313

Art. 314

Art. 271

Art. 298

Art. 370

Art. 375

Art. 147

Art. 212

Art. 297

Art. 283

Art. 285

Art. 376

Art. 217

Art. 985



Morsa / Vise Art. 1A

Cod. 0.98.50000

Art. 1 - All'Interno - Inside:

Art. 138

Art. 230F

Art. 271

Art. 212

Art. 230G

Art. 297

Art. 230B

Art. 230H

Art. 298

Art. 230C

Art. 230M

Art. 370

Art. 230D

Art. 313

Art. 375

Art. 230E

Art. 314

Art. 376

SIMBOLOGIA DATI TECNICI
TECHNICAL DATA ICONS

GANASCE JAWS							POSSIBILITÀ POSSIBILITY					
	Fissa Fixed	Mobile Movable	Intermedia Intermediate	Fissa con piastra singola Fixed with single plate	Fissa con piastra doppia Fixed with double plate	Ganasce sovrapponibili Stack Type Jaws		Montaggio sul fianco o in serie Side mounting or gang operation	Predisposizione Zero Point Zero Point ready	Cubi-morsa Vise tower	Divisore Automatico Automatic dividing head	Divisore Meccanico Mechanical dividing head
PIASTRE GANASCE JAW PLATES							PAGINE PAGES					
	Discendente Pull down	Piana Straight	Cambio rapido manuale Quick manual change StandardFLEX	GRIP integrale integral GRIP	Inserti GRIP GRIP Inserts			Accessori & Ricambi Accessories & Spare Parts	Istruzioni corretto utilizzo Instruction for a proper use	Diagrammi forze di serraggio Clamping force diagrams	Sistema Idraulico Hydraulic System	

OPZIONI LAVORAZIONI EXTRA
OPTIONS FOR EXTRA MACHINING

Lavorazione extra Extra machining	Cod.		Lavorazione extra Extra machining	Cod.	
AGGIUNTA di un foro calibrato ADDITION of a calibrated hole	MAN-010-STD		MONTAGGIO SEMPLICE SIMPLE ASSEMBLY	MAN-060-STD	
AGGIUNTA di una chiave calibrata ADDITION of a calibrated key-way	MAN-020-STD		MONTAGGIO ed ALLINEAMENTO (Standard) (Standard) ASSEMBLY and ALIGNMENT	MAN-070-STD	
PREDISPOSIZIONE SEMPLICE SIMPLE SET UP	MAN-030-STD		MONTAGGIO VERTICALE COMPLETE VERTICAL ASSEMBLY	MAN-080-STD	
PREDISPOSIZIONE & MONTAGGIO COMPLETO COMPLETE SET UP & MOUNTING	MAN-040-STD		ALLINEAMENTO e CONTROLLO tramite DEA ALIGNMENT and CONTROL by DEA \ CMM	MAN-090-STD	
MONTAGGIO PARZIALE PARTIAL ASSEMBLY	MAN-050-STD		TABULATO controllo DEA PRINTOUT DEA control	MAN-100-STD	

Nei codici, **STD** si riferisce agli articoli dei gruppi 1, 2 e 3.
In codes, **STD** refers to articles in groups 1, 2 and 3.

Parti di ricambio / Spare parts

STD / StdFLEX / XL

Un'ampia scelta di componenti ed accessori modulari !

Wide range of components and modular accessories !

USURA INESISTENTE / NO WEAR

Grazie all'accurata scelta dei materiali impiegati ed allo studio dimensionale computerizzato dei componenti. Costruzione completamente in speciali leghe di acciaio ad alta resistenza, normalizzato, cementato e temprato con durezza 58 ±2 HRC. Tutto ciò al fine di conferire massima rigidità, elevate prestazioni e usura inesistente. A riprova di tutto ciò assicuriamo **5 ANNI DI GARANZIA** su tutto il programma morse e organi meccanici in genere.

Thanks to the manufacturing with only the most suitable materials and to the structure of the vise components (developed using computer customised softwares and the experience gained during many years spent working on the specific field). High alloyed quality resistance steel, case hardened HRC 58 ±2, is used in manufacturing all the Gerardi vises and accessories in order to give maximum rigidity, high performances and no wear. As evidence we give **5 YEARS WARRANTY** on all the vises and mechanical components.

MODULARITÀ / MODULARITY

Tutte le morse ed accessori sono elementi componibili, intercambiabili e perfettamente allineabili fra loro e con i quali è possibile ottenere differenti soluzioni di bloccaggio. Secondo tale principio l'unico elemento che differenzia le attrezzature con identica larghezza di presa è la base (la cui lunghezza determina la massima apertura della morsa), mentre gli altri componenti sono identici. Mediante l'aggiunta o semplice sostituzione di alcuni particolari si può variare la tipologia di bloccaggio secondo le proprie esigenze utilizzando la stessa attrezzatura acquistata in un primo momento (bloccaggi singoli, con base girevole, doppi, verticali, di pezzi piani, tondi, piatti e grezzi, manuali, idraulici o pneumatici).

All vises and accessories are modular and components of all our vises will interchange with perfect alignment to provide different workholding solutions. With this basic principle the only difference between fixtures with the same width of clamping is the base (whose length determines the maximum opening of the vise), while the rest of components have same dimensions. Through the simple addition or substitution of some particulars You can change the type of clamping as Your needs require using the same fixture purchased before (single clamping, swivel base, double, vertical, smooth or round or flat or rough workpieces, manual, hydraulic or pneumatic).

DESIGN COMPATTO / SPACE SAVING DESIGN


La semplicità nonché la compattezza costruttiva consentono un'apertura notevole rispetto all'ingombro totale dell'attrezzatura. Inoltre lo stesso peso (solo 25 kg per una morsa da 150 mm di larghezza ganasce) è tale da consentire un facile trasferimento da una macchina all'altra.

The space saving design and solid construction allow a maximum blocking ratio to total overall dimension of the vise. Furthermore the weight (only 25 kg for a 150 mm jaw width vise) allows a simple moving from one machine to another.

SERRAGGI RAPIDI / QUICK CLAMPING


Grazie allo scorrimento del gruppo di serraggio nella guida della base (a cremagliera) fino in prossimità del pezzo da lavorare dove si adatterà automaticamente alla nicchia più vicina. L'operazione di serraggio si conclude agendo sulla vite di bloccaggio. Oltre a quello manuale meccanico, sono disponibili 4 ulteriori sistemi di serraggio intercambiabili e indipendenti: 1 - Idraulici / 2 - Pneumatici / 3 - Idraulici manuali / 4 - Idraulici elettrici. L'operazione è in termini di secondi.

Thanks to the clamping device sliding in the vise base slide (compact rack type) till the proximity of the workpiece. The clamping is completed with the main screw. Besides the manual mechanic system, 4 further interchangeable and independent clamping systems are available: 1- Hydraulic / 2- Pneumatic / 3- Manual hydraulic / 4- Electrical hydraulic. The change needs only few seconds.



Art.131 / 138 / 150

Ganasce Sovrapponibili
Stack type jaws



Art.210

Ganasce mobili guidate monoblocco
per pezzi tondi
Solid guided movable jaws for round workpieces



Art.132 / 133

Prolunga per ganasce mobili e fisse
Extension for movable and fixed jaws



Art.212

Ganasce mobile intermedia con
doppio gradino
Intermediate movable jaws with
double step



Art.257 / 258 / 271

Gruppi di serraggio
Spindle clamping devices

Sicuramente uno dei punti di forza del sistema modulare GERARDI consiste nell'ampissima scelta di componentistica ed accessori nonché nel continuo investimento e sviluppo nei più avanzati concetti e soluzioni originali. Il programma che viene presentato nelle pagine seguenti fa parte di un sistema modulare di bloccaggio fra i più ampi e completi a livello mondiale che permette realmente di trasformare in standard ciò che sembrerebbe essere speciale (oltre 1000 articoli moltiplicati per 6 grandezze diverse). Il segreto di tutto ciò sta proprio nella modularità del sistema che consente (con l'aggiunta di alcuni componenti) una più ampia gamma di impieghi.

One of the biggest point of strength of GERARDI modular system lies in the broadest assortment program of components and accessories and also in the continuous investment and development of the most advanced concepts and original solutions. The range of items shown in the following pages is part of a modular workholding system among the widest and complete in the world. So, any holding and clamping issue You ever have, You can solve it with Gerardi standard modular products. The secret lies just in the modularity of the system which allows (choosing different components) a wider range of solutions.



SCAN IT TO SEE




THE WEB PAGE



*Parallele, ganasce sovrapponibili,
speciali e gruppi di serraggio
intercambiabili*

*Parallel plates, stack type
& special jaws and
interchangeable clamping devices*




Art.190 / 188

Ganasce mobili guidate monoblocco
Solid guided movable jaws



Art.217

Ganasce mobili guidate monoblocco prismatiche
(per serraggio pezzi piatti e tondi)
Solid guided movable prismatic jaws (for plates &
round workpieces clamping)



Art.120

Le ganasce fisse monoblocco consentono, una volta ruotate di 180°, il perfetto accoppiamento al gradino della ganascia prismatica mobile (Art. 217) ordinabile separatamente.


The solid standard fixed jaws with 5x5 mm back steps are matchable, if turned of 180°, to the prismatic movable jaw (Art.217) to be ordered separately.



Art.127

Ganasce mobili guidate monoblocco costruite con un
angolo di spinta verso il basso.

Guided movable jaws built in one solid body with a
pull down angle



Art.246


Ganasce mobili guidate monoblocco con piastre piane
Solid guided movable jaw with straight plates

Parti di ricambio / Spare parts


Standard / StdFLEX / XL

Piastre ganasce discendenti intercambiabili manualmente

Pull down jaws plates interchangeable by hand



PIASTRE GANASCE COMPATIBILI SOLO CON MORSE STDFLEX JAW PLATES COMPATIBLE ONLY WITH STDFLEX VISES



Soluzioni personalizzate / Customized solutions

Standard / StdFLEX / XL

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio


Customized solutions for all your clamping problems



Serraggi idraulici Hydraulic clamping

Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli idraulici

Precision Modular vises matchable for gang operations and hydraulic clamping



Serraggi multipli Multiple clamping

Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli idraulici con ganasce speciali oleodinamiche interfacciate a piastre ganasce con inserti prismatici

Matchable and alignable precision modular vises for multiple hydraulic clamping through special hydraulic jaws interfaced to prismatic inserts jaw plates.



Morse StandardMatic StandardMatic vises

Morse StandardMatic montate in serie su centro di lavoro verticale

StandardMatic vises series mounted on vertical machining centres



Art.2 Art.2

Morse Standard Art.1 montate con base girevole graduata su centro di lavoro verticale, per una maggiore versatilità su 360°

Standard vise Art.1 mounted with graduated swivel base on vertical machining centre for a greatest versatility 360°



Ganasce con inserti Grip Insert Grip jaw plate


Morsa Standard con piastre ganasce a gradino con inserti Grip per un serraggio più efficace

Standard vise equipped with insert grip step jaw plate for more effective workpiece clamping


GANASCE STANDARD / STANDARD JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 120 Ganascia fissa. Larghezza normale (W) - (W3) Fixed jaw. Normal width (W) - (W3)						
Art. 121 Ganascia fissa. Larghezza ridotta rettificata (W2) - (W1) Fixed jaw. Narrow width ground (W2) - (W1)						
Art. 123 Ganascia fissa doppia. Larghezza normale (W) - (W3) Double fixed jaw. Normal width (W) - (W3)						
Art. 124 Ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata (W2) - (W1) Double fixed jaw. Narrow width ground (W2) - (W1)						
Art. 127 Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza normale (W) - (W3) Guided movable solid jaw. Normal width (W) - (W3)						
Art. 129 Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza ridotta (W2) - (W1) Guided movable solid jaw. Narrow width (W2) - (W1)						
Art. 126 Ganascia mobile oscillante . Larghezza normale (W) - (W3) Floating movable jaw. Normal width (W) - (W3)						
Art. 128 Ganascia mobile oscillante . Larghezza ridotta (W2) - (W1) Floating movable jaw. Narrow width (W2) - (W1)						


Art. 120



Art. 123



Art. 127



Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
W = Jaw plate	100	125	150	175	200	300
W1 = Jaw body	75	95	125	145	170	195
W2 = Jaw plate	74	94	124	144	169	194
W3 = Jaw body	96	121	146	171	196	296
Y	21	28	41	51	61	71
Y - 1	20	27	40	50	60	70
B	30	40	50	60	65	80
B1	28	38	48	58	63	78
B2	24,5	32	40	43	53	63
* H	23	33	43	53	53	68
J	50	60	80	90	100	120
X	42,4	42,4	50,9	55,4	66,4	73,1
X1	35,5	35,5	38,5	41,5	47	47
J1	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	120,1

* DIMENSIONE DA ACCOPIARE AD Art. 212 + 217 + 214 - DIMENSION TO BE MATCHED WITH Art. 212 + 217 + 214

RICAMBI PER GANASCE STANDARD / SPARES FOR STANDARD JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
PIASTRE TEMPRATE RIGATE O QUADRETTATE HARDENED GROOVED OR SERRATED JAW PLATES						
Standard						
A richiesta / On request (EXTRA)						
Art. 230						
Per ganascia fissa e mobile - Art. 120, 126, 127 - Larghezza normale (W) For fixed and movable jaw - Art. 120, 126, 127 - Normal width (W)						
Art. 230S						
Per ganascia fissa e mobile - Art. 120, 126, 127 - Larghezza normale (W) For fixed and movable jaw - Art. 120, 126, 127 - Normal width (W)						
Art. 231						
Per ganascia fissa e mobile - Art. 121, 128, 129 - Larghezza ridotta (W2) For fixed and movable jaw - Art. 121, 128, 129 - Narrow width (W2)						
Art. 231S						
Per ganascia fissa e mobile - Art. 121, 128, 129 - Larghezza ridotta (W2) For fixed and movable jaw - Art. 121, 128, 129 - Narrow width (W2)						
Standard						
A richiesta / On request (EXTRA)						
Art. 248						
Per ganascia fissa doppia Art. 123 - Larghezza normale (W) For double fixed jaw Art. 123 - Normal width (W)						
Art. 248S						
Per ganascia fissa doppia Art. 123 - Larghezza normale (W) For double fixed jaw Art. 123 - Normal width (W)						
Art. 249						
Per ganascia fissa doppia Art. 124 - Larghezza ridotta (W2) For double fixed jaw Art. 124 - Narrow width (W2)						
Art. 249S						
Per ganascia fissa doppia Art. 124 - Larghezza ridotta (W2) For double fixed jaw Art. 124 - Narrow width (W2)						

PIASTRE LISCE TEMPRATE HARDENED SMOOTH JAW PLATES

Art. 232

Per ganascia fissa e mobile - Art. 120, 127, 129 - **Larghezza normale (W)**
For fixed and movable jaw - Art. 120, 127, 129 - **Normal width (W)**

Art. 233

Per ganascia fissa e mobile - Art. 121, 128, 129 - **Larghezza ridotta (W2)**
For fixed and movable jaw - Art. 121, 128, 129 - **Narrow width (W2)**

Art. 250

Per ganascia fissa doppia Art. 123 - **Larghezza normale (W)**
For double fixed jaw Art. 123 - **Normal width (W)**

Art. 251

Per ganascia fissa doppia Art. 124 - **Larghezza ridotta (W2)**
For double fixed jaw Art. 124 - **Narrow width (W2)**

PIASTRE IN ACCIAIO LAVORABILE (DOLCE) MACHINEABLE STEEL JAW PLATES (SOFT)

Art. 234

Per ganascia fissa e mobile - Art. 120, 127, 129 - **Larghezza normale (W)**
For fixed and movable jaw - Art. 120, 127, 129 - **Normal width (W)**

Art. 235

Per ganascia fissa e mobile - Art. 121, 128, 129 - **Larghezza ridotta (W2)**
For fixed and movable jaw - Art. 121, 128, 129 - **Narrow width (W2)**

Art. 252

Per ganascia fissa doppia Art. 123 - **Larghezza normale (W)**
For double fixed jaw Art. 123 - **Normal width (W)**

Art. 253

Per ganascia fissa doppia Art. 124 - **Larghezza ridotta (W2)**
For double fixed jaw Art. 124 - **Super narrow width (W2)**

€ cad / each

Per qualsiasi piastra ganascia speciale, raddoppiare il prezzo / For special tailor made jaw plate double the price

W	100	125	150	175	200	300
W2	74	94	124	144	169	194
A	14	20	24	24	29	35
B2	24,5	32	40	43	53	63
C	20	32	50	50	76	90
C1	62	80	90	116	138	184
Cod. Art. 230	1.65.10000	1.65.20000	1.65.30000	1.65.40000	1.65.50000	1.65.60000
Cod. Art. 230S	4.23.0S100	4.23.0S200	4.23.0S300	4.23.0S400	4.23.0S500	4.23.0S600


Cod. Art. 231	1.65.11000	1.65.21000	1.65.31000	1.65.41000	1.65.51000	1.65.61000
Cod. Art. 231S	4.23.1S100	4.23.1S200	4.23.1S300	4.23.1S400	4.23.1S500	4.23.1S600

ATTENZIONE - ATTENTION:

IN FASE D'ORDINE VERIFICARE QUOTE C - C1 - CHECK DIMENSIONS C - C1 IN CASE OF ORDER


Cod. Art. 248	1.65.14000	1.65.24000	1.65.34000	1.65.44000	1.65.54000	1.65.64000
Cod. Art. 248S	4.24.8S100	4.24.8S200	4.24.8S300	4.24.8S400	4.24.8S500	4.24.8S600

Cod. Art. 249	1.65.15000	1.65.25000	1.65.35000	1.65.45000	1.65.55000	1.65.65000
Cod. Art. 249S	4.24.9S100	4.24.9S200	4.24.9S300	4.24.9S400	4.24.9S500	4.24.9S600




Cod. Art. 232	1.65.10100	1.65.20100	1.65.30100	1.65.40100	1.65.50100	1.65.60100
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Cod. Art. 233	1.65.11100	1.65.21100	1.65.31100	1.65.41100	1.65.51100	1.65.61100
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------




Cod. Art. 250	1.65.14100	1.65.24100	1.65.34100	1.65.44100	1.65.54100	1.65.64100
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Cod. Art. 251	1.65.15100	1.65.25100	1.65.35100	1.65.45100	1.65.55100	1.65.65100
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



Cod. Art. 234	1.65.10200	1.65.20200	1.65.30200	1.65.40200	1.65.50200	1.65.60200
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Cod. Art. 235	1.65.11200	1.65.21200	1.65.31200	1.65.41200	1.65.51200	1.65.61200
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



Cod. Art. 252	1.65.14200	1.65.24200	1.65.34200	1.65.44200	1.65.54200	1.65.64200
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Cod. Art. 253	1.65.15200	1.65.25200	1.65.35200	1.65.45200	1.65.55200	1.65.65200
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

GANASCE CON PIASTRE PIANE / STRAIGHT PLATE JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 140 Ganascia fissa. Larghezza normale (W) - (W3) Fixed jaw. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.01000	2.14.02000	2.14.03000	2.14.04000	2.14.05000	2.14.06000
Art. 141 Ganascia fissa. Larghezza ridotta rettificata (W2) - (W1) Fixed jaw. Narrow width ground (W2) - (W1)	Cod. 2.14.11000	2.14.12000	2.14.13000	2.14.14000	2.14.15000	2.14.16000
Art. 143 Ganascia fissa doppia. Larghezza normale (W) - (W3) Double fixed jaw. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.31000	2.14.32000	2.14.33000	2.14.34000	2.14.35000	2.14.36000
Art. 144 Ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata (W2) - (W1) Double fixed jaw. Narrow width ground (W2) - (W1)	Cod. 2.14.41000	2.14.42000	2.14.43000	2.14.44000	2.14.45000	2.14.46000
Art. 146 Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza normale (W) - (W3) Guided movable solid jaw. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.61000	2.14.62000	2.14.63000	2.14.64000	2.14.65000	2.14.66000
Art. 147 Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza ridotta (W2) - (W1) Guided movable solid jaw. Narrow width (W2) - (W1)	Cod. 2.14.71000	2.14.72000	2.14.73000	2.14.74000	2.14.75000	2.14.76000
Art. 148 Ganascia mobile monoblocco oscillante. Larghezza normale (W) - (W3) Floating movable solid jaw. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.81000	2.14.82000	2.14.83000	2.14.84000	2.14.85000	2.14.86000
Art. 149 Ganascia mobile monoblocco oscillante. Larghezza ridotta (W2) - (W1) Floating movable solid jaw. Narrow width (W2) - (W1)	Cod. 2.14.91000	2.14.92000	2.14.93000	2.14.94000	2.14.95000	2.14.96000

Art. 140

Art. 143

Art. 146


Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
W = Jaw plate	100	125	150	175	200	300
W1 = Jaw body	75	95	125	145	170	195
W2 = Jaw plate	74	94	124	144	169	194
W3 = Jaw body	96	121	146	171	196	296
Y	21	28	41	51	61	71
Y1	20	27	40	50	60	70
B	30	40	50	60	65	80
B1	28	38	48	58	63	78
B2	24,5	32	40	43	48	63
* H	23	33	43	53	53	68
J	50	60	80	90	100	120
X	42,4	42,4	50,9	55,4	66,4	73,1
X1	35,5	35,5	38,5	41,5	47	47

* DIMENSIONE DA ACCOPPIARE AD Art. 212 + 217 + 214 - DIMENSION TO BE MATCHED WITH Art. 212 + 217 + 214

RICAMBI PER GANASCE CON PIASTRE PIANE / SPARES FOR STRAIGHT JAW PLATES

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
PIASTRE PIANE TEMPRATE, RIGATE O QUADRETTATE HARDENED GROOVED OR SERRATED STRAIGHT JAW PLATES Dotazione normale delle ganasce e delle morse complete Standard equipment on complete jaws and vises						
Art. 242 Per ganascia fissa e mobile - Art. 140, 143, 146 - Larghezza normale (W) For fixed and movable jaw - Art. 140, 143, 146 - Normal width (W)	Cod. Art. 242	1.65.16000	1.65.26000	1.65.36000	1.65.46000	1.65.56000
Art. 242S Per ganascia fissa e mobile - Art. 140, 143, 146 - Larghezza normale (W) For fixed and movable jaw - Art. 140, 143, 146 - Normal width (W)	Cod. Art. 242S	4.24.2S100	4.24.2S200	4.24.2S300	4.24.2S400	4.24.2S600
Art. 243 Per ganascia fissa e mobile - Art. 141, 144, 147 - Larghezza ridotta (W2) For fixed and movable jaw - Art. 141, 144, 147 - Narrow width (W2)	Cod. Art. 243	1.65.17000	1.65.27000	1.65.37000	1.65.47000	1.65.57000
Art. 243S Per ganascia fissa e mobile - Art. 141, 144, 147 - Larghezza ridotta (W2) For fixed and movable jaw - Art. 141, 144, 147 - Narrow width (W2)	Cod. Art. 243S	4.24.3S100	4.24.3S200	4.24.3S300	4.24.3S400	4.24.3S600
PIASTRE PIANE LISCE TEMPRATE HARDENED SMOOTH STRAIGHT JAW PLATES						
Art. 244 Per ganascia fissa e mobile - Art. 140, 143, 146 - Larghezza normale (W) For fixed and movable jaw - Art. 140, 143, 146 - Normal width (W)	Cod. Art. 244	4.24.41000	4.24.42000	4.24.43000	4.24.44000	4.24.45000
Art. 245 Per ganascia fissa e mobile - Art. 141, 144, 147 - Larghezza ridotta (W2) For fixed and movable jaw - Art. 141, 144, 147 - Narrow width (W2)	Cod. Art. 245	4.24.51000	4.24.52000	4.24.53000	4.24.54000	4.24.55000
PIASTRE PIANE IN ACCIAIO LAVORABILE (DOLCE) MACHINEABLE STEEL STRAIGHT JAW PLATES (SOFT HRC)						
Art. 246 Per ganascia fissa e mobile - Art. 140, 143, 146 - Larghezza normale (W) For fixed and movable jaw - Art. 140, 143, 146 - Normal width (W)	Cod. Art. 246	1.65.16200	1.65.26200	1.65.36200	1.65.46200	1.65.56200
Art. 247 Per ganascia fissa e mobile - Art. 141, 144, 147 - Larghezza ridotta (W2) For fixed and movable jaw - Art. 141, 144, 147 - Narrow width (W2)	Cod. Art. 247	1.65.17200	1.65.27200	1.65.37200	1.65.47200	1.65.57200

PIASTRE PIANE TEMPRATE GRIP HARDENED STRAIGHT JAW PLATES GRIP						
Art. 246T Per ganascia fissa e mobile - Art. 140, 143, 146 - Larghezza normale (W) For fixed and movable jaw - Art. 140, 143, 146 - Normal width (W)	Cod. Art. 246T	4.24.6T100	4.24.6T200	4.24.6T300	4.24.6T400	4.24.6T500
Art. 247T Per ganascia fissa e mobile - Art. 141, 144, 147 - Larghezza ridotta (W2) For fixed and movable jaw - Art. 141, 144, 147 - Narrow width (W2)	Cod. Art. 247T	4.24.7T100	4.24.7T200	4.24.7T300	4.24.7T400	4.24.7T500






PIASTRE GANASCE "GRIP" JAW PLATES

MINOR SUPERFICIE DI CONTATTO + PRESSIONE DI SERRAGGIO
LESS SURFACE CONTACT + CLAMPING PRESSURE

GANASCE CON PIASTRE PIANE GRIP / STRAIGHT PLATE GRIP JAWS


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 140T Ganascia fissa GRIP. Larghezza normale (W) - (W3) Fixed GRIP jaw. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.0T100	2.14.0T200	2.14.0T300	2.14.0T400	2.14.0T500	2.14.0T600
Art. 141T Ganascia fissa GRIP. Larghezza ridotta rettificata (W2) - (W1) Fixed GRIP jaw. Narrow width ground (W2) - (W1)	Cod. 2.14.1T100	2.14.1T200	2.14.1T300	2.14.1T400	2.14.1T500	2.14.1T600
Art. 143T Ganascia fissa doppia. Larghezza normale (W) - (W3) Double fixed jaw. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.3T100	2.14.3T200	2.14.3T300	2.14.3T400	2.14.3T500	2.14.3T600
Art. 144T Ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata (W2) - (W1) Double fixed jaw. Narrow width ground (W2) - (W1)	Cod. 2.14.4T100	2.14.4T200	2.14.4T300	2.14.4T400	2.14.4T500	2.14.4T600
Art. 146T Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza normale (W) - (W3) Guided movable solid jaw. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.6T100	2.14.6T200	2.14.6T300	2.14.6T400	2.14.6T500	2.14.6T600
Art. 147T Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza ridotta (W2) - (W1) Guided movable solid jaw. Narrow width (W2) - (W1)	Cod. 2.14.7T100	2.14.7T200	2.14.7T300	2.14.7T400	2.14.7T500	2.14.7T600



Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
W = Jaw plate	100	125	150	175	200	300
W1 = Jaw body	75	95	125	145	170	195
W2 = Jaw plate	74	94	124	144	169	194
W3 = Jaw body	96	121	146	171	196	296
Y	21	28	41	51	61	71
B	30	40	50	60	65	80
B1	28	38	48	58	63	78
B2	24,5	32	40	43	48	63
* H	23	33	43	53	53	68
J	50	60	80	90	100	120
X	42,4	42,4	50,9	55,4	66,4	73,1
X1	35,5	35,5	38,5	41,5	47	47

PIASTRE PIANE TEMPRATE GRIP
HARDENED STRAIGHT JAW PLATES GRIP

Fornibili a richiesta su ganasce e morse senza variazione di prezzo
Available on request for complete jaws and vises without price change






Art. 246T Per ganascia fissa e mobile - Art. 140, 143, 146 - Larghezza normale (W) For fixed and movable jaw - Art. 140, 143, 146 - Normal width (W)	Cod. Art. 246T	4.24.6T100	4.24.6T200	4.24.6T300	4.24.6T400	4.24.6T500	4.24.6T600
---	----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 247T Per ganascia fissa e mobile - Art. 141, 144, 147 - Larghezza ridotta (W2) For fixed and movable jaw - Art. 141, 144, 147 - Narrow width (W2)	Cod. Art. 247T	4.24.7T100	4.24.7T200	4.24.7T300	4.24.7T400	4.24.7T500	4.24.7T600
---	----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

GANASCE CON PIASTRE CON INSERTI GRIP / STRAIGHT PLATE JAWS WITH GRIP INSERTS


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 140G Ganascia fissa completa di parallela magnetica. Larghezza normale (W) - (W3) Fixed jaw with magnetic parallel. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.0G100	2.14.0G200	2.14.0G300	2.14.0G400	2.14.0G500	2.14.0G600
Art. 141G Ganascia fissa completa di parallela magnetica. Larghezza ridotta rettificata (W2) - (W1) Fixed jaw complete with magnetic parallel. Narrow width ground (W2) - (W1)	Cod. 2.14.1G100	2.14.1G200	2.14.1G300	2.14.1G400	2.14.1G500	2.14.1G600
Art. 143G Ganascia fissa doppia completa di parallela magnetica. Larghezza normale (W) - (W3) Double fixed jaw complete with magnetic parallel. Normal width (W) - (W3)	Cod. 2.14.3G100	2.14.3G200	2.14.3G300	2.14.3G400	2.14.3G500	2.14.3G600
Art. 144G Ganascia fissa doppia completa di parallela magnetica. Larghezza ridotta rettificata (W2) - (W1) Double fixed jaw complete with magnetic parallel. Narrow width ground (W2) - (W1)	Cod. 2.14.4G100	2.14.4G200	2.14.4G300	2.14.4G400	2.14.4G500	2.14.4G600
Art. 146G Ganascia mobile monoblocco guidata completa di parallela magnetica. Larghezza normale (W) Guided movable solid jaw. Complete with magnetic parallel. Normal width (W)	Cod. 2.14.6G100	2.14.6G200	2.14.6G300	2.14.6G400	2.14.6G500	2.14.6G600
Art. 147G Ganascia mobile monoblocco guidata completa di parallela magnetica. Larghezza ridotta (W2) Guided movable solid jaw complete with magnetic parallel. Narrow width (W2)	Cod. 2.14.7G100	2.14.7G200	2.14.7G300	2.14.7G400	2.14.7G500	2.14.7G600
Art. 148G Ganascia mobile monoblocco oscillante completa di parallela magnetica. Larghezza normale (W) Floating movable solid jaw complete with magnetic parallel. Normal width (W)	Cod. 2.14.8G100	2.14.8G200	2.14.8G300	2.14.8G400	2.14.8G500	2.14.8G600
Art. 149G Ganascia mobile monoblocco oscillante completa di parallela magnetica. Larghezza ridotta (W2) Floating movable solid jaw complete with magnetic parallel. Narrow width (W2)	Cod. 2.14.9G100	2.14.9G200	2.14.9G300	2.14.9G400	2.14.9G500	2.14.9G600



Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
W = Jaw plate	100	125	150	175	200	300
W1 = Jaw body	75	95	125	145	170	195
W2 = Jaw plate	74	94	124	144	169	194
W3 = Jaw body	96	121	146	171	196	296
Y	21	28	41	51	61	71
Y1	20	27	40	50	60	70
B	28	38	48	58	63	78
B1	28	38	48	58	63	78
B2	24,5	30	37	42	46	54
* H	23	33	43	53	53	68
J	58	68	87	97	102	122
X	50,4	50,4	57,9	62,4	68,4	75,1
X1	35,5	35,5	38,5	41,5	47	47

PIASTRE GANASCE CON INSERTI GRIP E PARALLELA MAGNETICA

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 242G Piastra Ganasce con Inserti GRIP. Larghezza normale (W) Jaw plate with GRIP insert. Normal width (W)	Cod. 1.24.2G100	1.24.2G200	1.24.2G300	1.24.2G400	1.24.2G500	1.24.2G600
Art. 243G Piastra Ganasce con Inserti GRIP. Larghezza ridotta rettificata (W1) Jaw plate with GRIP insert. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.3G100	1.24.3G200	1.24.3G300	1.24.3G400	1.24.3G500	1.24.3G600
Art. 248G Piastra Ganasce con Inserti GRIP per ganascia fissa doppia. Larghezza normale (W) Jaw plate with GRIP insert for double fixed jaw. Normal width (W)	Cod. 1.24.8G100	1.24.8G200	1.24.8G300	1.24.8G400	1.24.8G500	1.24.8G600
Art. 249G Piastra Ganasce con Inserti GRIP per ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata (W1) Jaw plate with GRIP insert. For double fixed jaw. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.9G100	1.24.9G200	1.24.9G300	1.24.9G400	1.24.9G500	1.24.9G600
Art. 246G Piastra Piana con Inserti GRIP. Larghezza normale (W) Straight Plate with GRIP inserts. Normal width (W)	Cod. 1.24.6G100	1.24.6G200	1.24.6G300	1.24.6G400	1.24.6G500	1.24.6G600
Art. 247G Piastra Piana con Inserti GRIP. Larghezza ridotta rettificata (W1) Straight Plate with GRIP inserts. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.7G100	1.24.7G200	1.24.7G300	1.24.7G400	1.24.7G500	1.24.7G600




Dotazione Standard - Standard Equipment
1 pc. Art.313S (parallela magnetica SINGOLA) - 1 pc. Art.313S (SINGLE magnetic parallel)

Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
W	100	125	150	175	200	300
W2	74	94	124	144	169	194
I	-	-	31,5	35	27	33
I1	35	45	31,5	35	27	33
C	20	32	50	50	76	90
C1	62	80	90	116	138	184
C2	25	32	50	50	76	90
B	30	40	50	60	65	80
B1	24,5	32	39	43	48	56
B2	24,5	32	40	43	53	63
A	25	27	29	32	34	43
A1	20	20	20	20	20	20
H	25	35	45	55	60	75

INSERT GRIP JAW PLATES WITH MAGNETIC PARALLEL

Art. 242G Con parallela magnetica e Inserti GRIP With magnetic parallel and GRIP inserts	Art. 248G Per ganascia fissa doppia For double fixed jaw Con parallela magnetica e Inserti GRIP With magnetic parallel and GRIP inserts	Art. 246G Piastra Piana Straight Plate Piana con parallela magnetica e Inserti GRIP Straight with magnetic parallel and GRIP inserts
Art. 243G Larghezza ridotta Narrow width	Art. 249G Larghezza ridotta Narrow width	Art. 247G Larghezza ridotta Narrow width
Inserti Grip - Grip Inserts		
Art. 220 G01 Per materiali di durezza normale For standard workpieces hardness clamping	Art. 220 G02 Per materiali di notevole durezza. For hardened workpieces clamping	Art. 220 G11 Per materiali teneri For soft material clamping
Cod. 4.22.01000 / G01	Cod. 4.22.01000 / G02	Cod. 4.22.01000 / G11




Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
Art.242G - Art.248G - Art.246G	3 pcs each jaw plate	3 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate	9 pcs each jaw plate
Art.243G - Art.249G - Art.247G	3 pcs each jaw plate	3 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate
Viti a testa bassa M5 x 10mm Low head screws M5 x 10mm	3 pcs each	3 pcs each	5 pcs each	5 pcs each	7 pcs each	7 / 9 pcs each

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art.220F						
Utensile fresa per realizzare sedi per inserti grip su piastre ganasce dolci Milling tool for machining the insert grip seat on machineable jaw plates						
Ø	15					
Cod.	4.22.0F1510					


PIASTRE GANASCE A GRADINO INTEGRALE CON INSERTI GRIP

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 242K Piastra Ganasce a gradino con Inserti GRIP. Larghezza normale (W) Step jaw plate with GRIP insert. Normal width (W)	Cod. 1.24.2K100	1.24.2K200	1.24.2K300	1.24.2K400	1.24.2K500	1.24.2K600
Art. 243K Piastra Ganasce a gradino con Inserti GRIP. Larghezza ridotta rettificata (W1) Step jaw plate with GRIP insert. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.3K100	1.24.3K200	1.24.3K300	1.24.3K400	1.24.3K500	1.24.3K600
Art. 248K Piastra Ganasce a gradino con Inserti GRIP per ganascia fissa doppia. Larghezza normale (W) Jaw plate with GRIP insert for double fixed jaw. Normal width (W)	Cod. 1.24.8K100	1.24.8K200	1.24.8K300	1.24.8K400	1.24.8K500	1.24.8K600
Art. 249K Piastra Ganasce a gradino con Inserti GRIP per ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata (W1) Step jaw plate with GRIP insert. For double fixed jaw. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.9K100	1.24.9K200	1.24.9K300	1.24.9K400	1.24.9K500	1.24.9K600
Art. 246K Piastra Piana con Inserti GRIP. Larghezza normale (W) Straight Plate with GRIP inserts. Normal width (W)	Cod. 1.24.6K100	1.24.6K200	1.24.6K300	1.24.6K400	1.24.6K500	1.24.6K600
Art. 247K Piastra Piana con Inserti GRIP. Larghezza ridotta rettificata (W1) Straight Plate with GRIP inserts. Narrow width ground (W1)	Cod. 1.24.7K100	1.24.7K200	1.24.7K300	1.24.7K400	1.24.7K500	1.24.7K600


Art.242K



Art.247K






Art.248K



Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
W	100	125	150	175	200	300
W2	74	94	124	144	169	194
I	-	-	31,5	35	27	33
I1	35	45	31,5	35	27	33
C	20	32	50	50	76	90
C1	62	80	90	116	138	184
C2	25	32	50	50	76	90
C3	25	25	25	25	25	25
C4	30	32	34	37	39	48
B	30	40	50	60	65	80
B1	24,5	32	39	43	48	56
B2	24,5	32	40	43	53	63
A	25	27	29	32	34	43
A1	20	20	20	20	20	20
H	25	35	45	55	60	75

INTEGRAL INSERT GRIP STEP JAW PLATES

Art. 242K A gradino con Inserti GRIP With step and GRIP inserts	Art. 248K Per ganascia fissa doppia For double fixed jaw A gradino con Inserti GRIP With step and GRIP inserts	Art. 246K Piastra Piana Straight Plate A gradino con Inserti GRIP With step and GRIP inserts
Art. 243K Larghezza ridotta Narrow width	Art. 249K Larghezza ridotta Narrow width	Art. 247K Larghezza ridotta Narrow width
Inserti Grip - Grip Inserts		
Art. 220 G01 Per materiali di durezza normale For standard workpieces hardness clamping	Art. 220 G02 Per materiali di notevole durezza. For hardened workpieces clamping	Art. 220 G11 Per materiali teneri For soft material clamping
Cod. 4.22.01000 / G01	Cod. 4.22.01000 / G02	Cod. 4.22.01000 / G11



Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
Art.242K - Art.248K - Art.246K	3 pcs each jaw plate	3 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate	9 pcs each jaw plate
Art.243K - Art.249K - Art.247K	3 pcs each jaw plate	3 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	5 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate	7 pcs each jaw plate
Viti a testa bassa M5 x 10mm Low head screws M5 x 10mm	3 pcs each	3 pcs each	5 pcs each	5 pcs each	7 pcs each	7 / 9 pcs each


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art.220F Utensile fresa per realizzare sedi per inserti grip su piastre ganasce dolci Milling tool for machining the insert grip seat on machineable jaw plates	Ø 15					
Cod. 4.22.0F1510						

GANASCE LAVORABILI MONOBLOCCO / SOLID MACHINEABLE JAWS


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 160 Ganascia fissa. Larghezza normale (W3) Fixed jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.16.01000	2.16.02000	2.16.03000	2.16.04000	2.16.05000	2.16.06000
Art. 161 Ganascia fissa. Larghezza ridotta rettificata (W1) Fixed jaw. Narrow width grinded (W1)	Cod. 2.16.11000	2.16.12000	2.16.13000	2.16.14000	2.16.15000	2.16.16000
Art. 163 Ganascia fissa doppia. Larghezza normale (W3) Double fixed jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.16.31000	2.16.32000	2.16.33000	2.16.34000	2.16.35000	2.16.36000
Art. 164 Ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata (W1) Double fixed jaw. Narrow width ground (W1)	Cod. 2.16.41000	2.16.42000	2.16.43000	2.16.44000	2.16.45000	2.16.46000
Art. 166 Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza normale (W3) Guided movable solid jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.16.61000	2.16.62000	2.16.63000	2.16.64000	2.16.65000	2.16.66000
Art. 167 Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza ridotta (W2) Guided movable solid jaw. Narrow width (W2)	Cod. 2.16.71000	2.16.72000	2.16.73000	2.16.74000	2.16.75000	2.16.76000
Art. 168 Ganascia mobile monoblocco oscillante. Larghezza normale (W3) Floating movable solid jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.16.81000	2.16.82000	2.16.83000	2.16.84000	2.16.85000	2.16.86000
Art. 169 Ganascia mobile monoblocco oscillante. Larghezza ridotta (W2) Floating movable solid jaw. Narrow width (W2)	Cod. 2.16.91000	2.16.92000	2.16.93000	2.16.94000	2.16.95000	2.16.96000

Durezza / Hardness HB= 290


Art. 160



Art. 163



Art. 166




Art.	1	2	3	4	5	6
W3	96	121	146	171	196	296
W1	75	95	125	145	170	195
W2	74	94	124	144	169	194
B1	28	38	48	58	63	78
Y	21	28	41	51	61	71
Y-1	20	27	40	50	60	70
J	50	60	80	90	100	120
X	42,4	42,4	50,9	55,4	66,4	73,1
X1	35,5	35,5	36,5	41,5	47	47

GANASCE MONOBLOCCO TEMPRATE CON GRADINO / SOLID JAWS WITH STEP, CASE HARDENED


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 200 Ganascia fissa. Larghezza normale (W3) Fixed jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.20.01000	2.20.02000	2.20.03000	2.20.04000	2.20.05000	2.20.06000
Art. 201 Ganascia fissa. Larghezza ridotta rettificata (W1) Fixed jaw. Narrow width ground (W1)	Cod. 2.20.11000	2.20.12000	2.20.13000	2.20.14000	2.20.15000	2.20.16000
Art. 203 Ganascia fissa doppia. Larghezza normale (W3) Double fixed jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.20.31000	2.20.32000	2.20.33000	2.20.34000	2.20.35000	2.20.36000
Art. 204 Ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata (W1) Double fixed jaw. Narrow width ground (W1)	Cod. 2.20.41000	2.20.42000	2.20.43000	2.20.44000	2.20.45000	2.20.46000
Art. 208 Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza normale (W3) Guided movable solid jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.20.81000	2.20.82000	2.20.83000	2.20.84000	2.20.85000	2.20.86000
Art. 209 Ganascia mobile monoblocco guidata. Larghezza ridotta (W2) Guided movable solid jaw. Narrow width (W2)	Cod. 2.20.91000	2.20.92000	2.20.93000	2.20.94000	2.20.95000	2.20.96000
Art. 206 Ganascia mobile monoblocco oscillante. Larghezza normale (W3) Floating movable solid jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.20.61000	2.20.62000	2.20.63000	2.20.64000	2.20.65000	2.20.66000
Art. 207 Ganascia mobile monoblocco oscillante. Larghezza ridotta (W2) Floating movable solid jaw. Narrow width (W2)	Cod. 2.20.71000	2.20.72000	2.20.73000	2.20.74000	2.20.75000	2.20.76000

Durezza / Hardness HRC= 60


Art. 200



Art. 203



Art. 208



Art.	1	2	3	4	5	6
W3	96	121	146	171	196	296
W1	75	95	125	145	170	195
W2	74	94	124	144	169	194
Y	21	28	41	51	61	71
Y-1	20	27	40	50	60	70
B1	28	38	48	58	63	78
* H	23	33	43	53	53	68
J	50	60	80	90	100	120
X	42,4	42,4	50,9	55,4	66,4	73,1
X1	35,5	35,5	38,5	41,5	47	47

* DIMENSIONE DA ACCOPPIARE AD Art. 212 + 217 + 214 - DIMENSION TO BE MATCHED WITH Art. 212 + 217 + 214

Piastra ganascia StdFLEX a cambio rapido / StdFLEX quick change jaw plates

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 120A Ganascia fissa Fixed jaw	Cod. 4.12.0A100	4.12.0A200	4.12.0A300	4.12.0A400	4.12.0A500	4.12.0A600
Art. 123A Ganascia fissa doppia Double fixed jaw	Cod. 4.12.3A100	4.12.3A200	4.12.3A300	4.12.3A400	4.12.3A500	4.12.3A600
Art. 126A Ganascia mobile oscillante Floating movable jaw	Cod. 4.12.6A100	4.12.6A200	4.12.6A300	4.12.6A400	4.12.6A500	4.12.6A600
Art. 127A Ganascia mobile guidata Guided movable jaw	Cod. 4.12.7A100	4.12.7A200	4.12.7A300	4.12.7A400	4.12.7A500	4.12.7A600

Art. 120A

Durezza / Hardnes HRC= 60

Ganasce StandardFLEX con piastre intercambiabili manualmente (Sistema a pettine)
StandardFLEX jaws with interchangeable jaw plates by hand (Comb system)



Art. 127A

La ganascia mobile guidata, Art. 127A, può essere tramutata in ganascia mobile oscillante, sostituendo il pattino, Art. 306B, con il pattino Art. 306C (vedi pag. 4.30)
The guided movable jaw, Art. 127A, could be transformed in a floating movable jaw by simply exchanging the sliding plate, Art. 306B, with sliding plate Art. 306C (see page 4.30)


Pattino / Sliding plate Art. 306B

mm	1	2	3	4	5	6
W3	96	121	146	171	196	296
W4	95	120	145	170	195	295
B	28	38	48	58	63	78
E	14	19	25	27	30	47
G	-	-	50	50	50	50
J	50	60	80	90	100	120
J1	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	120,4
Y	21	28	41	51	61	71
Y1	20	27	40	50	60	70

Piastre ganascia StdFLEX a cambio rapido / StdFLEX quick change jaw plates

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Piastra ganasca rapide singole. Ricambi per ganasce rapide a pettine Single quick change jaw plates. Spares for quick change comb jaw	W4 95	120	145	170	195	295
B	28	38	48	58	63	78
C	9	9	11	11	14	14
Art. 230B Piastra ganascia intercambiabile dolce a pettine Soft comb interchangeable jaw plate	Cod. 4.23.0B101	4.23.0B201	4.23.0B301	4.23.0B401	4.23.0B501	4.23.0B601
Art. 230C Piastra ganascia intercambiabile liscia a pettine Smooth comb interchangeable jaw plate	Cod. 4.23.0C101	4.23.0C201	4.23.0C301	4.23.0C401	4.23.0C501	4.23.0C601
Art. 230D Piastra ganascia intercambiabile zigrinata a pettine Serrated comb interchangeable jaw plate	Cod. 4.23.0D101	4.23.0D201	4.23.0D301	4.23.0D401	4.23.0D501	4.23.0D601
Art. 230SLD Piastra ganascia scaricata a pettine Discharged comb jaw plate	A 28	38	48	58	63	95
B 12	12	12	12	12	12	12
C 14	18	32	42	47	79	
H 8	8	8	8	8	8	8
Cod. 4.23.0SLD101	4.23.0SLD201	4.23.0SLD301	4.23.0SLD401	4.23.0SLD501	4.23.0SLD601	
Cod. 4.23.0SLE101	4.23.0SLE201	4.23.0SLE301	4.23.0SLE401	4.23.0SLE501	4.23.0SLE601	
Art. 230SLE Piastra ganascia con gradino scaricata a pettine Discharged step comb jaw plate	C 14	18	32	42	47	79
H 24	34	44	54	59	74	
H1 4	4	4	4	4	4	4
Cod. 4.23.0K100	4.23.0K200	4.23.0K300	4.23.0K400	4.23.0K500	4.23.0K600	
Art. 230K Piastra ganascia intercambiabile a gradino a pettine con inserti GRIP Comb interchangeable step jaw plate with GRIP inserts	A 6 / 16	9 / 24	13 / 38	15 / 40	15 / 42	15 / 42
B 4 / 10	7 / 18	9 / 24	9 / 24	9 / 24	9 / 24	9 / 24
Cod. 4.23.0F101	4.23.0F201	4.23.0F301	4.23.0F401	4.23.0F501	4.23.0F601	
Art. 230G Piastra ganascia intercambiabile a pettine con arresto a 90° 90° interchangeable comb jaw plate	Cod. 4.23.0G101	4.23.0G201	4.23.0G301	4.23.0G401	4.23.0G501	4.23.0G601
Art. 230H Piastra ganascia intercambiabile bombata a pettine Round comb interchangeable jaw plate	Cod. 4.23.0H101	4.23.0H201	4.23.0H301	4.23.0H401	4.23.0H501	4.23.0H601
Art. 230M Piastra ganascia intercambiabile a pettine per angolo di 30° o 45° 30° or 45° angle interchangeable comb jaw plate	Cod. 4.23.0M101	4.23.0M201	4.23.0M301	4.23.0M401	4.23.0M501	4.23.0M601
Art. 230L Piastra ganascia intercambiabile a pettine con inserti GRIP frontal GRIP frontal inserts interchangeable comb jaw plate	Cod. 4.23.0L101	4.23.0L201	4.23.0L301	4.23.0L401	4.23.0L501	4.23.0L601

GANASCE StdFLEX A CAMBIO RAPIDO / StdFLEX QUICK CHANGE JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	4	5	6
Art. 230E Piastra ganascia intercambiabile a gradino a pettine Step comb interchangeable jaw plate 	W	95	120	145	170	195	295
	B	28	38	48	58	63	78
		3	3	3	3	3	3
		5	5	5	5	5	5
		8	8	8	8	10	10
	H1	13	13	13	13	13	13
		-	18	18	18	18	18
		-	23	23	23	23	23
		-	-	28	28	28	28
SPECIFICARE SEMPRE QUOTA "H1" - ALWAYS SPECIFY "H1" DIMENSION							
Cod.		4.23.0E101	4.23.0E201	4.23.0E301	4.23.0E401	4.23.0E501	4.23.0E601

SET RISPARMIO FINO AL 41% - SAVING WITH THE SET UP TO 41%

*Aggiungendo solo 2€ al set di piastre ganascia hai in regalo il portapiastre Art.320X! - Rack Art.320X supplied with the SET with 2€ only


Acquistando i seguenti set di piastre ganascie If you purchase this number of jaw plate sets	*Set	8	12	14	14	14	14
	Pezzi - Pieces						
Prezzo Cad. se acquistate con set Price each in case of set purchase							

Art. 320

Portapiastre
Rack



Art. 605G1	Vite a gradino / Step screw	Cod.	6.60.5G101
Art. 605G2	Perno a molla / Spring pin	Cod.	6.60.5G201 6.60.5G202
Art. 605G3	Molla / Spring	Cod.	6.60.5G301








Rapida sostituzione delle piastre ganasce discendenti senza bisogno di alcun utensile

Il nuovo sistema con piastre ganasce intercambiabili, conferisce alla morsa STD un ulteriore aumento di versatilità dato dalla rapidità di sostituzione delle piastre ganasce e dalla precisione di riposizionamento. La rapidità di sostituzione delle piastre ganasce è resa possibile dal nuovo sistema con perno a molla (PART. A), mentre le righe prismatiche (PART. B) effettuate con mola sagomata sui piani d'appoggio rendono possibile un riposizionamento di elevata precisione.


Quick hand change of downward jaw plates - no tools needed

The new system with quick interchangeable jaw plates increases the STD vise versatility, and allows the quick jaw allows plates replacement and their high precision repositioning. The speed of the jaw replacement is allowed by the new design of pin with spring (PART. A), while the prismatic grooves (PART. B), made with shaped grind wheel on the surface plates, allow a perfect repositioning. The wide range of interchangeable jaw plates can satisfy the most varied workholding needs.


GANASCE MOBILI INTERMEDIE / INTERMEDIATE MOVABLE JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2	3	4	5	6
Art. 212 Ganascia mobile intermedia con doppio gradino. Larghezza normale (W3) Intermediate movable jaw with double step. Normal width (W3) 	Cod.	1.21.21000	1.21.22000	1.21.23000	1.21.24000	1.21.25000	1.21.26000
Art. 213 Ganascia mobile intermedia con doppio gradino. Larghezza ridotta (W2) Intermediate movable jaw with double step. Narrow width (W2) 	Cod.	1.21.31000	1.21.32000	1.21.33000	1.21.34000	1.21.35000	1.21.36000
Art. 214 Ganascia mobile intermedia prismatica. Larghezza normale (W3) Prismatic intermediate movable jaw. Normal width (W3) 	Cod.	1.21.41000	1.21.42000	1.21.43000	1.21.44000	1.21.45000	1.21.46000
Art. 215 Ganascia mobile intermedia. Larghezza ridotta (W2) Intermediate movable jaw. Narrow width (W2) 	Cod.	1.21.51000	1.21.52000	1.21.53000	1.21.54000	1.21.55000	1.21.56000
Art. 224 Ganascia mobile intermedia. Larghezza normale (W3) Intermediate movable jaw. Normal width (W3) 	Cod.	1.22.41000	1.22.42000	1.22.43000	1.22.44000	1.22.45000	1.22.46000
Art. 225 Ganascia mobile intermedia. Larghezza ridotta (W2) Intermediate movable jaw. Narrow width (W2) 	Cod.	1.22.51000	1.22.52000	1.22.53000	1.22.54000	1.22.55000	1.22.56000


Art. 212



Art. 214



Art. 224



Art.	1	2	3	4	5	6
W3	96	121	146	171	196	296
W2	74	94	124	144	169	194
B	30	40	50	60	65	80
B1	28	38	48	58	63	78
H	23	33	43	53	53	68
J	30	30	40	40	45	50
X	11,5	16,5	21,5	26,5	26,5	34
X1	25	33	39	50	55	70
Ø min/max A	4 - 10	7 - 18	9 - 24	9 - 24	9 - 24	10 - 28
Ø min/max B	6 - 16	9 - 24	13 - 38	15 - 40	15 - 42	18 - 46

GANASCE MOBILI PRISMATICHE / PRISMATIC MOVABLE JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 217 Ganascia mobile guidata prismatica. Larghezza normale (W3) Prismatic guided movable jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.21.71000	2.21.72000	2.21.73000	2.21.74000	2.21.75000	2.21.76000
Art. 218 Ganascia mobile guidata prismatica. Larghezza ridotta (W2) Prismatic guided movable jaw. Narrow width (W2)	Cod. 2.21.81000	2.21.82000	2.21.83000	2.21.84000	2.21.85000	2.21.86000
Art. 152 Inserto prismatico. Larghezza ridotta (W2) Prismatic insert. Narrow width (W2)	Cod. 4.15.21000	4.15.22000	4.15.23000	4.15.24000	4.15.25000	4.15.26000

Ganasce per PARTICOLARI TONDI / Jaws for ROUND WORKPIECE

Art. 210 Ganascia mobile oscillante. Larghezza normale (W3) Floating movable jaw. Normal width (W3)	Cod. 2.21.01000	2.21.02000	2.21.03000	2.21.04000	2.21.05000	2.21.06000
Art. 211 Ganascia mobile oscillante. Larghezza ridotta (W2) Floating movable jaw. Narrow width (W2)	Cod. 2.21.11000	2.21.12000	2.21.13000	2.21.14000	2.21.15000	2.21.16000





Art. 217

Art. 210

Art. 152

mm	1	2	3	4	5	6
W3	96	121	146	171	196	296
W2	74	94	124	144	169	194
B1	28	38	48	58	63	78
H	23	33	43	53	53	68
J	50	60	80	90	100	120
X	11,5	16,5	21,5	26,5	31,5	34
X1	25	33	39	50	50	70
Ø min / max A Art. 217	4 - 10	7 - 18	9 - 24	9 - 24	9 - 24	10 - 28
Ø min / max B Art. 217	6 - 16	9 - 24	13 - 38	15 - 40	15 - 42	18 - 46
Ø min / max Art. 152			A richiesta	On request		
Ø max Art. 210	35	50	65	80	85	105

ACCESSORI PER GANASCE / ACCESSORIES FOR JAWS

Tipo (grandezza) / Vise type (size)		1	2	3	4	5	6	
Art. 132 Prolunga per ganascia mobile. Larghezza normale Extension for movable jaw. Normal width		NO StandardFLEX						
		Cod.	2.13.21000	2.13.22000	2.13.23000	2.13.24000	2.13.25000	2.13.26000
Art. 134 Prolunga per ganascia mobile. Super ridotta Extension for movable jaw. Super narrow		NO StandardFLEX						
		Cod.	2.13.41000	2.13.42000	2.13.43000	2.13.44000	2.13.45000	2.13.46000
Art. 133 Prolunga per ganascia fissa. Larghezza normale Extension for fixed jaw. Normal width		NO StandardFLEX						
		Cod.	2.13.31000	2.13.32000	2.13.33000	2.13.34000	2.13.35000	2.13.36000
Art. 135 Prolunga per ganascia fissa. Ridotta e super ridotta Extension for fixed jaw. Narrow and super narrow		NO StandardFLEX						
		Cod.	2.13.51000	2.13.52000	2.13.53000	2.13.54000	2.13.55000	2.13.56000
Art. 260 Segmento oscillante per ganasce mobili. Art. 190 - 191 Floating segment for movable jaws. Art. 190 - 191		NO StandardFLEX						
		Cod.	1.26.01000	1.26.02000	1.26.03000	1.26.04000	1.26.05000	1.26.06000
Art. 362 Molla per piastre ganasce Spring for jaw plates		NO StandardFLEX						
		Cod.	0.70.10000	0.70.10000	0.70.30000	0.70.30000	0.70.30000	0.70.30000
Art. 380 Vite TCEI fissaggio corpo ganascia fissa Hex socket and screw for fixed jaw body		NO StandardFLEX						
		Cod.	0.01.11030	0.01.10865	0.01.11450	0.01.11660	0.01.12065	0.01.12080
Art. 381 Vite TCEI fissaggio piastra ganascia fissa Hex socket screw for fixed plate		NO StandardFLEX						
		Cod.	0.01.10565	0.01.11240	0.01.11451	0.01.11661	0.01.12066	0.01.12081
Art. 382 Vite TCEI fissaggio piastra ganascia mobile Hex socket and screw for movable jaw plate		NO StandardFLEX						
		Cod.	0.01.10525	0.01.10830	0.01.10840	0.01.10845	0.01.11050	0.01.11065
Art. 383 Vite TCEI fissaggio piastra ganascia fissa doppia Hex socket and screw for double fixed jaw		NO StandardFLEX						
		Cod.	0.01.10520	0.01.10620	0.01.10820	0.01.11820	0.01.11020	0.01.11020
Art. 384 Vite TCEI per arresto laterale Hex socket and screw for workstop		NO StandardFLEX						
		Cod.	0.06.11100	0.0622200	0.06.33300	0.06.44400	0.06.55500	0.06.66600
Art. 385 Vite TCBEI fissaggio piastra ganascia piana Hex socket screw for straight-plate		NO StandardFLEX						
		Cod.	0.01.10510	0.01.10511	0.01.10512	0.01.10513	0.01.10514	0.01.10515
Art. 431 Rondella per arresto laterale Washer for workstop		NO StandardFLEX						
		Cod.	2.43.11000	2.43.12000	2.43.13000	2.43.14000	2.43.15000	2.43.16000
Art. 440 Dado per arresto laterale Nut for workstop		NO StandardFLEX						
		Cod.	2.44.01000	2.44.02000	2.44.03000	2.44.04000	2.44.05000	2.44.06000
Art. 570 Puntale sferico Liscio Smooth spherical point		NO StandardFLEX		NO StandardFLEX		NO StandardFLEX		
		Cod.	1.57.01000	1.57.03000	1.57.05000			
		Cod.	1.57.0S100	1.57.0S300	1.57.0S500			
Art. 570S Puntale sferico zigrinato Serrated spherical point		NO StandardFLEX		NO StandardFLEX		NO StandardFLEX		
		Cod.	1.57.0S100	1.57.0S300	1.57.0S500			

CORPI GANASCE STANDARD / BODIES STANDARD JAWS

Tipo (grandezza) / Vise type (size)		1	2	3	4	5	6	
Art. 300 Corpo ganascia fissa. Larghezza normale Body fixed jaw. Normal width		Cod.	1.35.10000	1.35.20000	1.35.30000	1.35.40000	1.35.50000	1.35.60000
Art. 301 Corpo ganascia fissa. Larghezza ridotta rettificata Body fixed jaw. Normal width ground		Cod.	1.35.10300	1.35.20300	1.35.30300	1.35.40300	1.35.50300	1.35.60300
Art. 303 Corpo ganascia fissa doppia. Larghezza normale Double body fixed jaw. Normal width		Cod.	1.35.10900	1.35.20900	1.35.30900	1.35.40900	1.35.50900	1.35.60900
Art. 304 Corpo ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata Double body fixed jaw. Normal width ground		Cod.	1.35.11200	1.35.21200	1.35.31200	1.35.41200	1.35.51200	1.35.61200
Art. 306 Corpo ganascia mobile guidata. Larghezza normale Body guided movable jaw. Normal width		Cod.	1.36.10000	1.36.20000	1.36.30000	1.36.40000	1.36.50000	1.36.60000
Art. 302 Corpo ganascia mobile oscillante: Larghezza normale Body floating movable jaws. Normal width		Cod.	4.30.21000	4.30.22000	4.30.23000	4.30.24000	4.30.25000	4.30.26000
Art. 307 Corpo ganascia mobile guidata. Larghezza ridotta rettificata Body guided movable jaw. Narrow width ground		Cod.	1.36.11000	1.36.21000	1.36.31000	1.36.41000	1.36.51000	1.36.61000
Art. 305 Corpo ganascia mobile guidata per segmenti oscillanti. Larghezza normale Body guided movable jaw for floating elements. Normal width		Cod.	4.30.51000	4.30.52000	4.30.53000	4.30.54000	4.30.55000	4.30.56000
Art. 308 Corpo ganascia mobile oscillante per segmenti oscillanti. Larghezza normale Body floating movable jaw for floating elements. Normal width		Cod.	1.36.10400	1.36.20400	1.36.30400	1.36.40400	1.36.50400	1.36.60400
Art. 309 Corpo ganascia mobile oscillante per segmenti oscillanti. Larghezza ridotta Body floating movable jaw for floating elements. Narrow width		Cod.	1.36.10700	1.36.20700	1.36.30700	1.36.40700	1.36.50700	1.36.60700
Art. 190 Corpo ganascia mobile oscillante guidata con 2 segmenti oscillanti. Larghezza normale Body guided floating movable jaw with 2 floating segments. Normal width		Cod.	2.19.01000	2.19.02000	2.19.03000	2.19.04000	2.19.05000	2.19.06000
Art. 191 Corpo ganascia mobile oscillante guidata con 2 segmenti oscillanti. Larghezza ridotta Body guided floating movable jaw with 2 floating segments. Narrow width		Cod.	2.19.11000	2.19.12000	2.19.13000	2.19.14000	2.19.15000	2.19.16000

CORPI GANASCE PIANE / BODY - STRAIGHT JAWS

Tipo (grandezza) / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 315 Corpo ganascia fissa. Larghezza normale Body fixed jaw. Normal width	Cod. 1.35.11800	1.35.21800	1.35.31800	1.35.41800	1.35.51800	1.35.61800
Art. 316 Corpo ganascia fissa. Larghezza ridotta rettificata Body fixed jaw. Narrow width ground	Cod. 1.35.12100	1.35.22100	1.35.32100	1.35.42100	1.35.52100	1.35.62100
Art. 318 Corpo ganascia fissa doppia. Larghezza normale Double body fixed jaw. Normal width	Cod. 1.35.12700	1.35.22700	1.35.32700	1.35.42700	1.35.52700	1.35.62700
Art. 319 Corpo ganascia fissa doppia. Larghezza ridotta rettificata Double body fixed jaw. Narrow width ground	Cod. 1.35.13000	1.35.23000	1.35.33000	1.35.43000	1.35.53000	1.35.63000
Art. 321 Corpo ganascia mobile guidata. Larghezza normale Body guided movable jaw. Normal width	Cod. 1.36.11600	1.36.21600	1.36.31600	1.36.41600	1.36.51600	1.36.61600
Art. 322 Corpo ganascia mobile guidata. Larghezza ridotta rettificata Body guided movable jaw. Narrow width ground	Cod. 1.36.12200	1.36.22200	1.36.32200	1.36.42200	1.36.52200	1.36.62200
Art. 323 Corpo ganascia mobile oscillante. Larghezza normale Body floating movable jaw. Normal width	Cod. 1.36.11300	1.36.21300	1.36.31300	1.36.41300	1.36.51300	1.36.61300
Art. 324 Corpo ganascia mobile oscillante. Larghezza ridotta rettificata Body floating movable jaw. Narrow width ground	Cod. 1.36.11900	1.36.21900	1.36.31900	1.36.41900	1.36.51900	1.36.61900

CORPI GANASCE PER PIASTRE INTERCAMBIABILI MANUALMENTE
JAW BODIES FOR QUICK INTRCHANGEABLE JAW PLATES

Art. 300A Corpo ganascia fissa Fixed jaw body	Cod. 1.30.0A100	1.30.0A200	1.30.0A300	1.30.0A400	1.30.0A500	1.30.0A600
Art. 303A Corpo ganascia fissa doppia Double fixed jaw body	Cod. 1.30.3A100	1.30.3A200	1.30.3A300	1.30.3A400	1.30.3A500	1.30.3A600
Art. 306A Corpo ganascia mobile guidata Guided movable jaw body	Cod. 1.30.6A100	1.30.6A200	1.30.6A300	1.30.6A400	1.30.6A500	1.30.6A600
Art. 306B Pattino per ganasce mobili guidate Sliding plate for guided movable jaw	Cod. 1.30.6B100	1.30.6B200	1.30.6B300	1.30.6B400	1.30.6B500	1.30.6B600
Art. 306C Pattino per ganasce mobili oscillanti Sliding plate for floating movable jaw	Cod. 1.30.6C100	1.30.6C200	1.30.6C300	1.30.6C400	1.30.6C500	1.30.6C600

Y1 = Y - 1mm


GRUPPI PREASSEMBLATI / PRE-ASSEMBLED GROUP

Tipo (grandezza) / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 105 Base girevole Swivel base	Ø B 180	225	290	320	370	400
	C 50	52	65	80	94	116
	D 112	146	175	200	220	240
	E 155	195	245	272	310	340
	F 20	23	28	28	34	38
	G 11	14	20	20	25	25
	H 6,5	8,5	12,5	12,5	17	17
	L 7	10	13	13	17	17
	M 12	14	20	20	26	26
	N 10	13	16	16	20	20
	O 6,5	8,5	12,5	12,5	16,5	16,5
	kg 3,3	5,5	10,8	13	21	25,3
Cod.	2.10.51000	2.10.52000	2.10.53000	2.10.54000	2.10.55000	2.10.56000



Art. 105 - Senza alcuna dotazione
Art. 105 - Supplied without accessory equipment

Art. 365 Anello esterno per base girevole Outer ring swivel base	Cod. 1.81.11000	1.81.21000	1.81.31000	1.81.41000	1.81.51000	1.81.61000
Art. 366 Anello interno per base girevole Inner ring swivel base	Cod. 1.81.12000	1.81.22000	1.81.32000	1.81.42000	1.81.52000	1.81.62000
Art. 367 Staffa per base girevole Clamp swivel base	Cod. 1.84.10000	1.84.20000	1.84.30000	1.84.40000	1.84.50000	1.84.60000
Art. 368 Spina cilindrica per base girevole Straight pin swivel base	Cod. 0.80.11000	0.80.21000	0.80.31000	0.80.41000	0.80.51000	0.80.61000
Art. 420 Vite esagonale per base girevole Bolt swivel base	Cod. 0.05.08035	0.05.10035	0.05.10040	0.05.12050	0.05.14060	0.05.14060
Art. 430 Rondella per base girevole Washer swivel base	Cod. 0.75.18416	0.75.11052	0.75.11052	0.75.11325	0.75.11525	0.75.11525

Art. 105 Base girevole / Swivel base
(Art. 365 + 366 + 367 + 368 + 420 + 430)



Sezione / Section "A-A"



GRUPPI PREASSEMBLATI / PRE-ASSEMBLED GROUP



Art. 105

Base girevole

Swivel base



Art. 2

Morsa STD Art. 1 + Base girevole Art.105


Art. 1 STD vise + Swivel base Art.105



Art. 2

Morsa STD Art. 1 + Base girevole Art.105

Art. 1 STD vise + Swivel base Art.105



Morsa XL Art. 30A + Base girevole Art.105

Art. 30A XL vise + Swivel base Art.105



Morsa STD Art. 15 + Base girevole Art.105

Art. 15 STD vise + Swivel base Art.105



Art. 2A


Morsa STD Art. 1A + Base girevole Art.105

Art. 1A STD vise + Swivel base Art.105

STAFFE DI ANCORAGGIO PER MORSE / VISE HOLDING CLAMPING


Art. 296

Coppia di staffe Art. 298 complete di vite e dado a T (Art. 287) / Pair of vise holding clamps Art. 298 complete of screws and T nuts (Art. 287)




Art. 298

Art. 287



Art. 298

Art. 287



Specificare sempre la cava della vostra macchina


Always specify the machine T-slot dimension

*** Scelta consigliata - Suggested choice**

Morse / Vises	Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size							
STD	1	1 - 2	3 - 4	5 - 6				
FMS	1	1	2 - 3 - 4	5 - 6				
MULTIFLEX	1	1	2 - 3	-				
MULTITASKING	-	3	-	-				
COMPACT GRIP	-	1 - 2 - 3	-	-				
GRIPMATIC	-	2 - 3 - 4	-	-				
Staffe / Holding Clamps	M8	M10	M12 *	M16	M12 *	M16	M12	M16 *
Cod.	2.29.61000 / M8	2.29.61000 / M10	2.29.61000 / M12	2.29.61000 / M16	2.29.63000 / M12	2.29.63000 / M16	2.29.65000 / M12	2.29.65000 / M16


Art. 298

Staffe di ancoraggio per morse (Venduta singolarmente) / Vise holding clamps (Single)



Solo per tipo 1 x M8
Only for type 1 x M8

*** Scelta consigliata - Suggested choice**




Morse / Vises	Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size							
STD	1	1 - 2	3 - 4	5 - 6				
FMS	1	1	2 - 3 - 4	5 - 6				
MULTIFLEX	1	1	2 - 3	-				
MULTITASKING	-	3	-	-				
COMPACT GRIP	-	1 - 2 - 3	-	-				
GRIPMATIC	-	2 - 3 - 4	-	-				
Staffe / Holding Clamps	M8	M10	M12 *	M16	M12 *	M16	M12	M16 *
A	50	50	50	76	76	86	86	
B	24	24	24	30	30	40	40	
C	6	6	6	6	6	10	10	
Ø D	8,5	11	13	13	17	13	17	
E	10	10	10	13	13	15	15	
Ø F	14	-	-	-	-	-	-	
G / G1	17	16 / 15	17,5 / 13	17 / 22	16 / 15	26 / 27	26 / 27	
H	34	34	34	42	42	50	50	
I	8	10	10	-	-	-	-	
J	4	4	4	10	10	10	10	
T ± 0,1	15	15	15	20	20	26	26	
Cod.	2.29.81000 / M8	2.29.81000 / M10	2.29.81000 / M12	2.29.81000 / M16	2.29.83000 / M12	2.29.83000 / M16	2.29.85000 / M12	2.29.85000 / M16

Art. 287

Dadi per cave a T
Nuts for T slots

DIN 508




In fase d'ordine,
completare il codice
specificando il
numero **N** di dado a T

In the purchase order
specify the **N** number
of the T nut in the code



Esempio / Example
Cod. 2.28.74000 / 24

DIN 650




Specificare sempre la cava
della vostra macchina
Always specify
the machine T-slot dimension

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 297

Coppia di tasselli di posizionamento completi di vite M5 x 10 / **Specificare sempre quota B**
Pair of positioning key-nuts with M5 x 10 clamping screw / **Specify always B dimension**

Altri tipi e misure
fornibili a richiesta
Other types and dimensions
available on request



A	16									
B	10	12	14	16	18	20	22	24	28	36
C	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
D	25									
Cod.	2.29.71000									

N	d	A1	b	C	D
31	M14 x 24	23,7	40	32	16
32	M16 x 18	17,7	28	20	10
33	M16 x 20	19,7	32	24	12
34	M16 x 22	21,7	35	28	14
35	M16 x 24	23,7	40	32	16
36	M16 x 28	27,7	44	36	18
37	M16 x 30	29,7	48	38	19
38	M16 x 36	35,6	54	44	22
39	M18 x 20	19,7	32	24	12
40	M18 x 22	21,7	35	28	14
41	M18 x 24	23,7	40	32	16
42	M18 x 28	27,7	44	36	18
43	M18 x 30	29,7	48	38	19
44	M18 x 36	35,6	54	44	22
45	M20 x 22	21,7	35	28	14
46	M20 x 24	23,7	40	32	16
47	M20 x 28	27,7	44	36	18
48	M20 x 30	29,7	48	38	19
49	M20 x 36	35,6	54	44	22
50	M20 x 42	41,6	65	52	26
51	M20 x 48	47,6	75	60	30
52	M24 x 28	27,7	44	36	18
53	M24 x 30	29,7	48	38	19
54	M24 x 36	35,6	54	44	22
55	M24 x 42	41,6	65	52	26
56	M24 x 48	47,6	75	60	30
57	M30 x 36	35,6	54	44	22
58	M30 x 42	41,6	65	52	26
59	M30 x 48	47,6	75	60	30
60	M30 x 54	53,6	85	70	35

~~Scelta NON consigliata - NOT Suggested choice~~

X	0 ÷ 22	23 ÷ 36	37 ÷ 54
Cod.	2.28.72000 / N	2.28.740000 / N	2.28.76000 / N

ATTREZZI e DOTAZIONI / TOOLS and EQUIPMENT

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 291

Tappo incavo per alloggiamento sfera solo per Art.1A
Concave cap for sphere only for Art.1A



Art. 325

Chiave esagonale a bussola
Hexagon bushing



Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 370

Arresto laterale completo
Complete workstop



Art. 6661

Arresto laterale morse OK
Workstop for OK vises



Art. 370EM


Arresto laterale magnetico
Magnetic workstop



Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 375

Chiave a pipa
Box wrench



Art. 376

Chiave a T
T wrench



Art. 377

Chiave esagonale serie lunga
Hexagon wrench long reach



Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 357

Chiave dinamometrica digitale a
cricchetto con attacco 1/2"
Torque wrench digital ratchet type with
hexagon with 1/2" driver square



1	2	3	4	5	6
13,2	20,8	20,8	25,8	25,8	25,8

Cod. 1.29.11000 1.29.12000 1.29.13000 1.29.14000 1.29.15000 1.29.16000

0	1	2	3	4	5	6
14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22	24 - 27 - 30 - 32					

Cod. 0.09.325CH 0.09.325CH

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

10 12 16

90x30x15 120x30x15 160x40x25

2.37.01000 2.37.03000 2.37.05000

6 8 10

42x14x8 60x18x12 90x30x15

7.37.01000 7.37.02000 2.37.01000

10 10

60x20x12 90x30x15

6.37.01000 2.37.01000

5 6 6 6 8 8

40x16x12 55x16x12 70x20x14 70x20x14 90x20x18

7.66.61000 7.66.61000 7.66.61200 7.66.61300 7.66.61400 7.66.61500

5 6

30x14x8 45x20x10

7.37.01000EM 7.37.02000/EM

1 2 3 4 5 6

CH B CH B CH B CH B CH B CH B

12 160 19 250 22 300 22 300 30 450 30 450

Cod. 4.37.512160 4.37.519250 4.37.522300 4.37.522300 4.37.530450 4.37.530450

16 250 16 250 19 250 19 250 27 250 27 250

Cod. 4.37.516250 4.37.516250 4.37.519250 4.37.519250 4.37.519250 4.37.519250

Vedi pag. 5.61 See pag. 5.61

12 160 16 250 16 250 - - - -

Cod. 4.37.512160 4.37.516250 4.37.516250 - - - -

Vedi pag. 7.29 See pag. 7.29

10 160 12 160 16 250 17 280 - - - -

Cod. 4.37.510160 4.37.512160 4.37.516250 4.37.517280 - - - -

Vedi pag. 7.29 See pag. 7.29

CH 4 5 6 10

Cod. 0.09.21400 0.09.22500 0.09.23600 0.09.25100

CH 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Cod. 0.09.37702 0.09.37725 0.09.37703 0.09.37735 0.09.37704 0.09.37745

CH 5 6 7 8 9 10

Cod. 0.09.37705 0.09.37706 0.09.37707 0.09.37708 0.09.37709 0.09.37710

CH 12 13 14 17 19 -

Cod. 0.09.37712 0.09.37713 0.09.37714 0.09.37717 0.09.37719 -

1 2 3

Nm 10÷135 20÷200 34÷340

Cod. 2.35.71000 2.35.72000 2.35.73000

DISPOSITIVI MECCANICI / MECHANICAL BLOCKING DEVICES

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 258

Gruppo di serraggio meccanico
completo senza accessori
Mechanical clamping device
complete No accessories




kg	0,4	1	1,9	2,9	5,3	7,8
Cod.	2.25.81000	2.25.82000	2.25.83000	2.25.84000	2.25.85000	2.25.86000

Per le forze di serraggio vedi pag. 4.00
For clamping force see page 4.00

RICAMBI / SPARE PARTS

Art. 360


Vite di spinta. Normale
Clamping bolt. Normal



A	12	19	22	30
B	M12	TPN 18 x 4	TPN 24 x 5	TPN 30 x 5
L	100	130	150	190
Cod.	1.90.10144	1.90.20184	1.90.30245	1.90.50366

Art. 355


Vite di spinta. Ridotta
Clamping bolt. Short



A	12	19	22	30
B	M12	TPN 18 x 4	TPN 24 x 5	TPN 30 x 5
L	90	100	115	150
Cod.	1.90.14144	1.90.24184	1.90.34245	1.90.54366

Art. 356

Vite di spinta. Super ridotta
Clamping bolt. Super short



CH	6	8	10	12
B	M12	TPN 18 x 4	TPN 24 x 5	TPN 30 x 5
L	53	73	81	113
Cod.	1.35.61000	1.35.62000	1.35.60003	1.35.60005

Art. 282A

Supporto di serraggio meccanico
Mechanical clamping device support



Cod.	2.28.2A100	2.28.2A200	2.28.2A300	2.28.2A400	2.28.2A500	2.28.2A600

Art. 410

Grano
Setscrew



	VSTEIPCL_ M8x20	VSTEIPCL_ M8x25	VSTEIPCL_ M12x30	VSTEIPCL_ M12x40	VSTEIPCL_ M20x50	VSTEIPCL_ M20x50
Cod.	M8 x 20	M10 x 25	M12 x 30	M12 x 40	M20 x 50	M20 x 50
	CH. 3	CH. 5	CH. 6	CH. 6	CH. 10	CH. 10

Art. 361

Sfera
Ball



Cod.	1.36.11001	1.36.12002	1.36.13003	1.36.14004	1.36.15005	1.36.16006
	9/16"	3/4"	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"

SERVOCOMANDI OLEODINAMICI / HYDRAULIC SERVO UNITS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 257

Gruppo di serraggio a vite idraulica (Autonomo)
Hydraulic hand screw clamping device
(Self contained)



Cod.	-	2.25.73000	2.25.74000	2.25.75000	2.25.76000

Art. 284A


Supporto di serraggio per mandrino a vite idraulica
Clamping support for hydraulic spindle



Cod.	-	2.28.4A300	2.28.4A400	2.28.4A500	2.28.4A600

Art. 286

Mandrino a vite idraulica
Hydraulic spindle



Kn	-	12	20
A	-	420	359
Cod.	-	4.28.63000	4.28.65000

Art. 295

Gruppo di serraggio a vite idraulica compatto
Compact hydraulic hand screw clamping device



Cod.	-	4.29.53000	4.29.54000	-	-

Art. 294A

Supporto di serraggio per mandrino compatto a vite idraulica
Clamping support for compact hydraulic spindle



Cod.	-	4.29.4A300	4.29.4A400	-	-

Art. 293

Mandrino compatto a vite idraulica
Compact hydraulic spindle



Kn	-	10	-
A	-	173	
Cod.	-	4.29.33000	-

Art. 299


Manovella per mandrino a vite idraulica
Crank hydraulic spindle



Cod.	-	429912M12

Art. 292

Prolunga per Art. 299
Extension for Art. 299



A	160 / 260
Cod.	-
	4.29.23000

METODI ALTERNATIVI DI SERRAGGIO ALTERNATIVE CLAMPING OPTION

Il gruppo di serraggio a vite idraulica **Art. 257** o la sua versione compatta **Art. 295** sono dei moltiplicatori di forza manuale alternativi al gruppo di serraggio meccanico Art. 258; Tale dispositivo consente di applicare la medesima forza di serraggio della vite manuale con uno sforzo minore. Il mandrino a vite idraulica è azionato manualmente tramite l'apposita manovella in dotazione **Art. 299**. Verificare che il vano tra ganasce mobile **A** e supporto vite **B** sia pulito, in modo che il mandrino idraulico possa scorrere liberamente senza impedimenti che potrebbero causare attriti e di conseguenza minor forza di serraggio.

Ruotare in senso orario il mandrino utilizzando la manovella in dotazione **Art. 299**, muovendo la ganasce mobile **A** in avanti fino al contatto con il pezzo da serrare. Un' ulteriore rotazione farà scattare la frizione e di conseguenza da quel momento inizia la forza di spinta idraulica e mentre il mandrino rimane fermo, avanza la vite **1** che spinge lo stantuffo **2** nella camera d'olio **3** generando pressione. Dopo il precarico meccanico **ogni giro di manovella genera una forza K e quando il mandrino arriva in battuta, sviluppa la massima forza possibile.**

Cilindro idraulico - Hydraulic cylinder

Corsa pistone
Piston stroke

1mm

3

2

1

Art. 299

Art. 257

ATTENZIONE !

Quando il mandrino arriva in battuta, una ulteriore pressione sviluppata sulla manovella (Art. 299) potrebbe danneggiare in modo irreparabile il moltiplicatore.

ATTENTION !

When the spindle reach the end of his stroke, a further pressure on the wrench (Art. 299) can seriously damage the pressure multiplier

The hand hydraulic clamping group **Art.257** or its compact version **Art. 295** are a manual power multiplier alternative to the mechanical clamping group Art.258. This device allows to reach the same clamping power reachable with the mechanical screw through a minimum effort. The hand hydraulic screw is manually operated by the proper wrench **Art.299**. Make sure that space between the movable jaw **A** and the main spindle support **B** is clean so that the hydraulic spindle can move freely without chips inside causing frictions and consequently less clamping power.

Turn clockwise the spindle using the wrench **Art. 299** supplied in the standard equipment until the movable jaw **A** touches workpiece. A further rotation will start the power multiplier action; at every spindle turn an increasing clamping power will be applied to the workpiece. A further rotation will make the crank slipt and the hydraulic power will start. The hydraulic spindle will stop turning but the screw **1** will move forward to push the small piston **2** into the oil chamber **3** creating an overpressure and obviously clamping force. After the mechanical pre-loading **each turn of the wrench produce a K force** and **when the spindle reaches the end of its possible run it reaches its max possible power.**

Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

Gruppi di serraggio idraulici Hydraulic clamping devices


Diagrammi di serraggio meccanico con vite idraulica

Mechanical clamping diagrams with hydraulic hand screw

Morse tipo
Vises type

3-4

Autonomo - Self Contained




Art. 257

Morse tipo
Vises type

5-6

Autonomo - Self Contained




Gruppi di serraggio meccanici (Art.257 - Art.295) / Mechanical clamping devices (Art.257 - Art.295)

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con i seguenti gruppi di serraggio idraulici (da 1 a 6), in funzione dei giri applicati
The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each hydraulic clamping devices type (size 1 to 6) depending on the turns

Morse tipo
Vises type

3-4


Compatto - Compact



Art. 295

NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a $\pm 10\%$. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico
Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a $\pm 10\%$ range. For optimum operation do not exceed chart values.

MORSE StandardMatic


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		kN	1 16 kN	2 25 kN	3 30 kN		4 30 kN			
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
Art. 1E NEW 2025 Morsa modulare STD con cilindro idraulico a SINGOLO effetto Art.271  STD precision modular vise with SINGLE effect hydraulic cylinder		W	100	125	150		175			
		B	30	40	50		60			
		C	35	40	50		58			
		D	270	345	420	520	455	555	655	755
		G	75	95	125		145			
		X	78	103,5	98		78			
		kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
		Cod.	1.1E.10000	1.1E.20000	1.1E.32000	1.1E.33000	1.1E.42000	1.1E.43000	1.1E.44000	1.1E.45000

Art. 1E

NEW
2025

Morsa modulare STD
con cilindro idraulico a
SINGOLO effetto

Art.271



STD precision
modular vise with
SINGLE effect
hydraulic cylinder

Art. 393

MAX 450bar

Centralina a comando
manuale **singolo effetto**
Single effect power unit
with manual control



Cod.

4.39.34500

Art. 394

MAX 450bar

Centralina a comando
pneumatico remoto **singolo effetto**
Single effect power unit
with remote pneumatic control



Per azionare la centralina è consigliato l'uso dell' ART.402 (vedi pag.4.52)

Cod.

4.39.44500

Art. 395

MAX 450bar

Centralina a comando
elettrico **singolo effetto**
Single effect power unit
with electrical control




Cod.

4.39.54500

Art. 407

Gruppo di serraggio **indipendente**
Independent clamping group



Le corse del pistone sono disponibili a pagina 4.54

Cod.

4.40.71000

4.40.72000


4.40.73000

4.40.74000

MANUAL CONTROL

Art. 407A

Gruppo di serraggio **indipendente**
Independent clamping group



Le corse del pistone sono disponibili a pagina 4.54

Cod.

4.40.7A100

4.40.7A200

4.40.7A300

4.40.7A400


CNC CONTROL

OPTIONAL: € 237

Art. 401 Pulsantiera / Puschbutton board

Art. 407B

Gruppo di serraggio **indipendente**
Independent clamping group



Cod.

4.40.7B100

4.40.7B200

4.40.7B300

4.40.7B400


AIR CONTROL

Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297 (Standard per cava da 16 mm; altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7)

- Extra per ogni chiave (tolleranza H7)



Art. 1E

Art. 370

Art. 297


Art. 376

Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297 (Standard for 16 mm slot. Other dimensions available on request without price change)
- 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance)

- Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance)



ESEMPIO D'ORDINE PER KIT COMPLETO: Art. 1E (Morsa) + Art.393 (centralina a comando manuale) + Art.403 (tubo 1,5M)


COMPLETE KIT ORDER EXAMPLE: Art.1E (Vise) + Art.393 (power unit with manual control) + Art.403 (pipe 1,5M)

StandardMatic VISES

	5					6						
	40 kN					40 kN						
A	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800
W			200						300			
B			65						80			
C			70						78			
D	495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135
G			170						195			
X			64						43,5			
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	1.1E.52000	1.1E.53000	1.1E.54000	1.1E.55000	1.1E.56000	1.1E.62000	1.1E.63000	1.1E.64000	1.1E.65000	1.1E.66000	1.1E.67000	1.1E.68000

4.39.34500

Art. 393




4.39.34500

MANUAL CONTROL

Suggest the ART.402 (see pag.4.52) to use power unit

4.39.44500

Art. 394




4.39.44500

AIR CONTROL

4.39.54500

Art. 395



4.39.54500

CNC CONTROL

Piston strokes are available at page 4.54

4.40.75000

4.40.76000

Art. 407

MANUAL CONTROL

Piston strokes are available at page 4.54

4.40.7A500

4.40.7A600

Art. 407A

CNC CONTROL


4.40.7B500

4.40.7B600

Art. 407B

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping **simultaneous** or **independent**, from 2 to 6 vises. See from page 4.38 to 4.49

Art. 1E



Art.	Pag.
40	1.24
230	4.9
271	4.54
300	4.29
306	4.29
362	4.28
380	4.28
381	4.28
382	4.28

MORSE StandardMatic


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		kN	1 16 kN	2 25 kN	3 30 kN		4 30 kN			
Apertura massima / Maximum spread		A	100	150	200	300	200	300	400	500
Art. 1F NEW 2024 Morsa modulare STD con cilindro idraulico a DOPPIO effetto Art.271D  STD precision modular vise with DOUBLE effect hydraulic cylinder		W	100	125	150		175			
		B	30	40	50		60			
		C	35	40	50		58			
		D	270	345	420	520	455	555	655	755
		G	75	95	125		145			
		X	78	103,5	98		78			
		kg	6.8	12.9	25.5	29	37	42	47	52
		Cod.	1.1F.10000	1.1F.20000	1.1F.32000	1.1F.33000	1.1F.42000	1.1F.43000	1.1F.44000	1.1F.45000

Art. 1F

NEW
2024

Morsa modulare STD
con cilindro idraulico a
DOPPIO effetto

Art.271D



STD precision
modular vise with
DOUBLE effect
hydraulic cylinder

Art. 393D MAX 450bar

Centralina a comando
manuale **doppio effetto**
Double effect power unit
with manual control



Cod. 4.39.3D450

Art. 394D MAX 450bar

Centralina a comando pneumatico
remoto **doppio effetto**
Double effect power unit with
remote pneumatic control



Per azionare la centralina è consigliato l'uso dell' ART.402 (vedi pag.4.52)

Cod. 4.39.4D450

Art. 395D MAX 450bar


Centralina a comando
elettrico **doppio**
Power unit with **double**
electrical control



Cod. 4.39.5D450

Art. 407C

Gruppo di serraggio **indipendente**
Independent clamping group




Le corse del pistone sono disponibili a pagina 4.54

Cod. 4.40.7C100 4.40.7C200 4.40.7C300 4.40.7C400

MANUAL CONTROL

Art. 407D

Gruppo di serraggio **indipendente**
Independent clamping group




Le corse del pistone sono disponibili a pagina 4.54

Cod. 4.40.7D100 4.40.7D200 4.40.7D300 4.40.7D400

CNC CONTROL

Art. 407E

Gruppo di serraggio **indipendente**
Independent clamping group




Cod. 4.40.7E100 4.40.7E200 4.40.7E300 4.40.7E400

AIR CONTROL

Dotazione standard:

- 1 arresto laterale Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297 (Standard per cava da 16 mm; altre dimensioni a richiesta senza variazione di prezzo)
- 1 chiave a "T" Art. 376

Extra per ogni foro calibrato (tolleranza F7) - Extra per ogni chiave (tolleranza H7)



Art. 1E

Art. 370


Art. 297

Art. 376

Standard equipment:

- 1 workstop Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297 (Standard for 16 mm slot. Other dimensions available on request without price change)
- 1 T-wrench Art. 376

Extra charge for each calibrated hole (F7 tolerance) - Extra charge for each calibrated key nut (F7 tolerance)




ESEMPIO D'ORDINE PER KIT COMPLETO: Art.1F (Morsa) + Art.393 (centralina a comando manuale) + Art.403 (tubo 1,5M)
COMPLETE KIT ORDER EXAMPLE: Art.1F (Vise) + Art.393 (power unit with manual control) + Art.403 (pipe 1,5M)

StandardMatic VISES

	5					6						
	40 kN					40 kN						
A	200	300	400	500	600	200	300	400	500	600	700	800
W			200						300			
B			65						80			
C			70						78			
D	495	595	695	795	895	535	635	735	835	935	1035	1135
G			170						195			
X			64						43,5			
kg	64	69	74	79	84	95	105	115	125	135	145	155
Cod.	1.1F.52000	1.1F.53000	1.1F.54000	1.1F.55000	1.1F.56000	1.1F.62000	1.1F.63000	1.1F.64000	1.1F.65000	1.1F.66000	1.1F.67000	1.1F.68000

4.39.3D450

Art. 393




4.39.3D450

MANUAL CONTROL

Suggest the ART.402 (see pag.4.52) to use power unit

4.39.4D450

Art. 394




4.39.4D450

AIR CONTROL

4.39.5D450

Art. 395



4.39.5D450

CNC CONTROL

Piston strokes are available at page 4.54

4.40.7C500

4.40.7C600

Art. 407C

MANUAL CONTROL

Piston strokes are available at page 4.54

4.40.7D500

4.40.7D600

Art. 407D

CNC CONTROL


4.40.7E500

4.40.7E600

Art. 407E

Pneumo-hydraulic servo units (complete of hydraulic cylinder + support) for multiple clamping **simultaneous** or **independent**, from 2 to 6 vises. See from page 4.38 to 4.49

Art. 1F



Art. 271D

Art. 120

Art. 127



Ganascia Mobile
MONOBLOCCO guidata
SOLID guided movable jaw

Art.	Pag.
40	1.24
230	4.9
271D	4.54
300	4.29
362	4.28
381	4.28
382	4.28

COMANDO MANUALE - MANUAL CONTROL

SINGOLO EFFETTO

SINGLE EFFECT

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

1

2

3

4

5


6

Art. 390

N° 1 serraggio
N° 1 clamping

MORSA NON COMPRESA
VISE NOT INCLUDED

Art. 393 + Art. 271 + Art. 403 (m 1,5)




Cod. 4.39.01000 4.39.02000 4.39.03000 4.39.04000 4.39.05000 4.39.06000

Art. 390/2

N° 2 serraggi contemporanei
N° 2 simultaneously clamping

Art. 390 + n° 1 Art. 271




Cod. 4.39.01002 4.39.02002 4.39.03002 4.39.04002 4.39.05002 4.39.06002

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 390/3

N° 3 serraggi contemporanei
N° 3 simultaneously clamping

Art. 390 + n° 2 Art. 271




Cod. 4.39.01003 4.39.02003 4.39.03003 4.39.04003 4.39.05003 4.39.06003

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 390/4

N° 4 serraggi contemporanei
N° 4 simultaneously clamping

Art. 390 + n° 3 Art. 271




Cod. 4.39.01004 4.39.02004 4.39.03004 4.39.04004 4.39.05004 4.39.06004

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 407

Gruppo di serraggio indipendente
Independent clamping group

Art. 271 + Art. 397 + Art. 403 (m 1,5)




Cod. 4.40.71000 4.40.72000 4.40.73000 4.40.74000 4.40.75000 4.40.76000

Possibilità di automatizzare tutte le morse STD / StandardFLEX / XL / Elementi modulari. (Esclusi Art.1E, Art.1F)

Art. 390A / 2

N° 2 serraggi indipendenti
N° 2 independent clamping

Art. 390 + n° 1 Art. 407




Cod. 4.39.0A102 4.39.0A202 4.39.0A302 4.39.0A402 4.39.0A502 4.39.0A602

Art. 390A / 3

N° 3 serraggi indipendenti
N° 3 independent clamping

Art. 390 + n° 2 Art. 407




Cod. 4.39.0A103 4.39.0A203 4.39.0A303 4.39.0A403 4.39.0A503 4.39.0A603

Art. 390A / 4

N° 4 serraggi indipendenti
N° 4 independent clamping

Art. 390 + n° 3 Art. 407



Cod. 4.39.0A104 4.39.0A204 4.39.0A304 4.39.0A404 4.39.0A504 4.39.0A604

COMANDO ELETTRICO - SOLENOID CONTROL

SINGOLO EFFETTO - cnc

SINGLE EFFECT da cnc

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

1

2

3

4

5


6

Art. 391

N° 1 serraggio
N° 1 clamping

MORSA NON COMPRESA
VISE NOT INCLUDED

Art. 395 + Art. 271 + Art. 403 (m 1,5)




Cod. 4.39.11000 4.39.12000 4.39.13000 4.39.14000 4.39.15000 4.39.16000

Art. 391 / 2

N° 2 serraggi contemporanei
N° 2 simultaneously clamping

Art. 391 + n° 1 Art. 271




Cod. 4.39.11002 4.39.12002 4.39.13002 4.39.14002 4.39.15002 4.39.16002

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 391 / 3

N° 3 serraggi contemporanei
N° 3 simultaneously clamping

Art. 391 + n° 2 Art. 271




Cod. 4.39.11003 4.39.12003 4.39.13003 4.39.14003 4.39.15003 4.39.16003

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 391 / 4

N° 4 serraggi contemporanei
N° 4 simultaneously clamping

Art. 391 + n° 3 Art. 271




Cod. 4.39.11004 4.39.12004 4.39.13004 4.39.14004 4.39.15004 4.39.16004

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 407A

Gruppo di serraggio indipendente
Independent clamping group

Art. 271 + Art. 398 + Art. 403 (m 1,5)




Cod. 4.40.7A100 4.40.7A200 4.40.7A300 4.40.7A400 4.40.7A500 4.40.7A600

Possibility to automate all STD / StandardFLEX / XL / Modular Element vises. (Art.1E & Art.1F except)

Art. 391A / 2

N° 2 serraggi indipendenti
N° 2 independent clamping

Art. 391 + n° 1 Art. 407A




Cod. 4.39.1A102 4.39.1A202 4.39.1A302 4.39.1A402 4.39.1A502 4.39.1A602

Art. 391A / 3

N° 3 serraggi indipendenti
N° 3 independent clamping

Art. 391 + n° 2 Art. 407A




Cod. 4.39.1A103 4.39.1A203 4.39.1A303 4.39.1A403 4.39.1A503 4.39.1A603

Art. 391A / 4

N° 4 serraggi indipendenti
N° 4 independent clamping

Art. 391 + n° 3 Art. 407A



Cod. 4.39.1A104 4.39.1A204 4.39.1A304 4.39.1A404 4.39.1A504 4.39.1A604

COMANDO PNEUMATICO - PNEUMATIC CONTROL

SINGOLO EFFETTO

SINGLE EFFECT

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

1

2

3

4


5

6

Art. 392

N° 1 serraggio
N° 1 clamping

MORSA NON COMPRESA
VISE NOT INCLUDED



Art. 394 + 271 + 402 + 403 (m 1,5)


Cod. 4.39.21000 4.39.22000 4.39.23000 4.39.24000 4.39.25000 4.39.26000

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 392 / 2

N° 2 serraggi contemporanei
N° 2 simultaneously clamping

Art. 392 + n° 1 Art. 271




Cod. 4.39.21002 4.39.22002 4.39.23002 4.39.24002 4.39.25002 4.39.26002

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 392 / 3

N° 3 serraggi contemporanei
N° 3 simultaneously clamping

Art. 392 + n° 2 Art. 271




Cod. 4.39.21003 4.39.22003 4.39.23003 4.39.24003 4.39.25003 4.39.26003

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 392 / 4

N° 4 serraggi contemporanei
N° 4 simultaneously clamping

Art. 392 + n° 3 Art. 271




Cod. 4.39.21004 4.39.22004 4.39.23004 4.39.24004 4.39.25004 4.39.26004

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 407B

Gruppo di serraggio indipendente
Independent clamping group

Art. 271 + 396 + 402 + 403 (m 1,5)




Cod. 4.40.7B100 4.40.7B200 4.40.7B300 4.40.7B400 4.40.7B500 4.40.7B600

Possibilità di automatizzare tutte le morse STD / StandardFLEX / XL / Elementi modulari. (Esclusi Art.1E, Art.1F)

Art. 392A / 2

N° 2 serraggi indipendenti
N° 2 independent clamping

Art. 392 + n° 1 Art. 407B




Cod. 4.39.2A102 4.39.2A202 4.39.2A302 4.39.2A402 4.39.2A502 4.39.2A602

Art. 392A / 3

N° 3 serraggi indipendenti
N° 3 independent clamping

Art. 392 + n° 2 Art. 407B




Cod. 4.39.2A103 4.39.2A203 4.39.2A303 4.39.2A403 4.39.2A503 4.39.2A603

Art. 392A / 4

N° 4 serraggi indipendenti
N° 4 independent clamping

Art. 392 + n° 3 Art. 407B



Cod. 4.39.2A104 4.39.2A204 4.39.2A304 4.39.2A404 4.39.2A504 4.39.2A604

ACCESSORI e RICAMBI

ACCESSORIES and SPARE PARTS

N.B. Le centraline sono fornite senza olio
N.B The power units are supplied without oil

Art. 393

Centralina a comando **manuale singolo**
Pressione max 450bar
Con mantenimento e ripristino automatico della pressione desiderata

Power unit with **single manual** control
Max pression 450bar
Automatic retention and reset of desired pressure




Cod. 4.39.34500

Art. 397

Blocco modulare per comando **manuale** aggiuntivo per ogni morsa extra


Modular block for **manual** control for each extra vise



Cod. 4.39.70000

Art. 397B

Blocco base per comando **manuale**
Base block for **manual** control



Cod. 4.39.7B000

Art. 394

Centralina a comando **pneumatico remoto**
(Tramite Art. 402 extra) - Pressione max 450bar
Con mantenimento e ripristino automatico della pressione desiderata

Power unit with **remote pneumatic** control
(Through Art. 402 extra) - Max pression 450bar
Automatic retention and reset of desired pressure



Cod. 4.39.44500

Art. 396

Blocco modulare per comando **pneumatico** aggiuntivo per ogni morsa extra

Modular block for **pneumatic** control for each extra vise



Cod. 4.39.60000

Art. 396B

Blocco base per comando **pneumatico**
Base block for **pneumatic** contro



Cod. 4.39.6B000

Art. 395

Centralina a comando **elettrico**
Pressione max 450bar
Con mantenimento e ripristino automatico della pressione desiderata

Power unit with **electrical** control
Max pression 450bar
Automatic retention and reset of desired pressure




Cod. 4.39.54500

Art. 398

Blocco modulare per comando **elettrico** aggiuntivo per ogni morsa extra

Modular block for **electric** control for each extra vise



Cod. 4.39.80000

Art. 398B

Blocco base per comando **elettrico**
Base block for **electric** control



Cod. 4.39.8B000

COMANDO MANUALE - MANUAL CONTROL
DOPPIO EFFETTO
DOUBLE EFFECT
Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
1 2 3 4 5 6
Art. 390B

 N° 1 serraggio
 N° 1 clamping

MORSA NON COMPRESA
WISE NOT INCLUDED

 403 tubo idraulico Multispiral
 Hydraulic pipe Multispiral
 271D cilindro idraulico doppio effetto
 double effect hydraulic cylinder

 Ingresso aria
 Air inlet
 393D centralina a comando manuale
 Power unit with manual control


Cod. 4.39.0B100 4.39.0B200 4.39.0B300 4.39.0B400 4.39.0B500 4.39.0B600

Art.393D + Art.271D + Art.403 (m 1,5)
Art. 390B/2

 N° 2 serraggi contemporanei
 N° 2 simultaneously clamping

Art. 390B + n° 1 Art.271D

+1 Art. 271D


 Ingresso aria
 Air inlet
 393D
 403
 271D

Cod. 4.39.0B102 4.39.0B202 4.39.0B302 4.39.0B402 4.39.0B502 4.39.0B602


* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 390B/3

 N° 3 serraggi contemporanei
 N° 3 simultaneously clamping

Art. 390B + n° 2 Art.271D

+2 Art. 271D


 Ingresso aria
 Air inlet
 393D
 403
 271D

Cod. 4.39.0B103 4.39.0B203 4.39.0B303 4.39.0B403 4.39.0B503 4.39.0B603


* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 390B/4

 N° 4 serraggi contemporanei
 N° 4 simultaneously clamping

Art. 390B + n° 3 Art.271D


+3 Art. 271D


 Ingresso aria
 Air inlet
 393D
 403
 271D

Cod. 4.39.0B104 4.39.0B204 4.39.0B304 4.39.0B404 4.39.0B504 4.39.0B604

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 407C

 Gruppo di serraggio indipendente
 Independent clamping group



Cod. 4.40.7C100 4.40.7C200 4.40.7C300 4.40.7C400 4.40.7C500 4.40.7C600

Art.271D + Art. 403 + Art. 397D (m 1,5)
Possibilità di automatizzare tutte le morse STD / StandardFLEX / XL / Elementi modulari. (Esclusi Art.1E, Art.1F)
Art. 390C / 2

 N° 2 serraggi indipendenti
 N° 2 independent clamping

Art. 390B + n° 1 Art. 407C

+1 Art. 407C


 Ingresso aria
 Air inlet
 393D
 403
 271D


Cod. 4.39.0C102 4.39.0C202 4.39.0C302 4.39.0C402 4.39.0C502 4.39.0C602

Art. 390C / 3

 N° 3 serraggi indipendenti
 N° 3 independent clamping

Art. 390B + n° 2 Art. 407C

+2 Art. 407C


 Ingresso aria
 Air inlet
 393D
 403
 271D


Cod. 4.39.0C103 4.39.0C203 4.39.0C303 4.39.0C403 4.39.0C503 4.39.0C603

Art. 390C / 4

 N° 4 serraggi indipendenti
 N° 4 independent clamping

Art. 390B + n° 3 Art. 407C

+3 Art. 407C


 Ingresso aria
 Air inlet
 393D
 403
 271D

Cod. 4.39.0C104 4.39.0C204 4.39.0C304 4.39.0C404 4.39.0C504 4.39.0C604

COMANDO ELETTRICO - SOLENOID CONTROL
DOPPIO EFFETTO da cnc
DOUBLE EFFECT by cnc
Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
1 2 3 4 5 6
Art. 391B

 N° 1 serraggio
 N° 1 clamping

MORSA NON COMPRESA
WISE NOT INCLUDED

 403 tubo idraulico Multispiral
 Hydraulic pipe Multispiral
 271D cilindro idraulico doppio effetto
 double effect hydraulic cylinder

 Ingresso aria
 Air inlet
 395D centralina a comando elettrico
 Power unit with solenoid control


Cod. 4.39.1B100 4.39.1B200 4.39.1B300 4.39.1B400 4.39.1B500 4.39.1B600

Art. 395D + Art.271D + Art. 403 (m 1,5)
Art. 391B / 2

 N° 2 serraggi contemporanei
 N° 2 simultaneously clamping

Art. 391B + n° 1 Art.271D

+1 Art. 271D


 Ingresso aria
 Air inlet
 395D
 403
 271D

Cod. 4.39.1B102 4.39.1B202 4.39.1B302 4.39.1B402 4.39.1B502 4.39.1B602


* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 391B / 3

 N° 3 serraggi contemporanei
 N° 3 simultaneously clamping

Art. 391B + n° 2 Art.271D

+2 Art. 271D


 Ingresso aria
 Air inlet
 395D
 403
 271D

Cod. 4.39.1B103 4.39.1B203 4.39.1B303 4.39.1B403 4.39.1B503 4.39.1B603

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 391B / 4

 N° 4 serraggi contemporanei
 N° 4 simultaneously clamping

Art. 391B + n° 3 Art.271D


+3 Art. 271D


 Ingresso aria
 Air inlet
 395D
 403
 271D

Cod. 4.39.1B104 4.39.1B204 4.39.1B304 4.39.1B404 4.39.1B504 4.39.1B604

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 407D

 Gruppo di serraggio indipendente
 Independent clamping group


Cod. 4.40.7D100 4.40.7D200 4.40.7D300 4.40.7D400 4.40.7D500 4.40.7D600

Art.271D + Art. 403 + Art.398D (m 1,5)

OPTIONAL:

Possibilità di automatizzare tutte le morse STD / StandardFLEX / XL / Modular Element vises. (Art.1E & Art.1F except)
Art. 391C / 2

 N° 2 serraggi indipendenti
 N° 2 independent clamping

Art. 391B + n° 1 Art. 407D

+1 Art. 407D


 Ingresso aria
 Air inlet
 395D
 403
 271D


Cod. 4.39.1C102 4.39.1C202 4.39.1C302 4.39.1C402 4.39.1C502 4.39.1C602

Art. 391C / 3

 N° 3 serraggi indipendenti
 N° 3 independent clamping

Art. 391B + n° 2 Art. 407D

+2 Art. 407D


 Ingresso aria
 Air inlet
 395D
 403
 271D


Cod. 4.39.1C103 4.39.1C203 4.39.1C303 4.39.1C403 4.39.1C503 4.39.1C603

Art. 391C / 4

 N° 4 serraggi indipendenti
 N° 4 independent clamping


Art. 391B + n° 3 Art. 407D

+3 Art. 407D


 Ingresso aria
 Air inlet
 395D
 403
 271D

Cod. 4.39.1C104 4.39.1C204 4.39.1C304 4.39.1C404 4.39.1C504 4.39.1C604


COMANDO PNEUMATICO - PNEUMATIC CONTROL
DOPPIO EFFETTO
DOUBLE EFFECT
Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)
1 2 3 4 5 6
Art. 392B

 N° 1 serraggio
 N° 1 clamping


Cod. 4.39.2B100 4.39.2B200 4.39.2B300 4.39.2B400 4.39.2B500 4.39.2B600

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)


MORSA NON COMPRESA
VISE NOT INCLUDED
Art. 394D + 271D + 402 + 403 (m 1,5)
Art. 392B / 2

 N° 2 serraggi contemporanei
 N° 2 simultaneously clamping


Cod. 4.39.2B102 4.39.2B202 4.39.2B302 4.39.2B402 4.39.2B502 4.39.2B602

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)


Art. 392B / 3

 N° 3 serraggi contemporanei
 N° 3 simultaneously clamping


Cod. 4.39.2B103 4.39.2B203 4.39.2B303 4.39.2B403 4.39.2B503 4.39.2B603

* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)


Art. 392B / 4

 N° 4 serraggi contemporanei
 N° 4 simultaneously clamping


Cod. 4.39.2B104 4.39.2B204 4.39.2B304 4.39.2B404 4.39.2B504 4.39.2B604


* Non incluso (Pag. 4.52) / Not included (Pag. 4.52)

Art. 407E

 Gruppo di serraggio indipendente
 Independent clamping group



Cod. 4.40.7E100 4.40.7E200 4.40.7E300 4.40.7E400 4.40.7E500 4.40.7E600

Art. 271D + 396D + 402 + 403 (m 1,5)
Possibilità di automatizzare tutte le morse STD / StandardFLEX / XL / Elementi modulari. (Esclusi Art.1E, Art.1F)
Art. 392C / 2

 N° 2 serraggi indipendenti
 N° 2 independent clamping



Cod. 4.39.2C102 4.39.2C202 4.39.2C302 4.39.2C402 4.39.2C502 4.39.2C602

Art. 392B + n° 1 Art. 407B
Art. 392C / 3

 N° 3 serraggi indipendenti
 N° 3 independent clamping


Cod. 4.39.2C103 4.39.2C203 4.39.2C303 4.39.2C403 4.39.2C503 4.39.2C603

Art. 392B + n° 2 Art. 407B
Art. 392C / 4

 N° 4 serraggi indipendenti
 N° 4 independent clamping


Cod. 4.39.2C104 4.39.2C204 4.39.2C304 4.39.2C404 4.39.2C504 4.39.2C604

Art. 392B + n° 3 Art. 407B
ACCESSORI e RICAMBI
ACCESSORIES and SPARE PARTS
N.B. Le centraline sono fornite senza olio
N.B The power units are supplied without oil
Art. 393D

 Centralina a comando **manuale doppio**
 Pressione max 450bar
 Con mantenimento e ripristino automatico della pressione desiderata

 Power unit with **double manual** control
 Max pression 450bar
 Automatic retention and reset of desired pressure


Cod. 4.39.3D450

Art. 397D

 Blocco modulare per comando **manuale** aggiuntivo per ogni morsa extra

 Ingresso aria (Ø 8 - 7bar)
 Air inlet (Ø 8 - 7bar)


Cod. 4.39.7D000

Art. 397C

 Blocco base per comando **manuale**
 Base block for **manual** control

 Ingresso aria (Ø 8 - 7bar)
 Air inlet (Ø 8 - 7bar)


Cod. 4.39.7C000

Art. 394D

 Centralina a comando **pneumatico remoto doppio**
 (Tramite Art. 402 extra) - Pressione max 450bar
 Con mantenimento e ripristino automatico della pressione desiderata

 Power unit with **double remote pneumatic** control
 (Through Art. 402 extra) - Max pression 450bar
 Automatic retention and reset of desired pressure


Cod. 4.39.4D450


 Ingresso aria (Ø 8 - 7bar)
 Air inlet (Ø 8 - 7bar)

Cod. 4.39.6D000

Art. 396C

 Blocco base per comando **pneumatico**
 Base block for **pneumatic** control


Cod. 4.39.6C000

Art. 396D

 Blocco modulare per comando **pneumatico** aggiuntivo per ogni morsa extra

 Modular block for **pneumatic** control for each extra vise

Art. 395D

 Centralina a comando **elettrico doppio**
 Pressione max 450bar
 Con mantenimento e ripristino automatico della pressione desiderata

 Power unit with **double electrical** control
 Max pression 450bar
 Automatic retention and reset of desired pressure


Cod. 4.39.5D450


 Su richiesta:
 12V / 24V / ...V
 On request:
 12V / 24V / ...V
 Ingresso aria (Ø 8 - 7bar)
 Air inlet (Ø 8 - 7bar)

Cod. 4.39.8D000

Art. 398C

 Blocco base per comando **pneumatico**
 Base block for **pneumatic** control


Cod. 4.39.8C000

Art. 398D

 Blocco modulare per comando **elettrico** aggiuntivo per ogni morsa extra

 Modular block for **electric** control for each extra vise

ACCESSORI e RICAMBI

ACCESSORIES and SPARE PARTS

Art. 399

Gruppo filtro riduttore più lubrificatore
Compressed air preparation unit



Cod.	4.39.90000
------	------------

Art. 400

Pedale bistabile
Two positions foot pedal



Cod.	4.40.00000
------	------------

Art. 401

Pulsantiera per 1 azionamento
Puschbutton board for one control operation



Cod.	4.40.10000
------	------------

Art. 402

Valvola pneumatica frontale, 2 vie
Frontal pneumatic valve, 2 ways



Cod.	4.40.20000-14
------	---------------

Art. 402/90

Distributore leva angolare a 90°, 3 vie
90° angular valve, 3 ways



Cod.	9.40.29000
------	------------

Art. 405H

Per ogni metro extra / For each extra meter:

Coduttura Tubolare in acciaio zincato (m 1,0)
Suitable galvanized steel pipe (m 1,0)



Ø	6
---	---

Cod.	4.40.5H000
------	------------

Art. 403

Per ogni metro extra / For each extra meter:

Tubo idraulico Multispiral 760bar completo di attacco rapido Art. 270A (m 1,5)
Hydraulic pipe *Multispiral* 760 bar complete with rapid connection Art. 270A (m 1,5)



Cod.	4.40.30000
------	------------

Con le centraline a DOPPIO EFFETTO l'attacco rapido NON è incluso
With DOUBLE EFFECT power unit the quick connection is NOT icluded

Art. 404

Manometro 400bar
Oil pressure gauge 400bar



Cod.	4.40.40000
------	------------

ACCESSORI e RICAMBI

ACCESSORIES and SPARE PARTS

Art. 270A

Attacco idraulico rapido femmina
Quick hydraulic female connection



Cod.	4.27.0A000
------	------------

Art. 270B

Innesto idraulico rapido maschio
Quick hydraulic male connection



Cod.	4.27.0B000
------	------------

Art. ID03

Raccordo idraulico a "L" maschio cilindrico Ø6 - 1/4" Gas
"L" hydraulic male parallel adaptor Ø6 - 1/4" Gas



Cod.	9.ID.03000
------	------------

Art. ID04

Raccordo idraulico a "T" centrale maschio cilindrico Ø6 - 1/4" Gas
"T" hydraulic male parallel adaptor Ø6 - 1/4" Gas



Cod.	9.ID.04000
------	------------

Art. ID05

Riduzione idraulica Ø6 -1/4" Gas
Hydraulic straight male adaptor Ø6 - 1/4" Gas



Cod.	9.ID.05000
------	------------

Art. 505

Pressostato 400bar
Pressure switch 400bar



Cod.	0.50.50000
------	------------

Art. 272A


Indicatore di forza kN
Force indicator kN



Cod.	4.27.2A600
------	------------

Art. 272

Cella di carico **completa** per controllo forza di bloccaggio delle morse
Complete loading cells to check vise clamping force



Bar	Max 700
kN	Max 111,3
Cod.	4.27.26000

SERVOCOMANDI OLEODINAMICI / HYDRAULIC SERVO UNITS

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

Art. 271

Supporto di serraggio con cilindro idraulico
Clamping support with hydraulic cylinder
SEMPLICE EFFETTO - SIMPLE EFFECT



Cod.	2.27.11000	2.27.12000	2.27.13000	2.27.14000	2.27.15000	2.27.16000
Corsa Stroke	32	26			40	

Art. 271D

Supporto di serraggio con cilindro idraulico **DOPPIO EFFETTO**
Clamping support with hydraulic cylinder **DOUBLE EFFECT**

Cod.	2.27.1D100	2.27.1D200	2.27.1D300	2.27.1D400	2.27.1D500	2.27.1D600
Corsa Stroke	20	33			40	

Art. 283A

Supporto di serraggio per cilindro idraulico
Clamping support for hydraulic cylinder



Cod.	2.28.3A100	2.28.3A200	2.28.3A300	2.28.3A400	2.28.3A500	2.28.3A600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 285

Cilindro idraulico a semplice effetto.
Serraggio idraulico e apertura meccanica
Hydraulic cylinder single acting.
Hydraulic clamping and mechanical opening



Pressione MAX MAX pressure		450 bar - 6525 psi			
Ø Pistone Ø Piston	20	30	36		
Area effettiva (cm2) effective area (cm2)	3,14	7,07	10,17		
Cod.	2.28.51000	2.28.52000	2.28.53000	2.28.55000	
Corsa Stroke	32	26	40		

Art. 569


Cilindro idraulico a doppio effetto.
Apertura e chiusura idrauliche
Hydraulic cylinder double acting.
Hydraulic opening and clamping



Pressione MAX MAX pressure		450 bar - 6525 psi			
Ø Pistone Ø Piston	20	30	32		
Area effettiva (cm2) effective area (cm2)	3,14	7,07	8,04		
Cod.	1.56.91000	1.56.92000	1.56.93000	1.56.95000	
Corsa Stroke	20	33	40		

Specifico per sistemi robotizzati - Specific for robotic applications

Esempi di applicazione / Typical arrangements




Morse Modulari di Precisione accoppiabili ed allineabili per serraggi multipli Pneumoidraulici (Serie StandardMatic)
Precision Modular vises matchable for gang operations and pneumohydraulic clamping (StandardMatic series)

SERRAGGIO IDRAULICO
HYDRAULIC CLAMPING

La centralina per serraggi idraulici ed i suoi derivati, nasce per soddisfare tutte le esigenze connesse all'azionamento di cilindri oleodinamici ove sia richiesta bassa portata ed elevate pressioni. La particolare forma costruttiva della centralina permette di ottenere, in ingombri estremamente contenuti, un impianto di elevate prestazioni. L'elemento pompante utilizzato consente, grazie ai particolari criteri costruttivi, di collocare la centralina in ambienti altamente ostili come, per esempio, l'area di lavoro di macchine utensili. L'esclusivo sistema modulare di controllo del flusso idraulico permette di comandare separatamente, con una sola unità, fino a sei utilizzi distinti.

The hydropneumatic power unit for hydraulic clamping devices and its bi-products are designed to meet all needs regarding the powering of hydraulic cylinders where low flow rates and high pressures are required. The special design shape of the power unit is such that a high performance system can be implemented taking up very little space. Thanks to the special design principles, the pump section adopted allows the hydropneumatic power unit to be installed in very hostile environments, such as the work area of machine tools, etc. The unique modular hydraulic flow control system allows controlling up to 6 separate users from just the one power unit.



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATION

Centralina tipo / Power unit type 450 T 2/3/4


Pressione massima aria: Max permissible air pressure:	7 bar
Pressione aria consigliata: Recommended air pressure:	5,5 bar
Tipo di olio raccomandato: idraulico Recommended grade of oil: hydraulic	68 CSt
Portata Deliveries	0,9 l / min
Capacità serbatoio Tank capacity	3 l
Delta massimo su pilotaggi elettrici: Max delta on electric pilot section:	+ 10% - 5%
Pressione minima su pilotaggio pneumatico: Minimum pressure on pneumatic control:	5 bar
Pressione massima consentita per eventuale pilotaggio elettroidraulico: Max pressure for elettrohydraulic control:	150 bar
Numero massimo consigliato di utilizzi: Max permissible air pressure	4

La pompa nella versione base viene fornita completa di:

- serbatoio in teflon 1
- tappo di carica
- silenziatore 2
- attacco di alimentazione aria del tipo ad innesto rapido D8 3
- un blocco di comando oleodinamico 4

The pump in its basic version is supplied complete with:

- teflon tank 1
- fill plug
- silencer 2
- quick acting air connector fitting type D8 3
- hydraulic control block 4



Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

StandardMatic


Diagrammi di serraggio pneumoidraulici ed elettroidraulici

Diagram pneumo-hydraulic and electro-hydraulic clamping

Morse tipo
Vises type

1


Cilindro idraulico Art. 285 - 569 Ø interno 20 mm - Superficie efficace 3,14 cm²
Hydraulic cylinder Art. 285 - 569 Cylinder I.D. 20 mm - Effective area 3,14 cm²



Morse tipo
Vises type

2-3-4



Cilindro idraulico Art. 285 - 569 Ø interno 30 mm - Superficie efficace 7,07 cm²
Hydraulic cylinder Art. 285 - 569 Cylinder I.D. 30 mm - Effective area 7,07 cm²



Morse tipo
Vises type

5-6

Cilindro idraulico Art. 285 Ø interno 36 mm - Superficie efficace 10,17 cm²
Cilindro idraulico Art. 569 Ø interno 32 mm - Superficie efficace 8,04 cm²
Hydraulic cylinder Art. 285 Cylinder I.D. 36 mm - Effective area 10,17 cm²
Hydraulic cylinder Art. 569 Cylinder I.D. 32 mm - Effective area 8,04 cm²



Art. 393

Art. 393D

Serraggi tramite gruppi di comando pneumatici e idraulici

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 6), provviste di vari dispositivi di bloccaggio pneumoidraulici ed elettroidraulici, in funzione della pressione dei fluidi (aria e olio). Con centralina pneumoidraulica (Max pressione 450bar)

Clamping through pneumo-hydraulic and hydraulic clamping devices

The following diagrams give the clamping force that can be obtained with each vise type (size 1 to 6) when equipped with pneumo-hydraulic and electro-hydraulic blocking devices, as a function of the fluid pressure (air or oil). With pneumo-hydraulic power unit (Max pressure 450bar)

NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a $\pm 10\%$. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico
Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a $\pm 10\%$ range. For optimum operation do not exceed chart values.