



Leading Through Innovation

SOLID CARBIDE

DREAM DRILLS -PRO

VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER

- For General Purpose (HRc30 to HRc50)
- Extremely High hardness and Heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology
- Für allgemeine Zwecke (HRc30 bis HRc50)
- Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1

SELECTION GUIDE



SOLID CARBIDE
DREAM DRILLS
PRO

For General Purpose (HRC30 to HRC50)
Extremely High hardness and Heat resistance due to
YG-1 special Z-Coating technology



Please visit
globalyg1.com/mat
for material search

◎ : Excellent ○ : Good

Recommended cutting conditions : p.A72

ISO	VDI 3323	Material Description	Composition / Structure / Heat Treatment		HB	HRc				
P	1	Non-alloy steel	About 0.15% C	Annealed	125					
	2		About 0.45% C	Annealed	190	13	⊙	⊙	⊙	⊙
	3		About 0.45% C	Quenched & Tempered	250	25	⊙	⊙	⊙	⊙
	4		About 0.75% C	Annealed	270	28	⊙	⊙	⊙	⊙
	5		About 0.75% C	Quenched & Tempered	300	32	○	○	○	○
	6	Low alloy steel		Annealed	180	10	⊙	⊙	⊙	⊙
	7			Quenched & Tempered	275	29	⊙	⊙	⊙	⊙
	8			Quenched & Tempered	300	32	○	○	○	○
	9			Quenched & Tempered	350	38	○	○	○	○
	10	High alloyed steel, and tool steel		Annealed	200	15	⊙	⊙	⊙	⊙
	11			Quenched & Tempered	325	35	○	○	○	○
M	12	Stainless steel	Ferritic / Martensitic	Annealed	200	15	○	○	○	○
	13		Martensitic	Quenched & Tempered	240	23	○	○	○	○
	14		Austenitic		180	10				
K	15	Grey cast iron	Pearlitic / ferritic		180	10	⊙	⊙	⊙	⊙
	16		Pearlitic (Martensitic)		260	26	○	○	○	○
	17	Nodular cast iron	Ferritic		160	3	⊙	⊙	⊙	⊙
	18		Pearlitic		250	25	○	○	○	○
	19	Malleable cast iron	Ferritic		130		⊙	⊙	⊙	⊙
	20		Pearlitic		230	21	○	○	○	○
N	21	Aluminum-wrought alloy	Not Curable		60					
	22		Curable	Hardened	100					
	23	Aluminum-cast, alloyed	≤ 12% Si, Not Curable		75					
	24		≤ 12% Si, Curable	Hardened	90					
	25		> 12% Si, Not Curable		130					
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Cutting Alloys, PB>1%		110					
	27		CuZn, CuSnZn (Brass)		90					
	28		CuSn, lead-free copper and electrolytic copper		100					
	29	Non Metallic Materials	Duroplastic, Fiber Reinforced Plastic							
	30		Rubber, Wood, etc.							
S	31	Heat Resistant Super Alloys	Fe Based	Annealed	200	15				
	32			Cured	280	30				
	33			Annealed	250	25				
	34		Ni or Co Based	Cured	350	38				
	35			Cast	320	34				
	36	Titanium Alloys	Pure Titanium		400 Rm					
	37		Alpha + Beta Alloys	Hardened	1050 Rm					
H	38	Hardened steel		Hardened	550	55	○	○	○	○
	39			Hardened	630	60				
	40	Chilled Cast Iron		Cast	400	42				
	41	Hardened Cast Iron		Hardened	550	55				




CARBIDE, DREAM DRILLS PRO

VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER
FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO
MD, DREAM DRILLS PRO

- ▶ Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron
- ▶ Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force
- ▶ Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage
- ▶ Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology

- ▶ Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen
- ▶ Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte
- ▶ Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch
- ▶ Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1



					Unit : mm				
EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length	EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2	Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN523030	3.0	6	20	62	DGN523055	5.5	6	28	66
DGN523031	3.1	6	20	62	DGN523056	5.6	6	28	66
DGN523032	3.2	6	20	62	DGN523057	5.7	6	28	66
DGN523033	3.3	6	20	62	DGN523058	5.8	6	28	66
DGN523034	3.4	6	20	62	DGN523059	5.9	6	28	66
DGN523035	3.5	6	20	62	DGN523060	6.0	6	28	66
DGN523036	3.6	6	20	62	DGN523061	6.1	8	34	79
DGN523037	3.7	6	20	62	DGN523062	6.2	8	34	79
DGN523038	3.8	6	24	66	DGN523063	6.3	8	34	79
DGN523039	3.9	6	24	66	DGN523064	6.4	8	34	79
DGN523040	4.0	6	24	66	DGN523065	6.5	8	34	79
DGN523041	4.1	6	24	66	DGN523067	6.7	8	34	79
DGN523042	4.2	6	24	66	DGN523068	6.8	8	34	79
DGN523043	4.3	6	24	66	DGN523069	6.9	8	34	79
DGN523044	4.4	6	24	66	DGN523070	7.0	8	34	79
DGN523045	4.5	6	24	66	DGN523071	7.1	8	41	79
DGN523046	4.6	6	24	66	DGN523074	7.4	8	41	79
DGN523047	4.7	6	24	66	DGN523075	7.5	8	41	79
DGN523048	4.8	6	28	66	DGN523076	7.6	8	41	79
DGN523049	4.9	6	28	66	DGN523077	7.7	8	41	79
DGN523050	5.0	6	28	66	DGN523078	7.8	8	41	79
DGN523051	5.1	6	28	66	DGN523079	7.9	8	41	79
DGN523052	5.2	6	28	66	DGN523080	8.0	8	41	79
DGN523053	5.3	6	28	66	DGN523081	8.1	10	47	89

▶ Other shank types are available on your request.

▶ NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good																								
ISO	P											M				K								
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	◎	○	◎	○	◎	○				
ISO	N										S											H		
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550			
Recommend																		○						

CARBIDE

HSS

i-ONE
DRILLS

i-DREAM
DRILLS

DREAM
DRILLS
-PRO

DREAM
DRILLS
X

DREAM
DRILLS
-GENERAL

DREAM
DRILLS
-HIGH FEED

DREAM
DRILLS
-FLAT BOTTOM

DREAM
DRILLS
-INOX

DREAM
DRILLS
-ALU

DREAM
DRILLS
-MQL

DREAM DRILLS
for HIGH
HARDENED STEELS

GENERAL
CARBIDE
DRILLS

MULTI-1
DRILLS

HPD
DRILLS

GOLD-P
DRILLS

SUPER-GP
DRILLS

STRAIGHT
SHANK
DRILLS

TAPER SHANK
DRILLS

NC-
SPOTTING
DRILLS

CENTER
DRILLS

SPADE
DRILLS

REAMERS

COUNTER
SINKS

COUNTER
BORES



DGN526 SERIES

CARBIDE, DREAM DRILLS PRO

VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER

FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO

MD, DREAM DRILLS PRO

LONG

LANG

LONGUE

LUNGA

- Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron

► Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force


► Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage

► Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology
- Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen

► Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte

► Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch

► Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1



DIN 6537

CARBIDE

30°

h6

m7

140°

Z Coating

p.A72

5 × D

					Unit : mm				
EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length	EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2	Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN526010	1.0	3	8	55	DGN526034	3.4	6	28	66
DGN526011	1.1	3	12	55	DGN526035	3.5	6	28	66
DGN526012	1.2	3	12	55	DGN526036	3.6	6	28	66
DGN526013	1.3	3	12	55	DGN526037	3.7	6	28	66
DGN526014	1.4	3	12	55	DGN526038	3.8	6	36	74
DGN526015	1.5	3	16	55	DGN526039	3.9	6	36	74
DGN526016	1.6	3	16	55	DGN526040	4.0	6	36	74
DGN526017	1.7	3	16	55	DGN526041	4.1	6	36	74
DGN526018	1.8	3	16	55	DGN526042	4.2	6	36	74
DGN526019	1.9	3	16	55	DGN526043	4.3	6	36	74
DGN526020	2.0	4	21	57	DGN526044	4.4	6	36	74
DGN526021	2.1	4	21	57	DGN526045	4.5	6	36	74
DGN526022	2.2	4	21	57	DGN526046	4.6	6	36	74
DGN526023	2.3	4	21	57	DGN526048	4.8	6	44	82
DGN526024	2.4	4	21	57	DGN526049	4.9	6	44	82
DGN526025	2.5	4	21	57	DGN526050	5.0	6	44	82
DGN526026	2.6	4	21	57	DGN526051	5.1	6	44	82
DGN526027	2.7	4	21	57	DGN526052	5.2	6	44	82
DGN526028	2.8	4	21	57	DGN526053	5.3	6	44	82
DGN526029	2.9	4	21	57	DGN526054	5.4	6	44	82
DGN526030	3.0	6	28	66	DGN526055	5.5	6	44	82
DGN526031	3.1	6	28	66	DGN526056	5.6	6	44	82
DGN526032	3.2	6	28	66	DGN526057	5.7	6	44	82
DGN526033	3.3	6	28	66	DGN526058	5.8	6	44	82

► Other shank types are available on your request.

► NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good																					
ISO	P										M				K						
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	190	230	
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	◎	○	◎	○	◎	○	
ISO	N										S					H					
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend																		○			



DGN526 SERIES

CARBIDE, DREAM DRILLS PRO

VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER

FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO

MD, DREAM DRILLS PRO

LONG

LANG

LONGUE

LUNGA

- Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron

► Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force

► Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage

► Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology
- Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen

► Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte

► Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch

► Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1



DIN 6537

CARBIDE

30°

h6

m7

140°

Z Coating

p.A72

5 × D

					Unit : mm				
EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length	EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2	Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN526059	5.9	6	44	82	DGN526085	8.5	10	61	103
DGN526060	6.0	6	44	82	DGN526086	8.6	10	61	103
DGN526061	6.1	8	53	91	DGN526087	8.7	10	61	103
DGN526062	6.2	8	53	91	DGN526088	8.8	10	61	103
DGN526063	6.3	8	53	91	DGN526089	8.9	10	61	103
DGN526064	6.4	8	53	91	DGN526090	9.0	10	61	103
DGN526065	6.5	8	53	91	DGN526091	9.1	10	61	103
DGN526066	6.6	8	53	91	DGN526092	9.2	10	61	103
DGN526067	6.7	8	53	91	DGN526093	9.3	10	61	103
DGN526068	6.8	8	53	91	DGN526094	9.4	10	61	103
DGN526069	6.9	8	53	91	DGN526095	9.5	10	61	103
DGN526070	7.0	8	53	91	DGN526096	9.6	10	61	103
DGN526071	7.1	8	53	91	DGN526097	9.7	10	61	103
DGN526072	7.2	8	53	91	DGN526098	9.8	10	61	103
DGN526074	7.4	8	53	91	DGN526099	9.9	10	61	103
DGN526076	7.6	8	53	91	DGN526100	10.0	10	61	103
DGN526077	7.7	8	53	91	DGN526101	10.1	12	71	118
DGN526078	7.8	8	53	91	DGN526102	10.2	12	71	118
DGN526079	7.9	8	53	91	DGN526103	10.3	12	71	118
DGN526080	8.0	8	53	91	DGN526104	10.4	12	71	118
DGN526081	8.1	10	61	103	DGN526105	10.5	12	71	118
DGN526082	8.2	10	61	103	DGN526107	10.7	12	71	118
DGN526083	8.3	10	61	103	DGN526108	10.8	12	71	118
DGN526084	8.4	10	61	103	DGN526109	10.9	12	71	118

► Other shank types are available on your request.

► NEXT PAGE

◎ : Excellent ○ : Good																							
ISO	P										M				K								
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	◎	○	◎	○	◎	○			
ISO	N										S										H		
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550		
Recommend																		○					



CARBIDE, DREAM DRILLS PRO

LONG

- VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER
- FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO
- MD, DREAM DRILLS PRO

- ▶ Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron
- ▶ Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force
- ▶ Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage
- ▶ Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology

- ▶ Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen
- ▶ Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte
- ▶ Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch
- ▶ Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1



DIN 6537

CARBIDE

30°

h6

m7

140°

Z Coating

p.A72

5 × D

EDP No.	Drill Diameter D1	Shank Diameter D2	Flute Length L1	Overall Length L2
Z-Coating				
DGN526110	11.0	12	71	118
DGN526111	11.1	12	71	118
DGN526114	11.4	12	71	118
DGN526115	11.5	12	71	118
DGN526117	11.7	12	71	118
DGN526118	11.8	12	71	118
DGN526120	12.0	12	71	118
DGN526122	12.2	14	77	124
DGN526125	12.5	14	77	124
DGN526128	12.8	14	77	124
DGN526130	13.0	14	77	124
DGN526135	13.5	14	77	124
DGN526138	13.8	14	77	124
DGN526140	14.0	14	77	124
DGN526145	14.5	16	83	133

▶ Other shank types are available on your request.

EDP No.	Drill Diameter D1	Shank Diameter D2	Flute Length L1	Overall Length L2
Z-Coating				
DGN526148	14.8	16	83	133
DGN526150	15.0	16	83	133
DGN526155	15.5	16	83	133
DGN526158	15.8	16	83	133
DGN526160	16.0	16	83	133
DGN526170	17.0	18	93	143
DGN526175	17.5	18	93	143
DGN526180	18.0	18	93	143
DGN526185	18.5	20	101	153
DGN526190	19.0	20	101	153
DGN526195	19.5	20	101	153

Unit : mm

ISO	P														M				K						◎ : Excellent ○ : Good			
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron								
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230								
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	○		◎	○	◎	○	◎	○								
ISO	N										S						H											
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron									
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41							
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55							
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550							
Recommend																		○										

◎ : Excellent ○ : Good




CARBIDE, DREAM DRILLS PRO WITH COOLANT HOLES

SHORT

- VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER MIT INNENKÜHLUNG
- FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO, AVEC ARROSAGE CENTRAL
- MD, DREAM DRILL PRO CON FORI DI REFRIGERAZIONE

- ▶ Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron
- ▶ Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force
- ▶ Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage
- ▶ Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology

- ▶ Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen
- ▶ Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte
- ▶ Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch
- ▶ Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1



DIN 6537

CARBIDE

30°

h6

m7

140°

20 bar

Z Coating

p.A73

3 × D

EDP No.	Drill Diameter D1	Shank Diameter D2	Flute Length L1	Overall Length L2
Z-Coating				
DGN506030	3.0	6	20	62
DGN506031	3.1	6	20	62
DGN506032	3.2	6	20	62
DGN506033	3.3	6	20	62
DGN506034	3.4	6	20	62
DGN506035	3.5	6	20	62
DGN506036	3.6	6	20	62
DGN506037	3.7	6	20	62
DGN506038	3.8	6	24	66
DGN506039	3.9	6	24	66
DGN506040	4.0	6	24	66
DGN506041	4.1	6	24	66
DGN506042	4.2	6	24	66
DGN506043	4.3	6	24	66
DGN506044	4.4	6	24	66
DGN506045	4.5	6	24	66
DGN506046	4.6	6	24	66
DGN506047	4.7	6	24	66
DGN506049	4.9	6	28	66
DGN506050	5.0	6	28	66
DGN506051	5.1	6	28	66
DGN506052	5.2	6	28	66
DGN506053	5.3	6	28	66
DGN506054	5.4	6	28	66

▶ Other shank types are available on your request.

ISO															◎ : Excellent ○ : Good							
Material Description	P					M					K											
	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○		◎	○	◎	○	◎	○		
ISO	N										S						H					
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
VDI 3323											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HRC																						
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Recommend																		○				

◎ : Excellent ○ : Good

CARBIDE

HSS

DREAM DRILLS

- PRO

DGN506

SERIES

CARBIDE, DREAM DRILLS PRO WITH COOLANT HOLES

VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER MIT INNENKÜHLUNG

FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO, AVEC ARROSAGE CENTRAL

MD, DREAM DRILL PRO CON FORI DI REFRIGERAZIONE

► Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron

► Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force

► Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage

► Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology

► Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen

► Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte

► Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch

► Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1

DIN 6537

CARBIDE

30°

h6

m7

140°

20 bar

Z Coating

p.A73

3 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN506084	8.4	10	47	89
DGN506085	8.5	10	47	89
DGN506086	8.6	10	47	89
DGN506087	8.7	10	47	89
DGN506088	8.8	10	47	89
DGN506089	8.9	10	47	89
DGN506090	9.0	10	47	89
DGN506091	9.1	10	47	89
DGN506092	9.2	10	47	89
DGN506093	9.3	10	47	89
DGN506094	9.4	10	47	89
DGN506095	9.5	10	47	89
DGN506096	9.6	10	47	89
DGN506098	9.8	10	47	89
DGN506099	9.9	10	47	89
DGN506100	10.0	10	47	89
DGN506102	10.2	12	55	102
DGN506103	10.3	12	55	102
DGN506104	10.4	12	55	102
DGN506105	10.5	12	55	102
DGN506106	10.6	12	55	102
DGN506107	10.7	12	55	102
DGN506108	10.8	12	55	102
DGN506109	10.9	12	55	102

► Other shank types are available on your request.

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN506110	11.0	12	55	102
DGN506111	11.1	12	55	102
DGN506112	11.2	12	55	102
DGN506113	11.3	12	55	102
DGN506114	11.4	12	55	102
DGN506116	11.6	12	55	102
DGN506117	11.7	12	55	102
DGN506118	11.8	12	55	102
DGN506119	11.9	12	55	102
DGN506120	12.0	12	55	102
DGN506125	12.5	14	60	107
DGN506130	13.0	14	60	107
DGN506135	13.5	14	60	107
DGN506140	14.0	14	60	107
DGN506145	14.5	16	65	115
DGN506150	15.0	16	65	115
DGN506160	16.0	16	65	115
DGN506165	16.5	18	73	123
DGN506170	17.0	18	73	123
DGN506175	17.5	18	73	123
DGN506180	18.0	18	73	123
DGN506185	18.5	20	79	131
DGN506195	19.5	20	79	131

© : Excellent

○ : Good

ISO	P									M			K						
Material Description	Non-alloy steel									Low alloy steel			High alloyed steel, and tool steel			Stainless steel			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	◎	○	
ISO	N									S						H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy									Aluminum-cast, alloyed						Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
HRC											15	30	25	38	34		55	60	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630
Recommend																		○	

A68

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

DREAM DRILLS

- PRO

DGN508

SERIES

CARBIDE, DREAM DRILLS PRO WITH COOLANT HOLES

VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER MIT INNENKÜHLUNG

FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO, AVEC ARROSAGE CENTRAL

MD, DREAM DRILL PRO CON FORI DI REFRIGERAZIONE

► Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron

► Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force

► Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage

► Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology

► Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen

► Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte

► Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch

► Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1

DIN 6537

CARBIDE

30°

h6

m7

140°

20 bar

Z Coating

p.A73

5 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN508012	1.2	3	12	55
DGN508013	1.3	3	12	55
DGN508014	1.4	3	12	55
DGN508015	1.5	3	16	55
DGN508016	1.6	3	16	55
DGN508017	1.7	3	16	55
DGN508018	1.8	3	16	55
DGN508019	1.9	3	16	55
DGN508020	2.0	4	21	57
DGN508021	2.1	4	21	57
DGN508022	2.2	4	21	57
DGN508023	2.3	4	21	57
DGN508024	2.4	4	21	57
DGN508025	2.5	4	21	57
DGN508026	2.6	4	21	57
DGN508027	2.7	4	21	57
DGN508028	2.8	4	21	57
DGN508029	2.9	4	21	57
DGN508030	3.0	6	28	66
DGN508031	3.1	6	28	66
DGN508032	3.2	6	28	66
DGN508033	3.3	6	28	66
DGN508034	3.4	6	28	66
DGN508035	3.5	6	28	66

► Other shank types are available on your request.

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN508036	3.6	6	28	66
DGN508037	3.7	6	28	66
DGN508038	3.8	6	36	74
DGN508039	3.9	6	36	74
DGN508040	4.0	6	36	74
DGN508041	4.1	6	36	74
DGN508042	4.2	6	36	74
DGN508043	4.3	6	36	74
DGN508045	4.5	6	36	74
DGN508046	4.6	6	36	74
DGN508047	4.7	6	36	74
DGN508048	4.8	6	44	82
DGN508049	4.9	6	44	82
DGN508050	5.0	6	44	82
DGN508051	5.1	6	44	82
DGN508052	5.2	6	44	82
DGN508053	5.3	6	44	82
DGN508054	5.4	6	44	82
DGN508055	5.5	6	44	82
DGN508056	5.6	6	44	82
DGN508057	5.7	6	44	82
DGN508058	5.8	6	44	82
DGN508059	5.9	6	44	82
DGN508060	6.0	6	44	82

© : Excellent

○ : Good

ISO	P									M			K						
Material Description	Non-alloy steel									Low alloy steel			High alloyed steel, and tool steel			Stainless steel			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	◎	○	
ISO	N									S						H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy									Aluminum-cast, alloyed						Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
HRC											15	30	25	38	34		55	60	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630
Recommend																		○	

A69

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

DREAM DRILLS

- PRO

DGN508

SERIES

CARBIDE, DREAM DRILLS PRO WITH COOLANT HOLES

VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER MIT INNENKÜHLUNG

FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO, AVEC ARROSAGE CENTRAL

MD, DREAM DRILL PRO CON FORI DI REFRIGERAZIONE

▶ Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron

▶ Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force

▶ Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage

▶ Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology

▶ Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen

▶ Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte

▶ Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch

▶ Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1

DIN 6537

CARBIDE

30°

h6

m7

140°

20 bar

Z Coating

p.A73

5 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN508061	6.1	8	53	91
DGN508062	6.2	8	53	91
DGN508063	6.3	8	53	91
DGN508064	6.4	8	53	91
DGN508066	6.6	8	53	91
DGN508067	6.7	8	53	91
DGN508068	6.8	8	53	91
DGN508069	6.9	8	53	91
DGN508070	7.0	8	53	91
DGN508071	7.1	8	53	91
DGN508073	7.3	8	53	91
DGN508074	7.4	8	53	91
DGN508075	7.5	8	53	91
DGN508076	7.6	8	53	91
DGN508078	7.8	8	53	91
DGN508079	7.9	8	53	91
DGN508080	8.0	8	53	91
DGN508081	8.1	10	61	103
DGN508082	8.2	10	61	103
DGN508083	8.3	10	61	103
DGN508084	8.4	10	61	103
DGN508085	8.5	10	61	103
DGN508086	8.6	10	61	103
DGN508087	8.7	10	61	103

▶ Other shank types are available on your request.

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN508088	8.8	10	61	103
DGN508089	8.9	10	61	103
DGN508090	9.0	10	61	103
DGN508091	9.1	10	61	103
DGN508092	9.2	10	61	103
DGN508093	9.3	10	61	103
DGN508094	9.4	10	61	103
DGN508095	9.5	10	61	103
DGN508096	9.6	10	61	103
DGN508097	9.7	10	61	103
DGN508098	9.8	10	61	103
DGN508099	9.9	10	61	103
DGN508100	10.0	10	61	103
DGN508101	10.1	12	71	118
DGN508102	10.2	12	71	118
DGN508103	10.3	12	71	118
DGN508104	10.4	12	71	118
DGN508105	10.5	12	71	118
DGN508107	10.7	12	71	118
DGN508108	10.8	12	71	118
DGN508109	10.9	12	71	118
DGN508110	11.0	12	71	118
DGN508111	11.1	12	71	118
DGN508113	11.3	12	71	118

▶ NEXT PAGE

© : Excellent

○ : Good

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	◎	○	◎	○

ISO	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100												
Recommend																				

A70

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

DREAM DRILLS

- PRO

DGN508

SERIES

CARBIDE, DREAM DRILLS PRO WITH COOLANT HOLES

VHM DREAM DRILLS PRO BOHRER MIT INNENKÜHLUNG

FORETS DREAM DRILLS CARBURE MONOBLOC – PRO, AVEC ARROSAGE CENTRAL

MD, DREAM DRILL PRO CON FORI DI REFRIGERAZIONE

▶ Drilling for Carbon Steels, Alloy Steels (HB225-325), Pre-hardened Steels (HRC30-50), Cast Iron

▶ Wave shape cutting edge to improve chip formation for low cutting force

▶ Helical thinning for low thrust, stable torque and good chip breakage

▶ Extremely high hardness and heat resistance due to YG-1 special Z-Coating technology

▶ Bohren für Kohlenstoffstähle, legierte Stähle (HB225-325), vorvergütete Stähle (HRC30-50), Gusseisen

▶ Wellenförmige Schneidkante zur Verbesserung der Spanbildung und für geringe Schnittkräfte

▶ Spiralförmige Ausspitzung für geringe Axialkräfte, niedrige Schnittmomente und verbesserten Spanbruch

▶ Extrem hohe Härte und Hitzebeständigkeit durch die spezielle Z-Beschichtungstechnologie von YG-1

DIN 6537

CARBIDE

30°

h6

m7

140°

20 bar

Z Coating

p.A73

5 × D

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN508114	11.4	12	71	118
DGN508115	11.5	12	71	118
DGN508117	11.7	12	71	118
DGN508118	11.8	12	71	118
DGN508119	11.9	12	71	118
DGN508120	12.0	12	71	118
DGN508125	12.5	14	77	124
DGN508130	13.0	14	77	124
DGN508135	13.5	14	77	124
DGN508140	14.0	14	77	124
DGN508145	14.5	16	83	133
DGN508150	15.0	16	83	133
DGN508155	15.5	16	83	133
DGN508160	16.0	16	83	133
DGN508165	16.5	18	93	143

▶ Other shank types are available on your request.

EDP No.	Drill Diameter	Shank Diameter	Flute Length	Overall Length
Z-Coating	D1	D2	L1	L2
DGN508170	17.0	18	93	143
DGN508175	17.5	18	93	143
DGN508180	18.0	18	93	143
DGN508190	19.0	20	101	153
DGN508200	20.0	20	101	153

© : Excellent

○ : Good

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommend		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	◎	○	◎	○

ISO	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100												
Recommend																				


A71

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.



Global Cutting Tool Leader **YG-1**



HOLEMAKING