



Leading Through Innovation

HSS & HSS-E

YG TAP GENERAL

YG Gewindebohrer Universal

- Suitable for Tapping Blind / Through Holes due to Flute Geometry and Excellent Chip Evacuation
- Geeignet für das Gewindeschneiden von Grund- und Durchgangsbohrungen aufgrund der Nutengeometrie und der hervorragenden Spanabfuhr

Recommended cutting conditions : p.B307

[illegible]

125		○	○
190	13	○	○
250	25	○	○
270	28	○	○
300	32		
180	10	○	○
275	29	○	○
300	32		
350	38		
200	15		
325	35		
200	15		
240	23		
180	10		
180	10		
260	26		
160	3	○	○
250	25	○	○
130			
230	21		
60			
100			
75			
90			
130		○	○
110		○	○
90		○	○
100			
200	15		
280	30		
250	25		
350	38		
320	34		
400 Rm			
1050 Rm			
550	55		
630	60		
400	42		
550	55		


**YG TAP
GENERAL**

TC411 SERIES

MF ISO metric fine threads DIN 13

- 🇩🇪 Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
- 🇫🇷 ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13
- 🇮🇹 ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

DIN 374

Hole type
2.5xD

Material groups

GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

C

R40

Bright

p.B307

										Unit : mm
SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD ₁	P	Bright	L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Z	Ød ₁
M20 × 1.5		TC411726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TC411766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1.0		TC411776	14	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2.0		TC411796	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TC411806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TC411856	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2.0		TC411876	20	140	54	20	16	19	4	25
M28 × 1.5		TC411916	20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2.0		TC411966	22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TC411976	22	150	57	22	18	21	4	28.5

◎ : Excellent ○ : Good

[illegible]

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TD411 SERIES

MF

ISO metric fine threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13

ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DIN 374

Hole type

2.5×D

GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

C

R40

TiN

p.B307

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	TD411256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M6	× 0.75	TD411326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TD411336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TD411356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1.0	TD411376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.5	TD411936	5	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10	× 1.25	TD411436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1.0	TD411446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M12	× 1.5	TD411516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.0	TD411536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TD411556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M16	× 1.5	TD411616	15	100	40	12	9	12	3	14.5
M16	× 1.0	TD411626	12	100	40	12	9	12	3	15
M18	× 1.5	TD411676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18	× 1.0	TD411686	13	110	44	14	11	14	4	17
M30	× 2.0	TD411966	22	150	57	22	18	21	4	28

UNIT : mm

◎ : Excellent ○ : Good

ISO

Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloy steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○						◎	◎		

Material Description	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○		○	○	◎	○		◎													

B276

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TC144 SERIES

UNC

Unified coarse threads

Unified Grobgewinde

UNC

Unificato passo grosso

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DIN 371

Hole type

2.5×D

GS

HSS-E

DIN 371/376

2B

60°

C

R40

Bright

p.B307

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
#4	-40UNC	TC144162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	-40UNC	TC144202	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	-32UNC	TC144242	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	-32UNC	TC144282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	-24UNC	TC144322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	-24UNC	TC144362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	-20UNC	TC144402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	-18UNC	TC144442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	-16UNC	TC144482	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16	-14UNC	TC144522	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	-13UNC	TC144562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	-12UNC	TC144602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	-11UNC	TC144642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	-10UNC	TC144702	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	-9UNC	TC144742	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	-8UNC	TC144782	30	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	-7UNC	TC144822	35	180	65	22	18	21	4	25

UNIT : mm

◎ : Excellent ○ : Good

ISO

Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloy steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○						◎	◎		

Material Description	N										S						H				
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○		○	○	◎	○		◎													

B277

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TC517 SERIES

M

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DIN 371

DIN 376

Hole type
2.5×D

60°

P

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

K

Ød1

60°

P

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

K

Ød1

GS

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

C

R20

Bright

p.B307

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC517136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC517156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TC517176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC517496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC517206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	TC517246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TC517286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TC517316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TC517346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC517366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TC517426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TC517506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TC517546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TC517606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC517656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M22	× 2.5	TC517746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TC517786	30	160	60	18	14.5	17	4	21

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

* DIN profile not ISO

ISO

P

Non-alloy steel

Low alloy steel

High alloyed steel, and tool steel

M

Stainless steel

Grey cast iron

Nodular cast iron

Malleable cast iron

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VDI 3323

HRc

HB

Recommended

125

13

190

250

270

300

180

275

300

350

200

325

200

240

180

180

260

160

250

130

230

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

○

ISO

N

Aluminum-wrought alloy

Aluminum-cast, alloyed

Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)

Non Metallic Materials

S

Heat Resistant Super Alloys

Titanium Alloys

Hardened steel

Chilled Cast Iron

Hardened Cast Iron

H

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

VDI 3323

HRc

HB

Recommended

60

100

75

90

130

110

90

100

200

280

250

350

320

400Rm

1050Rm

550

630

400

550

B280

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TC612 SERIES

M

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DIN 352

Hole type
2.5×D

60°

P

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

K

Ød1

60°

P

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

K

Ød1

GS

HSS-E

DIN 352

6H

60°

C

R20

Bright

p.B307

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M3	× 0.5	TC612206	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	TC612246	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TC612286	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TC612316	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	TC612366	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	× 1.5	TC612426	22	70	38	7	5.5	8	3	8.5
M12	× 1.75	TC612506	24	80	45	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TC612546	26	80	45	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TC612606	27	80	45	12	9	12	3	14
M20	× 2.5	TC612706	32	95	58	16	12	15	4	17.5

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DIN 352

ISO

P

Non-alloy steel

Low alloy steel

High alloyed steel, and tool steel

M

Stainless steel

Grey cast iron

Nodular cast iron

Malleable cast iron

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VDI 3323

HRc

HB

Recommended

125

13

190

250

270

300

180

275

300

350

200

325

200

240

180

180

260

160

250

130

230

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

○

ISO

N

Aluminum-wrought alloy

Aluminum-cast, alloyed

Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)

Non Metallic Materials

S

Heat Resistant Super Alloys

Titanium Alloys

Hardened steel

Chilled Cast Iron

Hardened Cast Iron

H

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

VDI 3323

HRc

HB

Recommended

60

100

75

90

130

110

90

100

200

280

250

350

320

400Rm

1050Rm

550

630

400

550

B281

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TC612 SERIES

M

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DIN 352

Hole type
2.5×D

60°

P

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

K

Ød1

60°

P

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

K

Ød1

GS

HSS-E

DIN 352

6H

60°

C

R20

Bright

p.B307

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M3	× 0.5	TC612206	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4	× 0.7	TC612246	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TC612286	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TC612316	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	TC612366	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	× 1.5	TC612426	22	70	38	7	5.5	8	3	8.5
M12	× 1.75	TC612506	24	80	45	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TC612546	26	80	45	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TC612606	27	80	45	12	9	12	3	14
M20	× 2.5	TC612706	32	95	58	16	12	15	4	17.5

Suitable for tapping blind holes due to special flute geometry and excellent chip evacuation.

Geeignet zum Gewinden von Sacklöchern dank besonderer Nutengeometrie und ausgezeichneter Spanabfuhr.

DIN 352

ISO

P

Non-alloy steel

Low alloy steel

High alloyed steel, and tool steel

M

Stainless steel

Grey cast iron

Nodular cast iron

Malleable cast iron

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VDI 3323

HRc

HB

Recommended

125

13

190

250

270

300

180

275

300

350

200

325

200

240

180

180

260

160

250

130

230

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

○

ISO

N

Aluminum-wrought alloy

Aluminum-cast, alloyed

Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)

Non Metallic Materials

S

Heat Resistant Super Alloys

Titanium Alloys

Hardened steel

Chilled Cast Iron

Hardened Cast Iron

H

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

VDI 3323

HRc

HB

Recommended

60

100

75

90

130

110

90

100

200

280

250

350

320

400Rm

1050Rm

550

630

400

550

B281

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TC222 SERIES

MF

ISO metric fine threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13

ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.


Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.


DIN 374





Hole type

3.0×D









GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Bright



p.B307

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M22 × 1.0		TC222776	20	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2.0		TC222796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TC222806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TC222856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2.0		TC222876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TC222886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TC222916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2.0		TC222966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TC222976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M	K									
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel	Stainless steel			Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○					◎	◎				
ISO	N										S						H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc																		55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○		○	○	◎	○		◎													

B286

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TD222 SERIES

MF

ISO metric fine threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13

ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.


Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.


DIN 374





Hole type

3.0×D









GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

TiN



p.B307

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4 × 0.5		TD222256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M6 × 0.75		TD222326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M8 × 1.0		TD222376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TD222386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TD222436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1.0		TD222446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M12 × 1.5		TD222516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.0		TD222536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TD222556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TD222566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1.0		TD222576	18	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		TD222616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1.0		TD222626	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.0		TD222686	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TD222726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TD222766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M	K									
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel	Stainless steel			Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○					◎	◎				
ISO	N										S						H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc																		55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○		○	○	◎	○		◎													

B287

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

UNC

Unified coarse threads

Unified Grobgewinde

UNC




Unificato passo grosso

Machine taps

Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.



SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
			L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Z	Ød ₁
#4	- 40UNC	TC214162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	- 40UNC	TC214202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	- 32UNC	TC214242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	- 32UNC	TC214282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24UNC	TC214322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24UNC	TC214362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20UNC	TC214402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	- 18UNC	TC214442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	- 16UNC	TC214482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	- 14UNC	TC214522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	- 13UNC	TC214562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	- 12UNC	TC214602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	- 11UNC	TC214642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10UNC	TC214702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	- 9UNC	TC214742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	- 8UNC	TC214782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	- 7UNC	TC214822	40	180	70	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good																							
ISO	P										M				K								
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Recommended	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎					
ISO	N										S										H		
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Recommended	○			○	◎	○		◎															

UNF

Unified fine threads

Unified Feingewinde

UNF




Unificato passo fine

Machine taps

Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.



SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
			L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Z	Ød ₁
#4	- 48UNF	TC234182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	- 44UNF	TC234222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#8	- 36UNF	TC234302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 32UNF	TC234342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	- 28UNF	TC234382	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	- 28UNF	TC234422	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	- 24UNF	TC234462	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	- 24UNF	TC234502	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	- 20UNF	TC234542	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	- 20UNF	TC234582	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	- 18UNF	TC234622	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	- 18UNF	TC234662	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	- 16UNF	TC234722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	- 14UNF	TC234762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5

► DIN 371(#4~3/8) and DIN 374(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good																							
ISO	P										M				K								
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Recommended	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎					
ISO	N										S										H		
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Recommended	○		○	○	◎	○		◎															

M

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

Hole type

3.0×D

DIN 376

ØD2

ØD1

KI

L1

L2

L3

60°

P

Ød1

ØD2

ØD1

KI

L1

L2

L3

60°

P

Ød1

GS

HSS-E

DIN 376

6H

60°

B

TiN

p.B307

Unit : mm										
SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M3	× 0.5	TD227206	11	56	18	2.2	1.8	5	3	2.5
M3.5	× 0.6	TD227226	12	56	20	2.5	2.1	5	3	2.9
M4	× 0.7	TD227246	13	63	21	2.8	2.1	5	3	3.3
M4.5	× 0.75	TD227266	14	70	25	3.5	2.7	6	3	3.7
M5	× 0.8	TD227286	15	70	25	3.5	2.7	6	3	4.2
M6	× 1.0	TD227316	17	80	30	4.5	3.4	6	3	5
M7	× 1.0	TD227346	17	80	30	5.5	4.3	7	3	6
M8	× 1.25	TD227366	20	90	36	6	4.9	8	3	6.8
M9	× 1.25	TD227396	20	90	36	7	5.5	8	3	7.8
M10	× 1.5	TD227426	22	100	40	7	5.5	8	3	8.5
M11	× 1.5	TD227466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TD227506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TD227546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TD227606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TD227656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TD227706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TD227746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TD227786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M30	× 3.5	TD227946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Excellent ○ : Good										
ISO	P									
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	M									
Material Description	Stainless steel					Grey cast iron				
VDI 3323	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
HRc	15	23	10	26	10	26	3	25	130	230
HB	125	190	250	270	300	180	260	160	250	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	K									
Material Description	N					S				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HB	60	100	75	90	130	110	90	100		
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

B292

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TC211 SERIES

M

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Left spiral flute and right hand thread tap to push chips ahead in powerful than spiral point taps.

Rechtsschneidender Gewindebohrer mit Linksdrill um kraftvoller nach vorne zu entspanen als mit Gewindebohrern mit Rechtsdrill.

Hole type

3.0×D

DIN 371

DIN 376

ØD2

ØD1

KI

L1

L2

L3

60°

P

Ød1

ØD2

ØD1

KI

L1

L2

L3

60°

P

Ød1

GS

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

C

Bright

L20

p.B307

Unit : mm										
SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC211136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.5	× 0.45	TC211176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TC211206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC211226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC211246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5	× 0.8	TC211286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TC211316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TC211346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC211366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TC211426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC211466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC211506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TC211546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TC211606	27	110	44	12	9	12	3	14
M20	× 2.5	TC211706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M24	× 3.0	TC211786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TC211866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC211946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

* DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good										
ISO	P									
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	M									
Material Description	Stainless steel					Grey cast iron				
VDI 3323	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
HRc	15	23	10	26	10	26	3	25	130	230
HB	125	190	250	270	300	180	260	160	250	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	K									
Material Description	N					S				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HB	60	100	75	90	130	110	90	100		
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

YG-1 CO., LTD.

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

B293


**YG TAP
GENERAL**

TC473 SERIES

MF **ISO metric fine threads DIN 13**
 🇩🇪 **Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13**
 🇫🇷 **ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13**
 🇮🇹 **ISO Metrico passo fine DIN 13**

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► Suitable for tapping shallow holes.

► Geeignet zum Gewindeschneiden flacher Sacklöcher.

DIN 374

Hole type
 $2.0 \times D$

$\varnothing D_2$
 $\varnothing D_1$
 L_1
 L_2
 L_3
 KI
 $\varnothing d_1$
 60°
 P

Material groups

GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

C

Bright

p.B307

Unit : mm										
SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M4	× 0.5	TC473256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TC473296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TC473326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M7	× 0.75	TC473356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1.0	TC473376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TC473386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8	× 0.5	TC473936	14	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10	× 1.25	TC473436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 0.75	TC473456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TC473516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12	× 1.0	TC473536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.25	TC473566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14	× 1.0	TC473576	18	100	40	11	9	12	3	13
M16	× 1.5	TC473616	22	100	40	12	9	12	3	14.5

©: Excellent ○: Good

[illegible]



M ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
ISO MÉTRIQUE DIN13
ISO Metrico passo grosso DIN 13

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

This tap is a serial hand tap in set, First, Second and Bottoming.
Bottoming tap of set has final internal thread dimensions only.

Dies ist ein Handgewindebohrer im Satz mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Nur der Fertigschneider kann das gewünschte Gewinde schneiden.



SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M22 × 2.5		T7109749	32	100	62	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3.0		T7109789	34	110	69	18	14.5	17	4	21
M27 × 3.0		T7109869	36	110	69	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		T7109949	40	125	77	22	18	21	4	26.5
M33 × 3.5		T7109A49	40	125	77	25	20	23	4	29.5
M36 × 4.0		T7109B39	50	150	88	28	22	25	4	32
M39 × 4.0		T7109C09	50	150	88	32	24	27	4	35
M42 × 4.5		T7109C89	56	150	88	32	24	27	4	37.5
M45 × 4.5		T7109D59	58	160	93	36	29	32	4	40.5
M52 × 5.0		T7109F39	65	180	102	40	32	35	4	47

*DIN profile not ISO

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	○	○	○	○										○	○		
ISO	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended					○	○	○													


MF ISO metric fine threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13
ISO Metrico passo fine DIN 13

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

This tap is a serial hand tap in set, First and Bottoming.
Bottoming tap of set has final internal thread dimensions only.

Handgewindebohrersatz mit Vor- und Fertigschneider.
Nur der Fertigschneider kann das gewünschte Gewinde schneiden.



SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M3 × 0.35		T7309219	9	40	18	3.5	2.7	6	3	2.65
M4 × 0.5		T7309259	10	45	18	4.5	3.4	6	3	3.5
M5 × 0.5		T7309299	13	52	22	6	4.9	8	3	4.5
M6 × 0.75		T7309329	14	56	24	6	4.9	8	3	5.2
M6 × 0.5		T7309339	13	56	24	6	4.9	8	3	5.5
M7 × 0.75		T7309359	14	56	27	6	4.9	8	3	6.2
M8 × 1.0		T7309379	17	63	27	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		T7309389	14	63	27	6	4.9	8	3	7.2
M8 × 0.5		T7309939	14	63	27	6	4.9	8	3	7.5
M9 × 1.0		T7309409	17	63	27	7	5.5	8	4	8
M10 × 1.25		T7309439	22	70	32	7	5.5	8	4	8.8
M10 × 1.0		T7309449	18	63	27	7	5.5	8	4	9
M10 × 0.75		T7309459	18	63	27	7	5.5	8	4	9.2
M11 × 1.0		T7309479	18	63	27	8	6.2	9	4	10
M12 × 1.5		T7309519	20	70	32	9	7	10	4	10.5
M12 × 1.25		T7309529	20	70	32	9	7	10	4	10.8
M12 × 1.0		T7309539	18	70	32	9	7	10	4	11
M13 × 1.5		T7309N19	20	70	32	11	9	12	4	11.5
M13 × 1.0		T7309N29	18	70	32	11	9	12	4	12
M14 × 1.5		T7309559	20	70	32	11	9	12	4	12.5
M14 × 1.0		T7309579	18	70	32	11	9	12	4	13
M15 × 1.5		T7309589	20	70	32	12	9	12	4	13.5
M15 × 1.0		T7309599	18	70	32	12	9	12	4	14
M16 × 1.5		T7309619	20	70	32	12	9	12	4	14.5

NEXT PAGE

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	○	○	○	○										○	○		
ISO	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended					○	○	○													

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TC353 SERIES

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

This tap is a serial hand tap in set, First, Second and Bottoming.

Bottoming tap of set has final internal thread dimensions only..

Dies ist ein Handgewindebohrer im Satz mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider.

Nur der Fertigschneider kann das gewünschte Gewinde schneiden.

First

Second

Bottoming

Hole type

2.0×D

60°

P

ØD1

Ød1

Material groups

VG

HSS-E

DIN 352

6H

60°

I/II/III

Bright

p.B307

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M3	× 0.5	TC353209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC353229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC353249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC353269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC353289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TC353319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	TC353369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	× 1.5	TC353429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M12	× 1.75	TC353509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	× 2.0	TC353549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	× 2.0	TC353609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TC353659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC353709	32	95	58	16	12	15	4	17.5

First with pilot guide

© : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K						
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloy steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HB	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
Recommended	○	○	○	○	○	○	○														
ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34			55	60	42	55
Recommended																					

B306

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS
EMPFOHLENE SCHNEIDKONDITIONEN

ISO	VDI 3323	Material Description	HB	HRc	Vc (m/min.)									
P	1	Non-alloy steel	125		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20	
	2		190	13	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20	
	3		250	25	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	18-24	12-18	12-18	
	4		270	28	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	
	5	300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10		
	6	Low alloy steel	180	10	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	
	7		275	29	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	
	8		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10	
M	12	Stainless steel	200	15	7-10	10-13	7-10	7-10	10-13	7-10	10-13	7-10	7-10	
	13		240	23	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8	
K	15	Grey cast iron	180	10									10-15	
	16		260	26									5-8	
	17	Nodular cast iron	160	3	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	
	18		250	25	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8	
N	21	Aluminum-wrought alloy	60		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15		
	23	Aluminum-cast, alloyed	75		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20		
	24		90		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20		
	25		130		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15	
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	110		25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	35-40	25-35	25-35	
	27		90										8-12	
28	100			15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20			

YG-1 CO., LTD.

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

B307

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

TC353 SERIES

ISO metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

This tap is a serial hand tap in set, First, Second and Bottoming.

Bottoming tap of set has final internal thread dimensions only..

Dies ist ein Handgewindebohrer im Satz mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider.

Nur der Fertigschneider kann das gewünschte Gewinde schneiden.

First

Second

Bottoming

Hole type

2.0×D

60°

P

ØD1

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

Material groups

VG

HSS-E

DIN 352

6H

60°

I/II/III

Bright

p.B307

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M3	× 0.5	TC353209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC353229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC353249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC353269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC353289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TC353319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	× 1.25	TC353369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	× 1.5	TC353429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M12	× 1.75	TC353509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	× 2.0	TC353549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	× 2.0	TC353609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TC353659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC353709	32	95	58	16	12	15	4	17.5

First with pilot guide

© : Excellent ○ : Good

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HB	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S									
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended																				

B306

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

YG-1 CO., LTD.

CARBIDE

HSS

YG TAP GENERAL

RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS
EMPFOHLENE SCHNEIDKONDITIONEN

TC711
TC411
TC144
TC124
TC134

TD711
TD411

TC517
TC612

TC127
TC122
TC222
TC214
TC234
TC224

TD127
TD222

TC227

TD227

TC211

TC463
TC473
TC424

ISO	VDI 3323	Material Description	HB	HRc	Vc (m/min.)											
P	1	Non-alloy steel	125		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20			
	2		190	13	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20			
	3		250	25	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	18-24	12-18	12-18			
	4		270	28	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			
	5	Low alloy steel	300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10			
	6		180	10	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			
	7		275	29	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			
	8		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10			
M	12	Stainless steel	200	15	7-10	10-13	7-10	7-10	10-13	7-10	10-13	7-10	7-10			
	13		240	23	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8			
K	15	Grey cast iron	180	10												10-15
	16		260	26												5-8
	17	Nodular cast iron	160	3	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			
	18		250	25	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8			
N	21	Aluminum-wrought alloy	60		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15				
	23	Aluminum-cast, alloyed	75		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20				
	24		90		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20				
	25		130		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			
	26	Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	110		25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	35-40	25-35	25-35			
	27		90													8-12
	28		100		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20			


YG-1 CO., LTD.

phone:+82-32-526-0909, www.yg1.solutions, E-mail:yg1@yg1.solutions

B307



Global Cutting Tool Leader **YG-1**



THREADING